








**Прайс-лист от 15.04.2024**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <u><b>Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)</b></u>                                    | RSV80<br>RSV81RED<br>RSV84RED<br>RSV85                             |    |
| <u><b>Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)</b></u>          | RSV81RED-KB<br>RSV84RED-KB<br>KB-REON                              |   |
| <u><b>Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)</b></u>                                   | RSV82<br>RSV83RED<br>RSV78<br>RSV79RED                             |   |
| <u><b>Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)</b></u>         | RSV83RED-KB<br>KB5-REON-gear                                       |   |
| <u><b>Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности</b></u>             | RSV81A220<br>RSV81A380   |   |
| <u><b>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (штурвал)</b></u>                         | RSV04 (PN16)<br>RSV03 (PN10)                                       |  |
| <u><b>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (голый шток)</b></u>                      | RSV02 (PN16)<br>RSV02RED (PN16)<br>RSV01 (PN10)                    |   |
| <u><b>Задвижка чугунная с обрезиненным клином с индикатором положения (штурвал)</b></u> | RSV62RED   |   |
| <u><b>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (электропривод)</b></u>                   | RSV61 (PN16)<br>RSV61RED (PN16)<br>RSV60 (PN16)<br>RSV60RED (PN16) |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <a href="#"><u>Обратные клапаны</u></a>                                       | RSV30RED<br>RSV32<br>RSV33<br>RSV34 (PN16)<br>RSV35 (PN10) |    |
| <a href="#"><u>Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам</u></a> | RSV07<br>RSV05<br>RSV06<br>RSV20                           |    |
| <a href="#"><u>Балансировочные клапаны</u></a>                                | RSV54<br>RSV55   |    |
| <a href="#"><u>Антивибрационные компенсаторы</u></a>                          | RSV11<br>RSV12<br>RSV13                                    |    |
| <a href="#"><u>Вентили фланцевые чугунные</u></a>                             | RSV16<br>RSV17   |   |
| <a href="#"><u>Шаровый кран из нержавеющей стали</u></a>                      | RSV42  |  |

## Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)

| Наименование   | Описание  | Артикул   | DN             | Прайс, руб с НДС |        |
|--|---|---|----------------|------------------|--------|
| Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV80                                  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С, Tmax. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск — чугун с эпоксидным покрытием</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> </ul>            | 040RSV80       | 40               | 3 006  |
|  |   |   | 050RSV80       | 50               | 3 042  |
|  |   |   | 065RSV80       | 65               | 3 594  |
|  |   |   | 080RSV80       | 80               | 4 080  |
|  |   |   | 100RSV80       | 100              | 5 344  |
|  |   |   | 125RSV80       | 125              | 7 168  |
|  |   |   | 150RSV80       | 150              | 8 460  |
|  |   |   | 200RSV80       | 200              | 13 052 |
| Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reon тип RSV81RED                    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +115 °С</li> <li>• Tmax. +130 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск - чугун с эпоксидным покрытием</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> </ul> | 025/32RSV81RED | 25/32            | 4 697  |
|  |   |   | 040RSV81RED    | 40               | 4 748  |
|  |   |   | 050RSV81RED    | 50               | 4 884  |
|  |   |   | 065RSV81RED    | 65               | 5 971  |
|  |   |   | 080RSV81RED    | 80               | 6 582  |
|  |   |   | 100RSV81RED    | 100              | 8 046  |
|  |   |   | 125RSV81RED    | 125              | 9 419  |
|  |   |   | 150RSV81RED    | 150              | 11 065 |
|  |   |   | 200RSV81RED    | 200              | 18 374 |
|  |   |   | 250RSV81RED    | 250              | 26 033 |
| Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV84RED (диск из нерж.стали AISI316 ) |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +115 °С, Tmax. +130 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск — нержавеющая сталь</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> </ul>                      | 040RSV84RED    | 40               | 5 554  |
|  |   |   | 050RSV84RED    | 50               | 5 604  |
|  |   |   | 065RSV84RED    | 65               | 6 608  |
|  |   |   | 080RSV84RED    | 80               | 7 612  |
|  |   |   | 100RSV84RED    | 100              | 10 002 |
|  |   |   | 125RSV84RED    | 125              | 12 336 |
|  |   |   | 150RSV84RED    | 150              | 15 470 |
|  |   |   | 200RSV84RED    | 200              | 28 111 |
| Дисковые поворотные затворы REON RSV85 (NBR, диск - AISI316)                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16, Траб. от -10 °С до +70 °С</li> <li>• Tmax. +90 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск - нержавеющая сталь</li> <li>• Седловое уплотнение NBR</li> </ul>                         | 040RSV85       | 40               | 5 165  |
|  |   |   | 050RSV85       | 50               | 5 195  |
|  |   |   | 065RSV85       | 65               | 6 095  |
|  |   |   | 080RSV85       | 80               | 6 995  |
|  |   |   | 100RSV85       | 100              | 8 790  |
|  |   |   | 125RSV85       | 125              | 10 850 |
|  |   |   | 150RSV85       | 150              | 13 590 |
| 200RSV85   | 200   | 24 850  |                |                  |        |
| 250RSV85   | 250   | 46 800  |                |                  |        |

**Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)**

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| <b>Дисковый поворотный затвор с алюминиевой рукояткой REON тип RSV81RED в комплекте с концевыми выключателями</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +115 °С</li> <li>• Tmax. +130 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск — нержавеющая сталь</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> </ul> | 040RSV81RED-KB  | 40  | 8 958  |
|   |   |  | 050RSV81RED-KB  | 50  | 9 101  |
|   |   |  | 065RSV81RED-KB  | 65  | 9 795  |
|   |   |  | 080RSV81RED-KB  | 80  | 10 388   |
|   |   |  | 100RSV81RED-KB  | 100   | 11 929   |
|   |   |  | 125RSV81RED-KB  | 125   | 13 875   |
|   |   |  | 150RSV81RED-KB  | 150   | 15 307   |
|   |   |  | 200RSV81RED-KB  | 200   | 21 901   |
|   |   |  | <b>Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями тип RSV84RED-KB</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +115 °С</li> <li>• Tmax. +130 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск - нержавеющая сталь</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> </ul> |
| 050RSV84RED-KB  | 50  | 9 464  |   |   |  |
| 065RSV84RED-KB  | 65  | 10 468   |   |   |  |
| 080RSV84RED-KB  | 80  | 11 472   |   |   |  |
| 100RSV84RED-KB  | 100   | 13 862   |   |   |  |
| 125RSV84RED-KB  | 125   | 16 196   |   |   |  |
| 150RSV84RED-KB  | 150   | 19 330   |   |   |  |
| <b>Комплекты для затвора тип RSV81RED DN40-200</b>  |  | Крепежная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111  | KB1-REON  | 40-80   | 3 360  |
|   |   |  | KB2-REON  | 100-150   | 3 360  |
|   |   |  | KB3-REON  | 200   | 3 360  |

## Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)

|   |  |   |             |     |         |
|---|--|---|-------------|-----|---------|
| <p><b>Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV82</b></p>    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С, Tmax. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск — чугун с эпоксидным покрытием</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> </ul>            | 040RSV82    | 40  | 6 247   |
|   |  |   | 050RSV82    | 50  | 6 288   |
|   |  |   | 065RSV82    | 65  | 6 825   |
|   |  |   | 080RSV82    | 80  | 7 314   |
|   |  |   | 100RSV82    | 100 | 8 580   |
|   |  |   | 125RSV82    | 125 | 10 280  |
|   |  |   | 150RSV82    | 150 | 10 864  |
|   |  |   | 200RSV82    | 200 | 18 868  |
|   |  |   | 250RSV82    | 250 | 26 514  |
|   |  |   | 300RSV82    | 300 | 36 818  |
|   |  |   | 350RSV82    | 350 | 43 741  |
|   |  |   | 400RSV82    | 400 | 87 803  |
|   |  |   | 450RSV82    | 450 | 102 159 |
|   |  |   | 500RSV82    | 500 | 125 985 |
|   |  |   | 600RSV82    | 600 | 226 785 |
|   |  |   | 700RSV82    | 700 | 427 901 |
|   |  |   | 800RSV82    | 800 | 489 034 |
| <p><b>Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV83RED</b></p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +115 °С</li> <li>• Tmax. +130 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск - чугун с эпоксидным покрытием</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> </ul> | 040RSV83RED | 40  | 7 341   |
|   |  |   | 050RSV83RED | 50  | 7 634   |
|   |  |   | 065RSV83RED | 65  | 8 282   |
|   |  |   | 080RSV83RED | 80  | 8 878   |
|   |  |   | 100RSV83RED | 100 | 10 389  |
|   |  |   | 125RSV83RED | 125 | 12 419  |
|   |  |   | 150RSV83RED | 150 | 13 628  |
|   |  |   | 200RSV83RED | 200 | 22 956  |
|   |  |   | 250RSV83RED | 250 | 34 356  |
|   |  |   | 300RSV83RED | 300 | 48 845  |
|   |  |   | 350RSV83RED | 350 | 61 057  |
|   |  |   | 400RSV83RED | 400 | 99 301  |
|   |  |   | 450RSV83RED | 450 | 115 537 |
| 500RSV83RED   | 500  | 142 483   |             |     |         |
| 600RSV83RED   | 600  | 256 483   |             |     |         |
| 700RSV83RED   | 700  | 427 901   |             |     |         |
| 800RSV83RED   | 800  | 531 563   |             |     |         |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| <p><b>Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ REON RSV78 (NBR, диск - AISI316)</b></p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16, Траб. от -10 °С до +70 °С</li> <li>• Tmax. +90 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск - нержавеющая сталь</li> <li>• Седловое уплотнение NBR</li> </ul> | 040RSV78  | 40   | 7 301  |
|   |   |   | 050RSV78  | 50   | 7 488  |
|   |   |   | 065RSV78  | 65   | 8 299  |
|   |   |   | 080RSV78  | 80   | 9 298  |
|   |   |   | 100RSV78  | 100  | 12 293   |
|   |   |   | 125RSV78  | 125  | 15 475   |
|   |   |   | 150RSV78  | 150  | 18 907   |
|   |   |   | 200RSV78  | 200  | 32 386   |
|   |   |   | 250RSV78  | 250  | 48 547   |
|   |   |   | 300RSV78  | 300  | 67 579   |
|   |   |   | 350RSV78  | 350  | 88 982   |
|   |   |   | 400RSV78  | 400  | 151 008  |
|   |   |   | 450RSV78  | 450  | 187 387  |
|   |   |   | 500RSV78  | 500  | 240 926  |
|   |   |   | <p><b>Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316 )</b></p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16, Траб. от -10 °С до +115 °С</li> <li>• Tmax. +130 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск - нержавеющая сталь</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> </ul> |
| 050RSV79RED   | 50  | 7 488   |   |  |  |
| 065RSV79RED   | 65  | 8 299   |   |  |  |
| 080RSV79RED   | 80  | 9 298   |   |  |  |
| 100RSV79RED   | 100   | 12 293  |   |  |  |
| 125RSV79RED   | 125   | 15 475  |   |  |  |
| 150RSV79RED   | 150   | 18 907  |   |  |  |
| 200RSV79RED   | 200   | 32 386  |   |  |  |
| 250RSV79RED   | 250   | 48 110  |   |  |  |
| 300RSV79RED   | 300   | 66 955  |   |  |  |
| 350RSV79RED   | 350   | 88 546  |   |  |  |
| 400RSV79RED   | 400   | 150 384   |   |  |  |
| 450RSV79RED   | 450   | 186 389   |   |  |  |
| 500RSV79RED   | 500   | 239 554   |   |  |  |
| 600RSV79RED   | 600   | 239 554   |   |  |  |
| 700RSV79RED   | 700   | 577 450   |   |  |  |
| 800RSV79RED   | 800   | 744 806   |   |  |  |

**Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)**

|  |   |   |                |         |         |
|--|---|---|----------------|---------|---------|
| <b>Дисковые поворотные затворы с редуктором с концевыми выключателями REON тип RSV83RED-KB</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16, Траб. от -10 °С до +115 °С</li> <li>• Tmax. +130 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск - чугун с эпоксидным покрытием</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> </ul> | 050RSV83RED-KB | 50      | 17 134  |
|  |   |   | 065RSV83RED-KB | 65      | 17 782  |
|  |   |   | 080RSV83RED-KB | 80      | 18 378  |
|  |   |   | 100RSV83RED-KB | 100     | 19 889  |
|  |   |   | 125RSV83RED-KB | 125     | 21 919  |
|  |   |   | 150RSV83RED-KB | 150     | 23 128  |
|  |   |   | 200RSV83RED-KB | 200     | 32 456  |
|  |   |   | 250RSV83RED-KB | 250     | 44 856  |
|  |   |   | 300RSV83RED-KB | 300     | 59 345  |
|  |   |   | 350RSV83RED-KB | 350     | 71 557  |
|  |   |   | 400RSV83RED-KB | 400     | 109 801 |
| 450RSV83RED-KB   | 450   | 126 037   |                |         |         |
| 500RSV83RED-KB   | 500   | 152 983   |                |         |         |
| <b>Комплекты концевых выключателей для затвора тип RSV83RED-KB DN50-500</b>                    |  | Крепежная пластина+нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111  | KB4-REON-gear  | 40-150  | 4 950   |
|  |   |   | KB5-REON-gear  | 200-250 | 4 950   |
|  |   |   | KB6-REON-gear  | 300     | 4 950   |
|  |   |   | KB7-REON-gear  | 400-500 | 4 950   |

## Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности

|  |   |  |  |   |  |              |    |        |
|--|---|--|--|---|--|--------------|----|--------|
| <b>Затворы REON RSV81A220<br/>(220V / привод тип А - с 1<br/>комплектom контактов)</b> |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16, Траб. от -10 °С до +115 °С</li> <li>• Tmax. +130 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — высокопрочный чугун GGG40</li> <li>• Диск - высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> <li>• Электропривод BMS</li> </ul> | 040RSV81A220   | 40  | 18 850   |              |    |        |
|  |   |  | 050RSV81A220   | 50  | 18 890   |              |    |        |
|  |   |  | 065RSV81A220   | 65  | 19 950   |              |    |        |
|  |   |  | 080RSV81A220   | 80  | 22 995   |              |    |        |
|  |   |  | 100RSV81A220   | 100   | 25 340   |              |    |        |
|  |   |  | 125RSV81A220   | 125   | 33 345   |              |    |        |
|  |   |  | 150RSV81A220   | 150   | 35 100   |              |    |        |
|  |   |  | 200RSV81A220   | 200   | 53 996   |              |    |        |
|  |   |  | 250RSV81A220   | 250   | 60 314   |              |    |        |
|  |   |  | 300RSV81A220   | 300   | 85 761   |              |    |        |
|  |   |  | <b>Затворы REON RSV81A380<br/>(380V / привод тип А - с 1<br/>комплектom контактов)</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16, Траб. от -10 °С до +115 °С</li> <li>• Tmax. +130 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — высокопрочный чугун GGG40</li> <li>• Диск - высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием</li> <li>• Седловое уплотнение EPDM</li> <li>• Электропривод BMS</li> </ul> | 040RSV81A380 | 40 | 19 335 |
|  |   |  |  |   |  | 050RSV81A380 | 50 | 19 530 |
|  |   |  |  |   |  | 065RSV81A380 | 65 | 20 110 |
| 080RSV81A380   | 80  | 28 715   |  |   |  |              |    |        |
| 100RSV81A380   | 100   | 30 750   |  |   |  |              |    |        |
| 125RSV81A380   | 125   | 33 130   |  |   |  |              |    |        |
| 150RSV81A380   | 150   | 34 875   |  |   |  |              |    |        |
| 200RSV81A380   | 200   | 53 650   |  |   |  |              |    |        |
| 250RSV81A380   | 250   | 60 314   |  |   |  |              |    |        |
| 300RSV81A380   | 300   | 85 761   |  |   |  |              |    |        |
| 350RSV81A380   | 350   | 95 121   |  |   |  |              |    |        |
| 400RSV81A380   | 400   | 169 182  |  |   |  |              |    |        |
| 450RSV81A380   | 450   | 203 229  |  |   |  |              |    |        |
| 500RSV81A380   | 500   | 279 981  |  |   |  |              |    |        |
| 600RSV81A380   | 600   | 366 386  |  |   |  |              |    |        |
| <b>Электрические приводы<br/>для затворов</b>  |  | Электрические приводы BMS (с 1 комплектom контактов) 220V  | BMS-05-220   | 40-65   | 15 200   |              |    |        |
|  |   |  | BMS-10-220   | 80-100  | 22 780   |              |    |        |
|  |   | Электрические приводы BMS (с 1 комплектom контактов) 380V  | BMS-05-380   | 40-65   | 15 200   |              |    |        |
|  |   |  | BMS-10-380   | 80-100  | 22 780   |              |    |        |
|  |   |  | BMS-16-380   | 125-150   | 22 780   |              |    |        |
|  |   |  | BMS-25-380   | 200   | 34 990   |              |    |        |

**Задвижки чугунные с обрезиненным клином**

| Наименование   | Изображение  | Описание   | Артикул   | DN  | Прайс, руб с НДС  |
|--|--|--|---|---|---|
| <b>Задвижка чугунная с<br/>обрезиненным клином<br/>REON тип RSV04, PN16</b>  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN10/16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С</li> <li>• Tmax. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Клин — чугун, покрытый EPDM</li> <li>• Штурвал — сталь</li> </ul> | 040RSV04  | 40  | 8 250   |
|  |  |  | 050RSV04  | 50  | 8 362   |
|  |  |  | 065RSV04  | 65  | 10 817  |
|  |  |  | 080RSV04  | 80  | 12 240  |
|  |  |  | 100RSV04  | 100   | 15 029  |
|  |  |  | 125RSV04  | 125   | 20 809  |
|  |  |  | 150RSV04  | 150   | 26 601  |
|  |  |  | 200RSV04  | 200   | 38 750  |
|  |  |  | 250RSV04  | 250   | 60 455  |
|  |  |  | 300RSV04  | 300   | 87 425  |
|  |  |  | 350RSV04  | 350   | 163 716   |
|  |  |  | 400RSV04  | 400   | 207 656   |
|  |  |  | <b>Задвижка чугунная с<br/>обрезиненным клином<br/>REON тип RSV04, PN10</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN10</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С</li> <li>• Tmax. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Клин — чугун, покрытый EPDM</li> <li>• Штурвал — сталь</li> </ul> |
| 250RSV03   | 250  | 60 456   |   |   |   |
| 300RSV03   | 300  | 87 426   |   |   |   |
| 350RSV03   | 350  | 155 868  |   |   |   |
| 400RSV03   | 400  | 214 985  |   |   |   |
| 500RSV03   | 500  | 392 136  |   |   |   |
| 600RSV03   | 600  | 629 356  |   |   |   |
| <b>Задвижка чугунная с<br/>обрезиненным клином<br/>REON тип RSV02, PN16 с<br/>голым штоком и фланцем<br/>ISO 5210 (ISO 5211)</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С</li> <li>• Tmax. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Клин — чугун, покрытый EPDM</li> <li>• Штурвал — сталь</li> </ul>    | 050RSV02  | 50  | 11 528  |
|  |  |  | 065RSV02  | 65  | 14 190  |
|  |  |  | 080RSV02  | 80  | 15 573  |
|  |  |  | 100RSV02  | 100   | 19 335  |
|  |  |  | 125RSV02  | 125   | 26 911  |
|  |  |  | 150RSV02  | 150   | 32 726  |
|  |  |  | 200RSV02  | 200   | 52 327  |
|  |  |  | 250RSV02  | 250   | 82 060  |
|  |  |  | 300RSV02  | 300   | 121 472   |
|  |  |  | 350RSV02  | 350   | 211 351   |
|  |  |  | 400RSV02  | 400   | 264 903   |
| 500RSV02   | 500  | 532 338  |   |   |   |
| 600RSV02   | 600  | 1 040 060  |   |   |   |

**Задвижки чугунные с обрезиненным клином**

|  |   |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
| <b>Задвижка чугунная с<br/>обрезиненным клином<br/>(красная) REON тип RSV02,<br/>PN16 с голым штоком и<br/>фланцем ISO 5210 (ISO<br/>5211)</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С</li> <li>• Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Клин — чугун, покрытый EPDM</li> <li>• Штурвал — сталь</li> </ul> | 050RSV02RED  | 50  | 11 528  |
|  |   |  | 065RSV02RED  | 65  | 14 190  |
|  |   |  | 080RSV02RED  | 80  | 15 573  |
|  |   |  | 100RSV02RED  | 100   | 19 335  |
|  |   |  | 125RSV02RED  | 125   | 26 911  |
|  |   |  | 150RSV02RED  | 150   | 32 726  |
|  |   |  | 200RSV02RED  | 200   | 52 327  |
|  |   |  | 250RSV02RED  | 250   | 82 060  |
|  |   |  | 300RSV02RED  | 300   | 121 472   |
|  |   |  | <b>Задвижка чугунная с<br/>обрезиненным клином<br/>REON тип RSV01, PN10 с<br/>голым штоком и фланцем<br/>ISO 5210 (ISO 5211)</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN10</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Клин — чугун, покрытый EPDM</li> <li>• Штурвал — сталь</li> </ul> |
| 250RSV01   | 250   | по запросу   |  |   |   |
| 300RSV01   | 300   | по запросу   |  |   |   |
| 350RSV01   | 350   | по запросу   |  |   |   |
| 400RSV01   | 400   | по запросу   |  |   |   |
| 500RSV01   | 500   | по запросу   |  |   |   |
| 600RSV01   | 600   | по запросу   |  |   |   |
| <b>Задвижка чугунная с<br/>обрезиненным клином<br/>REON тип RSV62RED<br/>(КРАСНАЯ) с индикатором<br/>положения</b>                             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN10/16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С</li> <li>• Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус-чугун</li> <li>• Клин - чугун, покрытый EPDM</li> </ul>                           | 050RSV62RED  | 50  | 11 553  |
|  |   |  | 065RSV62RED  | 65  | 13 940  |
|  |   |  | 080RSV62RED  | 80  | 15 977  |
|  |   |  | 100RSV62RED  | 100   | 19 377  |
|  |   |  | 125RSV62RED  | 125   | 26 778  |
|  |   |  | 150RSV62RED  | 150   | 30 868  |
|  |   |  | 200RSV62RED  | 200   | 50 302  |
|  |   |  | 250RSV62RED  | 250   | 87 731  |
| 300RSV62RED  | 300   | 131 740  |  |   |   |

**Задвижки чугунные с обрезиненным клином с электроприводом**

| Наименование  | Изображение   | Описание  | Артикул   | DN       | Прайс, руб с НДС |         |
|---|---|---|---|----------|------------------|---------|
| Задвижка чугунная с<br>обрезиненным клином<br>REON тип RSV61, PN16 с<br>электроприводом 220В              |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С<br/>Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Клин — чугун, покрытый EPDM</li> <li>• Штурвал — сталь</li> <li>• Электропривод «Сатурн»</li> </ul> | 050RSV61  | 50       | 158 649          |         |
|   |   |   | 065RSV61  | 65       | 160 938          |         |
| 080RSV61  | 80  |   | 161 859   |          |                  |         |
| 100RSV61  | 100   |   | 164 591   |          |                  |         |
| 125RSV61  | 125   |   | 167 620   |          |                  |         |
| Задвижка чугунная с<br>обрезиненным клином<br>(красная) REON тип RSV61,<br>PN16 с электроприводом<br>220В |    |   | 050RSV61RED   | 50       | 158 649          |         |
|   |   |   | 065RSV61RED   | 65       | 160 938          |         |
|   |   |   | 080RSV61RED   | 80       | 161 859          |         |
|   |   |   | 100RSV61RED   | 100      | 164 591          |         |
|   |   |   | 125RSV61RED   | 125      | 167 620          |         |
| Задвижка чугунная с<br>обрезиненным клином<br>REON тип RSV60, PN16 с<br>электроприводом 380В              |    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С<br/>Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Клин — чугун, покрытый EPDM</li> <li>• Штурвал — сталь</li> <li>• Электропривод «Сатурн»</li> </ul> | 050RSV60 | 50               | 111 596 |
|   |   |   |   | 065RSV60 | 65               | 112 215 |
|   |   | 080RSV60  |   | 80       | 149 247          |         |
|   |   | 100RSV60  |   | 100      | 152 951          |         |
|   |   | 125RSV60  |   | 125      | 180 817          |         |
|   |   | 150RSV60  |   | 150      | 185 295          |         |
|   |   | 200RSV60  |   | 200      | 251 586          |         |
|   |   | 250RSV60  |   | 250      | 280 599          |         |
|   |   | 300RSV60  |   | 300      | 319 607          |         |
|   |   | 350RSV60  |   | 350      | 430 395          |         |
|   |   | 400RSV60  |   | 400      | 562 648          |         |
|   |   | 500RSV60  |   | 500      | 792 586          |         |
| Задвижка чугунная с<br>обрезиненным клином<br>(красная) REON тип RSV60,<br>PN16 с электроприводом<br>380В |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С<br/>Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Клин — чугун, покрытый EPDM</li> <li>• Штурвал — сталь</li> <li>• Электропривод «Сатурн»</li> </ul> | 600RSV60  | 600      | 1 170 849        |         |
|   |   |   | 050RSV60RED   | 50       | 111 596          |         |
|   |   |   | 065RSV60RED   | 65       | 112 215          |         |
|   |   |   | 080RSV60RED   | 80       | 149 247          |         |
|   |   |   | 100RSV60RED   | 100      | 152 951          |         |
|   |   |   | 125RSV60RED   | 125      | 180 817          |         |
|   |   |   | 150RSV60RED   | 150      | 185 295          |         |
|   |   |   | 200RSV60RED   | 200      | 251 586          |         |
|   |   |   | 250RSV60RED   | 250      | 280 599          |         |
|   |   |   | 300RSV60RED   | 300      | 319 607          |         |
|   |   |   | 350RSV60RED   | 350      | 430 395          |         |
|   |   |   | 400RSV60RED   | 400      | 562 648          |         |
| 500RSV60RED   | 500   | 792 586   |   |          |                  |         |
| 600RSV60RED   | 600   | 1 170 849   |   |          |                  |         |

## Обратные клапаны

| Наименование  |   | Описание   | Артикул     | DN  | Прайс, руб с НДС |
|---|---|--|-------------|-----|------------------|
| <p><b>Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32</b></p>    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С</li> <li>• Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус — чугун</li> <li>• Диск — чугун, покрытый никелем</li> <li>• Шток, пружина — нержавеющая сталь</li> <li>• Уплотнение EPDM</li> </ul> | 040RSV32    | 40  | 3 172            |
|   |   |  | 050RSV32    | 50  | 3 172            |
|   |   |  | 065RSV32    | 65  | 3 973            |
|   |   |  | 080RSV32    | 80  | 4 704            |
|   |   |  | 100RSV32    | 100 | 6 468            |
|   |   |  | 125RSV32    | 125 | 8 344            |
|   |   |  | 150RSV32    | 150 | 10 446           |
|   |   |  | 200RSV32    | 200 | 19 554           |
|   |   |  | 250RSV32    | 250 | 27 579           |
|   |   |  | 300RSV32    | 300 | 45 426           |
|   |   |  | 350RSV32    | 350 | 78 409           |
|   |   |  | 400RSV32    | 400 | 111 507          |
|   |   |  | 450RSV32    | 450 | по запросу       |
|   |   |  | 500RSV32    | 500 | по запросу       |
| 600RSV32  | 600   | по запросу   |             |     |                  |
| <p><b>Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED</b></p> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16,</li> <li>• Траб. от -10 °С до +95 °С</li> <li>• Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме</li> <li>• Корпус - чугун</li> <li>• Диск - AISI304</li> <li>• Шток, пружина - нержавеющая сталь</li> <li>• Уплотнение EPDM</li> </ul>                | 032RSV30RED | 32  | по запросу       |
|   |   |  | 040RSV30RED | 40  | 3 290            |
|   |   |  | 050RSV30RED | 50  | 3 290            |
|   |   |  | 065RSV30RED | 65  | 4 337            |
|   |   |  | 080RSV30RED | 80  | 5 265            |
|   |   |  | 100RSV30RED | 100 | 7 116            |
|   |   |  | 125RSV30RED | 125 | 9 142            |
|   |   |  | 150RSV30RED | 150 | 11 967           |
|   |   |  | 200RSV30RED | 200 | 20 657           |
|   |   |  | 250RSV30RED | 250 | 34 444           |
|   |   |  | 300RSV30RED | 300 | 47 548           |
|   |   |  | 350RSV30RED | 350 | 88 566           |
|   |   |  | 400RSV30RED | 400 | 123 968          |
|   |   |  | 450RSV30RED | 450 | по запросу       |
| 500RSV30RED   | 500   | по запросу   |             |     |                  |
| 600RSV30RED   | 600   | по запросу   |             |     |                  |
| <p><b>Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33</b></p>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Тмакс. +300 °С</li> <li>• Корпус, крышка — чугун</li> <li>• Седло — нержавеющая сталь</li> </ul>  | 015RSV33    | 15  | 3 309            |
|   |   |  | 020RSV33    | 20  | 3 619            |
|   |   |  | 025RSV33    | 25  | 4 309            |
|   |   |  | 032RSV33    | 32  | 5 357            |
|   |   |  | 040RSV33    | 40  | 6 133            |
|   |   |  | 050RSV33    | 50  | 8 393            |
|   |   |  | 065RSV33    | 65  | 12 060           |
|   |   |  | 080RSV33    | 80  | 16 225           |

|   |   |   |          |     |           |
|---|---|---|----------|-----|-----------|
|   |   |   | 100RSV33 | 100 | 22 173    |
|   |   |   | 125RSV33 | 125 | 30 504    |
|   |   |   | 150RSV33 | 150 | 40 397    |
|   |   |   | 200RSV33 | 200 | 88 934    |
| <b>Обратный клапан шаровой<br/>фланцевый чугунный<br/>REON тип RSV34, PN10/16</b> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• PN10/16</li><li>• T<sub>max</sub> до +80°C</li><li>• Корпус — чугун GGG50</li><li>• Шар — сталь с покрытием NBR</li></ul> | 040RSV34 | 40  | 7 388     |
|   |   |   | 050RSV34 | 50  | 7 746     |
|   |   |   | 065RSV34 | 65  | 11 526    |
|   |   |   | 080RSV34 | 80  | 13 678    |
|   |   |   | 100RSV34 | 100 | 17 945    |
|   |   |   | 125RSV34 | 125 | 24 952    |
|   |   |   | 150RSV34 | 150 | 37 272    |
|   |   |   | 200RSV35 | 200 | 59 714    |
|   |   |   | 250RSV35 | 250 | 124 646   |
|   |   |   | 300RSV35 | 300 | 189 199   |
| <b>Обратный клапан шаровой<br/>фланцевый чугунный<br/>REON тип RSV35, PN10</b>    |   |   | 350RSV35 | 350 | 288 278   |
|   |   |   | 400RSV35 | 400 | 381 430   |
|   |   |   | 500RSV35 | 500 | 578 716   |
|   |   |   | 600RSV35 | 600 | 1 056 732 |

## Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам

| Наименование   | Описание  | Артикул  | DN    | Прайс, руб с НДС |
|--|---|----------|-------|------------------|
| <b>Фильтр сетчатый<br/>чугунный Reon тип RSV07</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Tmax. +300 °C</li> <li>• Корпус, крышка — чугун</li> <li>• Сетка — нержавеющая сталь</li> <li>• Пробка — сталь</li> </ul>  | 015RSV07 | 15    | 1 738            |
|  |   | 020RSV07 | 20    | 2 043            |
|  |   | 025RSV07 | 25    | 2 289            |
|  |   | 032RSV07 | 32    | 3 356            |
|  |   | 040RSV07 | 40    | 4 153            |
|  |   | 050RSV07 | 50    | 5 415            |
|  |   | 065RSV07 | 65    | 7 440            |
|  |   | 080RSV07 | 80    | 9 792            |
|  |   | 100RSV07 | 100   | 13 950           |
|  |   | 125RSV07 | 125   | 23 249           |
|  |   | 150RSV07 | 150   | 29 875           |
|  |   | 200RSV07 | 200   | 53 761           |
|  |   | 250RSV07 | 250   | 83 076           |
|  |   | 300RSV07 | 300   | 120 356          |
|  |   | 350RSV07 | 350   | 240 040          |
| 400RSV07   | 400   | 300 569  |       |                  |
| <b>Фильтр сетчатый<br/>чугунный Reon тип RSV05<br/>в комплекте с магнитной<br/>вставкой</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Tmax. +300 °C</li> <li>• Корпус, крышка — чугун</li> <li>• Сетка — нержавеющая сталь</li> <li>• Пробка — сталь</li> <li>• Вставка магнитная — нержавеющая сталь, магниты ферритовые</li> </ul> | 015RSV05 | 15    | 2 445            |
|  |   | 020RSV05 | 20    | 3 002            |
|  |   | 025RSV05 | 25    | 3 267            |
|  |   | 032RSV05 | 32    | 4 209            |
|  |   | 040RSV05 | 40    | 5 289            |
|  |   | 050RSV05 | 50    | 6 943            |
|  |   | 065RSV05 | 65    | 9 744            |
|  |   | 080RSV05 | 80    | 12 343           |
|  |   | 100RSV05 | 100   | 19 069           |
|  |   | 125RSV05 | 125   | 30 487           |
|  |   | 150RSV05 | 150   | 36 411           |
|  |   | 200RSV05 | 200   | 63 247           |
|  |   | 250RSV05 | 250   | 93 165           |
|  |   | 300RSV05 | 300   | 137 222          |
|  |   | 350RSV05 | 350   | 258 224          |
| 400RSV05   | 400   | 329 308  |       |                  |
| <b>Магнитные вставки RSV06<br/>для фильтра сетчатого<br/>чугунного Reon</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус — нержавеющая сталь 12x18H10</li> <li>• Проволока — Нержавеющая сталь 12x18H10</li> <li>• Магниты — ферритовые</li> </ul>   | 015RSV06 | 15/20 | 805              |
|  |   | 025RSV06 | 25    | 861              |
|  |   | 032RSV06 | 32    | 880              |
|  |   | 040RSV06 | 40    | 998              |
|  |   | 050RSV06 | 50    | 1 344            |
|  |   | 065RSV06 | 65    | 2 027            |
|  |   | 080RSV06 | 80    | 2 245            |

|  |   |  |          |       |        |
|--|---|--|----------|-------|--------|
|  |   |  | 100RSV06 | 100   | 4 505  |
|  |   |  | 125RSV06 | 125   | 6 368  |
|  |   |  | 150RSV06 | 150   | 5 752  |
|  |   |  | 200RSV06 | 200   | 8 347  |
|  |   |  | 250RSV06 | 250   | 8 877  |
|  |   |  | 300RSV06 | 300   | 14 841 |
|  |   |  | 350RSV06 | 350   | 16 000 |
|  |   |  | 400RSV06 | 400   | 25 288 |
| Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Материал — нержавеющая сталь</li> </ul> | 015RSV20 | 15/20 | 502    |
|  |   |  | 025RSV20 | 25    | 891    |
|  |   |  | 032RSV20 | 32    | 584    |
|  |   |  | 040RSV20 | 40    | 672    |
|  |   |  | 050RSV20 | 50    | 741    |
|  |   |  | 065RSV20 | 65    | 947    |
|  |   |  | 080RSV20 | 80    | 1 694  |
|  |   |  | 100RSV20 | 100   | 2 257  |
|  |   |  | 125RSV20 | 125   | 3 214  |
|  |   |  | 150RSV20 | 150   | 4 239  |
|  |   |  | 200RSV20 | 200   | 7 658  |
|  |   |  | 250RSV20 | 250   | 11 278 |
|  |   |  | 300RSV20 | 300   | 15 035 |
|  |   |  | 350RSV20 | 350   | 20 910 |
| Прокладки для крышки чугунных фильтров REON      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>СНП ТРГ</li> </ul>                      | 015RSV19 | 15/20 | 54     |
|  |   |  | 025RSV19 | 25    | 89     |
|  |   |  | 032RSV19 | 32    | 136    |
|  |   |  | 040RSV19 | 40    | 153    |
|  |   |  | 050RSV19 | 50    | 179    |
|  |   |  | 065RSV19 | 65    | 197    |
|  |   |  | 080RSV19 | 80    | 225    |
|  |   |  | 100RSV19 | 100   | 251    |
|  |   |  | 125RSV19 | 125   | 296    |
|  |   |  | 150RSV19 | 150   | 349    |
|  |   |  | 200RSV19 | 200   | 437    |
|  |   |  | 250RSV19 | 250   | 501    |
|  |   |  | 300RSV19 | 300   | 688    |
|  |   |  | 350RSV19 | 350   | 801    |
| 400RSV19   | 400   | 890  |          |       |        |

## Балансировочные клапаны

| Наименование  | Описание   | Артикул    | DN  | Прайс, руб с НДС |
|---|--|------------|-----|------------------|
| <b>Клапан<br/>балансировочный<br/>ручной REON тип RSV54</b> |  <ul style="list-style-type: none"><li>• PN16</li><li>• T<sub>макс.</sub> +110 °C</li><li>• Корпус, ползун золотниковый</li><li>• Шток — латунь</li><li>• Крышка рукоятки — пластик</li></ul> | 015RSV54   | 15  | 1 799            |
|   |  | 020RSV54   | 20  | 1 874            |
|   |  | 025RSV54   | 25  | 2 288            |
|   |  | 032RSV54   | 32  | 3 166            |
|   |  | 040RSV54   | 40  | 4 465            |
|   |  | 050RSV54   | 50  | 5 665            |
| <b>Клапан<br/>балансировочный<br/>ручной REON тип RSV55</b> |  <ul style="list-style-type: none"><li>• PN16</li><li>• T<sub>макс.</sub> +120 °C</li><li>• Корпус — чугун</li></ul>  | 040RSV55   | 40  | 21 331           |
|   |  | 050RSV55   | 50  | 23 350           |
|   |  | 065RSV55   | 65  | 34 761           |
|   |  | 080RSV55   | 80  | 44 708           |
|   |  | 100RSV55   | 100 | 62 359           |
|   |  | 125RSV55   | 125 | 87 275           |
|   |  | 150RSV55   | 150 | 108 146          |
|   |  | 200RSV55   | 200 | 226 831          |
|   |  | 250RSV55   | 250 | 332 988          |
|   |  | 300RSV55   | 300 | 417 661          |
|   |  | 350RSV55   | 350 | 466 830          |
|   |  | 400RSV55   | 400 | по запросу       |
| 500RSV55  | 500  | по запросу |     |                  |

## Антивибрационные компенсаторы

| Наименование   | Изображение  | Описание   | Артикул  | DN  | Прайс, руб с НДС |
|--|--|--|----------|-----|------------------|
| <b>Виброкомпенсатор<br/>резьбовой REON тип<br/>RSV11</b> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Tмакс. +110 °С</li> <li>• Корпус — резина</li> <li>• Муфтовое соединение — чугун</li> </ul> | 015RSV11 | 15  | 1 691            |
|  |  |  | 020RSV11 | 20  | 1 691            |
|  |  |  | 025RSV11 | 25  | 1 913            |
|  |  |  | 032RSV11 | 32  | 2 136            |
|  |  |  | 040RSV11 | 40  | 2 625            |
|  |  |  | 050RSV11 | 50  | 3 348            |
| <b>Виброкомпенсатор<br/>фланцевый REON тип<br/>RSV12</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Tмакс. +110 °С</li> <li>• Фланец — сталь</li> <li>• Корпус — резина</li> </ul>              | 032RSV12 | 32  | 2 610            |
|  |  |  | 040RSV12 | 40  | 2 912            |
|  |  |  | 050RSV12 | 50  | 3 300            |
|  |  |  | 065RSV12 | 65  | 4 323            |
|  |  |  | 080RSV12 | 80  | 5 222            |
|  |  |  | 100RSV12 | 100 | 6 664            |
|  |  |  | 125RSV12 | 125 | 8 858            |
|  |  |  | 150RSV12 | 150 | 11 006           |
|  |  |  | 200RSV12 | 200 | 16 188           |
|  |  |  | 250RSV12 | 250 | 23 827           |
|  |  |  | 300RSV12 | 300 | 30 132           |
|  |  |  | 350RSV12 | 350 | 44 397           |
|  |  |  | 400RSV12 | 400 | 53 669           |
|  |  |  | 500RSV12 | 500 | по запросу       |
| 600RSV12   | 600  | по запросу   |          |     |                  |
| <b>Виброкомпенсатор<br/>фланцевый REON тип<br/>RSV13</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN10,</li> <li>• Tмакс. +110 °С</li> <li>• Фланец - сталь,</li> <li>• Корпус - резина</li> </ul>            | 200RSV13 | 200 | 16 188           |
|  |  |  | 250RSV13 | 250 | 23 827           |
|  |  |  | 300RSV13 | 300 | 30 132           |
|  |  |  | 350RSV13 | 350 | 44 397           |
|  |  |  | 400RSV13 | 400 | 53 669           |
|  |  |  | 450RSV13 | 450 | по запросу       |
|  |  |  | 500RSV13 | 500 | по запросу       |
| 600RSV13   | 600  | по запросу   |          |     |                  |

**Вентили фланцевые для пара**

| Наименование  |  | Описание  | Артикул  | DN  | Прайс, руб с НДС |
|---|--|---|----------|-----|------------------|
| <b>Вентиль запорный<br/>чугунный сальниковый<br/>Reon тип RSV16</b> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Tmax. +300 °C</li> <li>• Корпус, крышка — чугун</li> <li>• Клапан, шток — нержавеющая сталь</li> </ul> | 015RSV16 | 15  | 3 378            |
|   |  |   | 020RSV16 | 20  | 3 879            |
|   |  |   | 025RSV16 | 25  | 4 472            |
|   |  |   | 032RSV16 | 32  | 6 977            |
|   |  |   | 040RSV16 | 40  | 8 412            |
|   |  |   | 050RSV16 | 50  | 11 541           |
|   |  |   | 065RSV16 | 65  | 14 866           |
|   |  |   | 080RSV16 | 80  | 20 029           |
|   |  |   | 100RSV16 | 100 | 26 000           |
|   |  |   | 125RSV16 | 125 | 39 771           |
|   |  |   | 150RSV16 | 150 | 50 464           |
|   |  |   | 200RSV16 | 200 | 79 933           |
|   |  |   | 250RSV16 | 250 | 236 402          |
|   |  |   | 300RSV16 | 300 | 444 577          |
| <b>Вентиль запорный<br/>чугунный сальниковый<br/>Reon тип RSV17</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN16</li> <li>• Tmax. +300 °C</li> <li>• Корпус, крышка — чугун</li> <li>• Клапан, шток — нержавеющая сталь</li> </ul> | 015RSV17 | 15  | 8 026            |
|   |  |   | 020RSV17 | 20  | 8 606            |
|   |  |   | 025RSV17 | 25  | 10 091           |
|   |  |   | 032RSV17 | 32  | 12 236           |
|   |  |   | 040RSV17 | 40  | 13 947           |
|   |  |   | 050RSV17 | 50  | 16 315           |
|   |  |   | 065RSV17 | 65  | 19 999           |
|   |  |   | 080RSV17 | 80  | 28 420           |
|   |  |   | 100RSV17 | 100 | 35 196           |
|   |  |   | 125RSV17 | 125 | 53 220           |
|   |  |   | 150RSV17 | 150 | 68 548           |
|   |  |   | 200RSV17 | 200 | 174 406          |
|   |  |   | 250RSV17 | 250 | 236 462          |
|   |  |   | 300RSV17 | 300 | 269 024          |

## Шаровый кран из нержавеющей стали

| Наименование  |   | Описание   | Артикул  | DN | Прайс, руб с НДС |
|---|---|--|----------|----|------------------|
| <b>Кран шаровый из нержавеющей стали REON тип RSV42</b> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• PN40 (пар PN8, воздух PN6)</li><li>• T<sub>макс.</sub> +200 °C</li><li>• Корпус, шар — нержавеющая сталь</li><li>• Уплотнение — PTFE</li></ul> | 015RSV42 | 15 | 858              |
|   |   |  | 020RSV42 | 20 | 1 204            |
|   |   |  | 025RSV42 | 25 | 1 712            |
|   |   |  | 032RSV42 | 32 | 2 570            |
|   |   |  | 040RSV42 | 40 | 3 806            |
|   |   |  | 050RSV42 | 50 | 5 040            |