



REON

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА

КАТАЛОГ

Простой путь
к надежным решениям

ТАНК | Томская Арматурно-Насосная Компания

reon-armatura.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАТВОРЫ

Затвор дисковый поворотный с рукояткой тип RSV80	4
Затвор дисковый поворотный с рукояткой тип RSV39.....	7
Затвор дисковый поворотный с рукояткой тип RSV80-T.....	10
Затвор дисковый поворотный с рукояткой тип RSV811-N	13
Затвор дисковый поворотный с рукояткой тип RSV811.....	16
Затвор дисковый поворотный с рукояткой тип RSV81RED, тип RSV84RED, RSV85	20
Затвор дисковый поворотный с рукояткой и концевыми выключателями тип RSV81RED-KB, RSV84RED-KB.....	26
Затвор дисковый поворотный фланцевый с рукояткой тип RSV74.....	32
Затвор дисковый поворотный с редуктором тип RSV83RED, RSV79RED, RSV78.....	37
Затвор дисковый поворотный с редуктором тип RSV82	45
Затвор дисковый поворотный с редуктором и концевыми выключателями тип RSV83RED-KB.....	50
Затвор дисковый поворотный с электроприводом (тип А) тип RSV81RED, RSV84RED.....	55
Затвор дисковый поворотный двухэксцентриковый тип RSV70	63
Комплекты для затвора тип RSV81RED, RSV84RED (крепёжная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111)	67
Комплекты для затвора тип RSV83RED(крепёжная пластина, нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111).....	68
Электрический привод серии BMS	69

КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ

Задвижка чугунная с обрезиненным клином со штурвалом тип RSV04*, RSV03	73
Задвижка чугунная с обрезиненным клином тип RSV04-T.....	78
Задвижка чугунная с обрезиненным клином со штурвалом и индикатором положения тип RSV62RED	82
Задвижка чугунная с обрезиненным клином с голым штоком тип RSV01, RSV02, RSV02RED.....	85
Задвижка чугунная с обрезиненным клином в комплекте с электроприводом (220В) тип RSV61, RSV61RED	90
Задвижка чугунная с обрезиненным клином в комплекте с электроприводом (380В) тип RSV60, RSV60RED	93

ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ

Задвижка шиберная чугунная тип RSV08.....	98
---	----

КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

Клапан балансировочный ручной (резьбовой) тип RSV54	103
Клапан балансировочный ручной (фланцевый) тип RSV55.....	107
Клапан балансировочный ручной (фланцевый) тип RSV51.....	113

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ ЧУГУННЫЕ

Фильтр сетчатый чугунный тип RSV07*	117
Фильтр сетчатый чугунный тип RSV07-T	120
Фильтр сетчатый чугунный в комплекте с магнитной вставкой тип RSV05	123
Фильтр сетчатый чугунный в комплекте с магнитной вставкой тип RSV05-T	126
Фильтр сетчатый чугунный тип RSV91	129
Вставка магнитная для сетчатого фильтра тип RSV06	132
Вставка магнитная для сетчатого фильтра тип RSV06-T	134
Сетка для сетчатого фильтра тип RSV20	137
Сетка для сетчатого фильтра тип RSV20-T	139
Прокладка для крышки сетчатых фильтров тип RSV19	141
Прокладка для крышки сетчатых фильтров тип RSV19-T	142

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый тип RSV32, RSV32-NEW, RSV30RED*	143
Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый тип RSV32-T	149
Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый тип RSV30RED-T	152
Обратный клапан тарельчатый межфланцевый тип RSV31	155
Обратный клапан подъемный фланцевый тип RSV33	158
Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный тип RSV34, RSV34-T	160
Обратный клапан шаровой резьбовой чугунный тип RSV36	163

ВИБРОКОМПЕНСАТОРЫ

Виброкомпенсатор резьбовой ТИП RSV11NEW, RSV11-EU	166
Виброкомпенсатор фланцевый тип RSV12NEW, RSV12-EU, RSV13-EU	168
Контрольные (ограничительные) стержни для гибкой вставки тип RSV94	172

ВЕНТИЛИ

Вентиль запорный чугунный сальниковый тип RSV16	176
Вентиль запорный чугунный сильфонный тип RSV17	179
Вентиль запорный чугунный сильфонный тип RSV17-T	182

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Кран шаровой из нержавеющей стали тип RSV42	187
---	-----

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ТИП RSV80

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	40-200 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -15 °С до +120 °С
Максимальная температура	+120 °С (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °С до +95 °С
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015

RSV80				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	040RSV80
	50			050RSV80
	65			065RSV80
	80			080RSV80
	100			100RSV80
	125			125RSV80
	150			150RSV80
	200			200RSV80

DN40-200



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Шток	Нержавеющая сталь (AISI416)
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
5	Рукоятка	Чугун
6	Подшипник (5 шт)	Армированный полисульфон (PSF)
7	Уплотнительное кольцо (2 шт)	NBR


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	K	P	D	n-d	E	F	n1-d1	
040RSV80	40	F05	140	70	32	21	216	9	110	4-18	65	50	4-8	2,1
050RSV80	50	F05	155	80	42	21	216	9	125	4-18	65	50	4-8	2,45
065RSV80	65	F05	168	86	45	21	216	9	145	4-18	65	50	4-8	2,95
080RSV80	80	F05	173	95	45	21	216	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,2
100RSV80	100	F07	192	113	52	23	238	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	4,75
125RSV80	125	F07	203	123	54	26	257	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	6,1
150RSV80	150	F07	217	142	55	26	257	14	240	8-18	90	70	4-10	7,3
200RSV80	200	F10	252	179	60	33	354	17	295	12-22	125	102	4-12	12,6

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (M³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ТИП RSV39

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	40-200 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -15 °C до +120 °C
Максимальная температура	+120 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015

RSV39				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	040RSV39
	50			050RSV39
	65			065RSV39
	80			080RSV39
	100			100RSV39
	125			125RSV39
	150			150RSV39
	200			200RSV39

DN40-200



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Шток	Нержавеющая сталь AISI 416
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
5	Подшипник (4 шт.)	PTFE
6	Уплотнительное кольцо (2 шт.)	NBR
7	Рукоятка	Чугун


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	K	P	D	n-d	E	F	n1-d1	
040RSV39	40	F05	140	70	42	21	216	9	110	4-18	65	50	4-8	2,25
050RSV39	50	F05	155	80	42	21	216	9	125	4-18	65	50	4-8	2,50
065RSV39	65	F05	168	86	43	21	216	9	145	4-18	65	50	4-8	2,75
080RSV39	80	F05	173	95	45	21	216	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,20
100RSV39	100	F07	192	113	52	23	238	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	4,15
125RSV39	125	F07	203	123	55	26	257	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	5,5
150RSV39	150	F07	217	142	56	26	257	14	240	4(8)-23	90	70	4-10	6,50
200RSV39	200	F10	252	179	59	33	354	17	295	4(12)-23	125	102	4-12	11,10

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (M³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ТИП RSV80-T

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	40-200 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -15 °C до +120 °C
Максимальная температура	+120 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015

RSV80-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	040RSV80-T
	50			050RSV80-T
	65			065RSV80-T
	80			080RSV80-T
	100			100RSV80-T
	125			125RSV80-T
	150			150RSV80-T
	200			200RSV80-T

DN 40-200



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Шток	Нержавеющая сталь AISI 416
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
5	Подшипник (4 шт.)	PTFE
6	Уплотнительное кольцо (2 шт.)	NBR
7	Рукоятка*	Чугун

*с возможностью опломбировки


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	K	P	D	n-d	E	F	n1-d1	
040RSV80-T	40	F05	140	70	33	21	216	9	110	4-18	65	50	4-8	2,1
050RSV80-T	50	F05	155	80	42	21	216	9	125	4-18	65	50	4-8	2,45
065RSV80-T	65	F05	168	86	45	21	216	9	145	4-18	65	50	4-8	2,95
080RSV80-T	80	F05	173	95	45	21	216	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,2
100RSV80-T	100	F07	192	113	52	23	238	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	4,75
125RSV80-T	125	F07	203	123	54	26	257	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	6,1
150RSV80-T	150	F07	217	142	56	26	257	14	240	4(8)-23	90	70	4-10	7,3
200RSV80-T	200	F10	252	179	61	33	354	17	295	4(12)-23	125	102	4-12	12,6

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (M³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ТИП RSV811-N

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	40-200 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -15 °С до +120 °С
Максимальная температура	+120 °С (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °С до +95 °С
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015

RSV811-N				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Нержавеющая сталь AISI 304	040RSV811-N
	50			050RSV811-N
	65			065RSV811-N
	80			080RSV811-N
	100			100RSV811-N
	125			125RSV811-N
	150			150RSV811-N
	200			200RSV811-N

DN 40-200



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Шток	Нержавеющая сталь AISI 416
4	Диск	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Подшипник (4 шт.)	PTFE
6	Уплотнительное кольцо (2 шт.)	NBR
7	Рукоятка*	Чугун

*с возможностью опломбировки


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	K	P	D	n-d	E	F	n1-d1	
040RSV811-N	40	F05	140	70	33	21	216	9	110	4-18	65	50	4-8	2,1
050RSV811-N	50	F05	155	80	42	21	216	9	125	4-18	65	50	4-8	2,45
065RSV811-N	65	F05	168	86	45	21	216	9	145	4-18	65	50	4-8	2,95
080RSV811-N	80	F05	173	95	45	21	216	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,2
100RSV811-N	100	F07	192	113	52	23	238	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	4,75
125RSV811-N	125	F07	203	123	54	26	257	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	6,1
150RSV811-N	150	F07	217	142	56	26	257	14	240	4(8)-23	90	70	4-10	7,3
200RSV811-N	200	F10	252	179	61	33	354	17	295	4(12)-23	125	102	4-12	12,6

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ТИП RSV811

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	25 - 300 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -20 °C до +130 °C
Максимальная температура	+130 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -15 °C до +115 °C
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015

RSV811				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	25/32	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	025/032RSV811
	40			040RSV811
	50			050RSV811
	65			065RSV811
	80			080RSV811
	100			100RSV811
	125			125RSV811
	150			150RSV811
	200			200RSV811
	250			250RSV811
	300			300RSV811

DN 25-32




МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM*
3	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
4	Шток	Нержавеющая сталь AISI 420
5	Сальниковое уплотнение	EPDM
6	Прижимная пластина	Сталь 45
7	Рукоятка	Алюминий

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

DN 40-300



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM*
3	Шток	Нержавеющая сталь AISI 420
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
5	Подшипник (2 шт)	PTFE
6	Уплотнительное кольцо (1 шт)	NBR
7	Рукоятка	Алюминий / Чугун**

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

**Для DN250, DN300


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм										Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	P	D	n-d	E	F	n1-d1	
025/032RSV811	25/32	F05	90	40	32	15	9	85/100	2-14/2-18	65	50	4-8	1,2
040RSV811	40	F05	130	70	37	15	9	110	4-18	65	50	4-8	1,7
050RSV811	50	F05	130	70	42	25	9	125	4-18	65	50	4-8	2,0
065RSV811	65	F05	143	76	45	25	9	145	4-18	65	50	4-8	2,4
080RSV811	80	F05	155	89	45	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,0
100RSV811	100	F07	170	104	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	3,9
125RSV811	125	F07	190	120	55	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	5,3
150RSV811	150	F07	210	132	56	28	14	240	4(8)-23	90	70	4-10	6,6
200RSV811	200	F10	243	167	61	35	17	295	4(8)-23	125	102	4-12	12,0
250RSV811	250	F10	282	202	66	45	22	355	12-26	125	102	4-12	20,0
300RSV811	300	F10	309	241	75	45	22	410	12-26	125	102	4-12	32,1

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +115°C до +130 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
25/32	0,04	2	4	8	18	26	31	52	54
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687
250	3	129	274	595	1060	1754	2776	4164	4576
300	4	201	424	919	1638	2710	4289	6487	7069

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ТИП RSV81RED, ТИП RSV84RED, ТИП RSV85

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.), масляным, жировым и бензольным средам.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Тип		
	RSV81RED	RSV84RED	RSV85
Номинальный диаметр, DN	25-300 мм	40-300 мм	40-300 мм
Диапазон допустимых температур	От -20 °C до +130 °C		От -20 °C до +90 °C
Максимальная температура	+130 °C (кратковременно)		+90 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -15 °C до +115 °C		От -20 °C до +70 °C
Максимальное давление, PN	16 бар		
Тип присоединения	Межфланцевый		
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)		
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015		



RSV81RED				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	25/32	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	025/032RSV81RED
	40			040RSV81RED
	50			050RSV81RED
	65			065RSV81RED
	80			080RSV81RED
	100			100RSV81RED
	125			125RSV81RED
	150			150RSV81RED
	200			200RSV81RED
	250			250RSV81RED
	300			300RSV81RED
	RSV84RED			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Нержавеющая сталь (AISI316)	040RSV84RED
	50			050RSV84RED
	65			065RSV84RED
	80			080RSV84RED
	100			100RSV84RED
	125			125RSV84RED
	150			150RSV84RED
	200			200RSV84RED
	250			250RSV84RED
	300			300RSV84RED
RSV85				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Нержавеющая сталь (AISI316)	040RSV85
	50			050RSV85
	65			065RSV85
	80			080RSV85
	100			100RSV85
	125			125RSV85
	150			150RSV85
	200			200RSV85
	250			250RSV85
	300			300RSV85

DN25-32




МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Тип
		RSV81RED
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM*
3	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
4	Шток	Нержавеющая сталь (AISI410)
5	Сальниковое уплотнение	EPDM
6	Прижимная пластина	Сталь 45
7	Рукоятка	Алюминий

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

DN40-300



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Тип			
		RSV81RED	RSV84RED	RSV85	
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40			
2	Седловое уплотнение	EPDM*		NBR*	
3	Шток	Нержавеющая сталь (AISI410)			
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпок- сидным покрытием	Нержавеющая сталь (AISI316)		
5	Подшипник (5 шт)	PTFE			
6	Уплотнительное кольцо (3 шт)	EPDM			
7	Рукоятка	Алюминий/Сталь**			

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

**Для DN250-300

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм										Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	P	D	n-d	E	F	n1-d1	
025/032RSV81RED	25/32	F05	93	44,5	33	15	9	85/100	2-14/2-19	65	50	4-8	1,2
040RSV81RED	40	F05	103	57	33	15	9	110	4-18	65	50	4-8	1,65
050RSV81RED	50	F05	132	73	43	25	9	125	4-18	65	50	4-8	2,6
065RSV81RED	65	F05	139	88	46	25	9	145	4-18	65	50	4-8	3,1
080RSV81RED	80	F05	154	95	46	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,65
100RSV81RED	100	F07	168	108	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	5,25
125RSV81RED	125	F07	183	128	56	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	7,7
150RSV81RED	150	F07	197	143	56	28	14	240	4(8)-23	90	70	4-10	9,05
200RSV81RED	200	F10	237	175	60	35	17	295	4(8)-23	125	102	4-12	14,8
250RSV81RED	250	F10	268	208	68	45	22	355	12-26	125	102	4-12	19,0
300RSV81RED	300	F10	305	238	78	45	22	410	12-26	125	102	4-12	32,1
040RSV84RED	40	F05	103	57	33	15	9	110	4-18	65	50	4-8	1,65
050RSV84RED	50	F05	132	73	43	25	9	125	4-18	65	50	4-8	2,6
065RSV84RED	65	F05	139	88	46	25	9	145	4-18	65	50	4-8	3,1
080RSV84RED	80	F05	154	95	46	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,65
100RSV84RED	100	F07	168	108	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	5,25
125RSV84RED	125	F07	183	128	56	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	7,7
150RSV84RED	150	F07	197	143	56	28	14	240	4(8)-23	90	70	4-10	9,05
200RSV84RED	200	F10	237	175	60	35	17	295	4(8)-23	125	102	4-12	14,8
250RSV84RED	250	F10	268	208	68	45	22	355	12-26	125	102	4-12	19,0
300RSV84RED	300	F10	305	238	78	45	22	410	12-26	125	102	4-12	32,1
040RSV85	40	F05	103	57	33	15	9	110	4-18	65	50	4-8	1,65
050RSV85	50	F05	132	73	43	25	9	125	4-18	65	50	4-8	2,6
065RSV85	65	F05	139	88	46	25	9	145	4-18	65	50	4-8	3,1
080RSV85	80	F05	154	95	46	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,65
100RSV85	100	F07	168	108	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	5,25
125RSV85	125	F07	183	128	56	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	7,7
150RSV85	150	F07	197	143	56	28	14	240	4(8)-23	90	70	4-10	9,05
200RSV85	200	F10	237	175	60	35	17	295	4(8)-23	125	102	4-12	14,08
250RSV85	250	F10	268	208	68	45	22	355	12-26	125	102	4-12	19,0
300RSV85	300	F10	305	238	78	45	22	410	12-26	125	102	4-12	32,1

РАЗМЕРЫ СЕДЛОВОГО УПЛОТНЕНИЯ

DN	G, мм	G1, мм
25/32	31	59
40	38,2	69,4
50	46	84,5
65	57,8	97,2
80	73,7	115
100	97,4	141,8
125	115,3	174
150	146	195
200	193,5	253
250	242,6	300
300	293	358


РАЗМЕРЫ РУКОЯТОК

DN	S, мм	T, мм	Материал
25/32	125	42	Алюминий
40	125	42	
50	170	65	
65	170	65	
80	170	65	
100	215	78	
125	220	78	
150	220	78	
200	350	84	
250	355	38	Сталь
300	355	38	

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ


Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



RSV81RED, RSV84RED

*Кратковременный режим в диапазоне от +115 °C до +130 °C не более 1 минуты в течение месяца



RSV85

*Кратковременный режим в диапазоне от +70 °C до +90 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
25/32	0,04	2	4	8	18	26	31	52	54
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687
250	3	129	274	595	1060	1754	2776	4164	4576
300	4	201	424	919	1638	2710	4289	6487	7069

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИП RSV81RED-KB, RSV84RED-KB

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Тип	
	RSV81RED-KB	RSV84RED-KB
Номинальный диаметр, DN	25-300 мм	40-250 мм
Максимальное давление, PN	16 бар	
Диапазон допустимых температур	От -20 °C до +130 °C	
Максимальная температура	+130 °C (кратковременно)	
Диапазон рабочих температур	От -15 °C до +115 °C	
Тип присоединения	Межфланцевый	
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)	
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015	


RSV81RED-KB

Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
 	25/32	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	025/032RSV81RED-KB
	40			040RSV81RED-KB
	50			050RSV81RED-KB
	65			065RSV81RED-KB
	80			080RSV81RED-KB
	100			100RSV81RED-KB
	125			125RSV81RED-KB
	150			150RSV81RED-KB
	200			200RSV81RED-KB
	250			250RSV81RED-KB
	300			300RSV81RED-KB

RSV84RED-KB

Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
 	40	16	Нержавеющая сталь (AISI316)	040RSV84RED-KB
	50			050RSV84RED-KB
	65			065RSV84RED-KB
	80			080RSV84RED-KB
	100			100RSV84RED-KB
	125			125RSV84RED-KB
	150			150RSV84RED-KB
	200			200RSV84RED-KB
	250			250RSV84RED-KB

DN25-32




МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Тип
		RSV81RED-KB
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM*
3	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
4	Шток	Нержавеющая сталь (AISI410)
5	Сальниковое уплотнение	EPDM
6	Прижимная пластина	Сталь 45
7	Рукоятка	Алюминий

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

DN40-300



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Тип	
		RSV81RED-KB	RSV84RED-KB
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40	
2	Седловое уплотнение	EPDM*	
3	Шток	Нержавеющая сталь (AISI410)	
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	Нержавеющая сталь (AISI316)
5	Подшипник (5 шт)	PTFE	
6	Уплотнительное кольцо (3 шт)	EPDM	
7	Рукоятка	Алюминий	

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм										Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	P	D	n-d	E	F	n1-d1	
025/032RSV81RED-KB	25/32	F05	93	44,5	33	15	9	85/100	2-14/2-19	65	50	4-8	1,2
040RSV81RED-KB	40	F05	103	57	33	15	9	110	4-18	65	50	4-8	1,65
050RSV81RED-KB	50	F05	132	73	43	25	9	125	4-18	65	50	4-8	2,6
065RSV81RED-KB	65	F05	139	88	46	25	9	145	4-18	65	50	4-8	3,1
080RSV81RED-KB	80	F05	154	95	46	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,65
100RSV81RED-KB	100	F07	168	108	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	5,25
125RSV81RED-KB	125	F07	183	128	56	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	7,7
150RSV81RED-KB	150	F07	197	143	56	28	14	240	4(8)-23	90	70	4-10	9,05
200RSV81RED-KB	200	F10	237	175	60	35	17	295	4(8)-23	125	102	4-12	14,8
250RSV81RED-KB	250	F10	268	208	68	45	22	355	12-26	125	102	4-12	19,0
300RSV81RED-KB	300	F10	305	238	78	45	22	410	12-26	125	102	4-12	32,1
040RSV84RED-KB	40	F05	103	57	33	15	9	110	4-18	65	50	4-8	1,65
050RSV84RED-KB	50	F05	132	73	43	25	9	125	4-18	65	50	4-8	2,6
065RSV84RED-KB	65	F05	139	88	46	25	9	145	4-18	65	50	4-8	3,1
080RSV84RED-KB	80	F05	154	95	46	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	3,65
100RSV84RED-KB	100	F07	168	108	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	5,25
125RSV84RED-KB	125	F07	183	128	56	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	7,7
150RSV84RED-KB	150	F07	197	143	56	28	14	240	4(8)-23	90	70	4-10	9,05
200RSV84RED-KB	200	F10	237	175	60	35	17	295	4(8)-23	125	102	4-12	14,8
250RSV84RED-KB	250	F10	268	208	68	45	22	355	12-26	125	102	4-12	19,0


РАЗМЕРЫ СЕДЛОВОГО УПЛОТНЕНИЯ

DN	G, мм	G1, мм
25/32	31	59
40	38,2	69,4
50	46	84,5
65	57,8	97,2
80	73,7	115
100	97,4	141,8
125	115,3	174
150	146	195
200	193,5	253
250	242,6	300
300	293	358

РАЗМЕРЫ РУКОЯТОК

DN	S, мм	T, мм	Материал
25/32	125	42	Алюминий
40	125	42	
50	170	65	
65	170	65	
80	170	65	
100	215	78	
125	220	78	
150	220	78	
200	350	84	
250	355	38	Сталь
300	355	38	


Выключатель RUICHI KZ-8111

Внешний вид	Технические характеристики	
	Степень защиты	IP64
	Материал корпуса	корпус - Al-Zn сплав; крышка и головка - пластмасса
	Количество циклов коммутации	не менее 300 000
	Номинальный ток, А	5 при 250 VAC; 0,4 при 115 VDC
	Диапазон рабочих температур, °C	-20...+60
	Контактное сопротивление, МОм	не более 15
	Схема подключения	

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +115 °C до +130 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
25/32	0,04	2	4	8	18	26	31	52	54
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687
250	3	129	274	595	1060	1754	2776	4164	4576
300	4	201	424	919	1638	2710	4289	6487	7069

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С РУКОЯТКОЙ ТИП RSV74

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

В отличие от межфланцевых моделей, данный тип оснащён полноразмерными монтажными фланцами, которые напрямую соединяются с трубопроводом, обеспечивая устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.



Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, воде, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номинальный диаметр, DN	50 - 1000 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -15 °С до +120 °С
Максимальная температура	+120 °С (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °С до +95 °С
Тип присоединения	Фланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротничковые ГОСТ 33259-2015

RSV74				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	50	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием / Нержавеющая сталь AISI 316 (по запросу) / Нержавеющая сталь AISI 304 (по запросу)	050RSV74
	65			065RSV74
	80			080RSV74
	100			100RSV74
	125			125RSV74
	150			150RSV74
	200			200RSV74
	250			250RSV74
	300			300RSV74
	350			350RSV74
	400			400RSV74
	450			450RSV74
	500			500RSV74
	600			600RSV74
	700			700RSV74
	800			800RSV74
	900			900RSV74
	1000			1000RSV74


DN 50-300



DN 100-350



DN 400-1000



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Нижний вал	Нержавеющая сталь AISI 410
3	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием / Нержавеющая сталь AISI 316 (по запросу) / Нержавеющая сталь AISI 304 (по запросу)
4	Верхний вал	Нержавеющая сталь AISI 410 (DN50-200) / AISI 431 (DN250-1000)
5	Седловое уплотнение	EPDM / NBR (по запросу)
6	Подшипник	PTFE
7	Уплотнительное кольцо (2 шт.)	EPDM
8	Управление	Рукоятка (DN50-300) /редуктор (DN100-1000) / электропривод (DN50-800)


Размеры шпонки	
DN	n1-b
400	1-10
450	1-10
500	1-10
600	1-16
700	2-18
800	2-18
900	2-20
1000	2-22

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верх- ний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг	
		ISO 5211	A	B	L	ØD	ØD1	N-Ød	ØE	ØF	n-Ød1	H	S (Ø*)	руко- ятка	редук- тор
PN16 (PN10 по запросу)															
050RSV74	50	F05	130	83	108	165	125	4-18	65	50	4-8	25	9	5,78	–
065RSV74	65	F05	140	93	112	185	145	4-18	65	50	4-8	25	9	7,08	
080RSV74	80	F05	149	100	114	200	160	8-18	65	50	4-8	25	9	8,08	
100RSV74	100	F07	156	110	127	220	180	8-18	90	70	4-10	28	11	10,25	12,0
125RSV74	125	F07	177	125	140	250	210	8-18	90	70	4-10	28	14	14,45	16,0
150RSV74	150	F07	200	143	140	285	240	8-22	90	70	4-10	28	14	16,55	18,0
200RSV74	200	F10	225	170	152	340	295	12-22	125	102	4-12	35	17	25,07	29,0
250RSV74	250	F10	280	203	165	405	355	12-26	125	102	4-12	40	22	–	40,0
300RSV74	300	F10	309	230	178	460	410	12-26	125	102	4-12	40	22		51,0
350RSV74	350	F10	325	260	190	520	470	16-26	125	102	4-12	40	22		72,0
400RSV74	400	F14	364	303	216	580	525	16-30	175	140	4-18	50	33,15		117,0
450RSV74	450	F14	392	332	222	640	585	20-30	175	140	4-18	50	38		135,0
500RSV74	500	F14	430	372	229	715	650	20-33	175	140	4-18	60	41,15		170,0
600RSV74	600	F16	508	435	267	840	770	20-36	210	165	4-22	70	50,65		263,0
700RSV74	700	F25	569	485	292	910	840	24-36	300	254	8-18	75	63,35		337,0
800RSV74	800	F25	624	550	318	1025	950	24-49	300	254	8-18	75	63,35		451,0
900RSV74	900	F25	679	624	330	1125	1050	28-39	300	254	8-18	110	75		590,0
1000RSV74	1000	F25	738	685	410	1255	1170	28-42	300	254	8-18	110	85		800,0

*для DN400-1000

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687
250	3	129	274	595	1060	1754	2776	4164	4576
300	4	201	424	919	1638	2710	4289	6487	7069
350	5	290	613	1327	2366	3914	6195	9292	10212
400	7	398	842	1825	3254	5383	8519	12779	14043
450	9	527	1116	2418	4308	7129	11284	16925	18599
500	12	678	1434	3109	5540	9167	14508	21762	23914
600	19	1047	2217	4803	8560	14163	22414	33621	36946
700	26	1425	3018	6538	10796	17169	26120	40188	50296
800	39	2045	4105	7486	11815	17663	26902	41231	58483

МОДИФИКАЦИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Модель	BMS-05			BMS-10		BMS-16		BMS-25	BMS-50	BMS-100	
Номинальный диаметр, мм	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350

Модель	Z20		Z30		Z60	Z90
Номинальный диаметр, мм	DN400	DN450	DN500	DN600	DN700	DN800

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ ТИП RSV83RED, ТИП RSV79RED, ТИП RSV78

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.), масляным, жировым и бензольным средам.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Тип		
	RSV83RED	RSV79RED	RSV78
Номинальный диаметр, DN	40-800 мм	40-800 мм	40-800 мм
Диапазон допустимых температур	От -20 °C до +130 °C		От -20 °C до +90 °C
Максимальная температура	+130 °C (кратковременно)		+90 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -15 °C до +115 °C		От -20 °C до +70 °C
Максимальное давление, PN	16 бар		
Тип присоединения	Межфланцевый		
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)		
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015		

RSV83RED				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	040RSV83RED
	50			050RSV83RED
	65			065RSV83RED
	80			080RSV83RED
	100			100RSV83RED
	125			125 RSV83RED
	150			150RSV83RED
	200			200RSV83RED
	250			250RSV83RED
	300			300RSV83RED
	350			350RSV83RED
	400			400RSV83RED
	450			450RSV83RED
	500			500RSV83RED
	600			600RSV83RED
	700			700RSV83RED
	800			800RSV83RED
RSV79RED				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Нержавеющая сталь (AISI316)	040RSV79RED
	50			050RSV79RED
	65			065RSV79RED
	80			080RSV79RED
	100			100RSV79RED
	125			125 RSV79RED
	150			150RSV79RED
	200			200RSV79RED
	250			250RSV79RED
	300			300RSV79RED
	350			350RSV79RED
	400			400RSV79RED
	450			450RSV79RED
	500			500RSV79RED
	600			600RSV79RED
	700			700RSV79RED
	800			800RSV79RED

RSV78				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Нержавеющая сталь (AISI316)	040RSV78
	50			050RSV78
	65			065RSV78
	80			080RSV78
	100			100RSV78
	125			125RSV78
	150			150RSV78
	200			200RSV78
	250			250RSV78
	300			300RSV78
	350			350RSV78
	400			400RSV78
	450			450RSV78
	500			500RSV78
	600			600RSV78
	700			700RSV78
	800			800RSV78

DN40-350




МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Тип			
		RSV83RED	RSV79RED	RSV78	
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40			
2	Седловое уплотнение	EPDM*		NBR*	
3	Шток	Нержавеющая сталь (AISI410)			
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	Нержавеющая сталь (AISI316)		
5	Подшипник (5 шт)	PTFE			
6	Уплотнительное кольцо (3 шт)	NBR			
7	Редуктор	Высокопрочный чугун GGG40 / сталь 45			

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

DN400-800



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Тип			
		RSV83RED	RSV79RED	RSV78	
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40			
2	Седловое уплотнение	EPDM*		NBR*	
3	Нижний вал	Нержавеющая сталь (AISI420)			
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	Нержавеющая сталь (AISI316)		
5	Верхний вал	Нержавеющая сталь (AISI420)			
6	Длинный подшипник (2 шт)	PTFE			
7	Короткий подшипник (3 шт)	PTFE			
8	Уплотнительное кольцо (3 шт)	NBR			
9	Стопорная прижимная пластина	Нержавеющая сталь (AISI304)			
10	Редуктор	Высокопрочный чугун GGG40 / сталь 45			

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм										Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	P (Ø)*	D	n-d	E	F	n1-d1	
040RSV83RED	40	F05	103	57	33	15	9	110	4-18	65	50	4-8	4.5
050RSV83RED	50	F05	132	73	43	25	9	125	4-18	65	50	4-8	4.68
065RSV83RED	65	F05	139	88	46	25	9	145	4-18	65	50	4-8	5.14
080RSV83RED	80	F05	154	95	46	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	5.71
100RSV83RED	100	F07	168	108	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	7.05
125RSV83RED	125	F07	183	128	56	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	9.53
150RSV83RED	150	F07	197	143	56	28	14	240	8-18	90	70	4-10	11.82
200RSV83RED	200	F10	237	175	60	35	17	295	12-22	125	102	4-12	18.9
250RSV83RED	250	F10	268	208	68	45	22	355	12-26	125	102	4-12	21.75
300RSV83RED	300	F10	305	238	78	45	22	410	12-26	125	102	4-12	29.2
350RSV83RED	350	F10	336	265	78	45	22	470	16-26	125	102	4-12	41.05
400RSV83RED	400	F14	400	304	86	52	37,95	525	16-30	175	140	4-18	72.8
450RSV83RED	450	F14	411	337	105	52	42,86	585	20-30	175	140	4-18	84
500RSV83RED	500	F14	460	368	130	52	45,72	650	20-33	175	140	4-18	108
600RSV83RED	600	F16	523	428	151	64	63,98	770	20-36	210	165	4-22	167
700RSV83RED	700	F25	560	510	163	64	63,35	840	24-36	300	254	8-18	263
800RSV83RED	800	F25	635	585	188	70	63,35	950	24-39	300	254	8-18	330
040RSV 79RED	40	F05	103	57	33	15	9	110	4-18	65	50	4-8	4.5
050RSV 79RED	50	F05	132	73	43	25	9	125	4-18	65	50	4-8	4.68
065RSV 79RED	65	F05	139	88	46	25	9	145	4-18	65	50	4-8	5.14
080RSV 79RED	80	F05	154	95	46	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	5.71
100RSV 79RED	100	F07	168	108	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	7.05
125RSV 79RED	125	F07	183	128	56	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	9.53
150RSV 79RED	150	F07	197	143	56	28	14	240	8-18	90	70	4-10	11.82
200RSV 79RED	200	F10	237	175	60	35	17	295	12-22	125	102	4-12	18.9
250RSV 79RED	250	F10	268	208	68	45	22	355	12-26	125	102	4-12	21.75
300RSV 79RED	300	F10	305	238	78	45	22	410	12-26	125	102	4-12	29.2
350RSV 79RED	350	F10	336	265	78	45	22	470	16-26	125	102	4-12	41.05
400RSV 79RED	400	F14	400	304	86	52	37,95	525	16-30	175	140	4-18	72.8
450RSV 79RED	450	F14	411	337	105	52	42,86	585	20-30	175	140	4-18	84
500RSV 79RED	500	F14	460	368	130	52	45,72	650	20-33	175	140	4-18	108
600RSV 79RED	600	F16	523	428	151	64	63,98	770	20-36	210	165	4-22	167
700RSV 79RED	700	F25	560	510	163	64	63,35	840	24-36	300	254	8-18	263
800RSV 79RED	800	F25	635	585	188	70	63,35	950	24-39	300	254	8-18	330

*Для DN400-800

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм										Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	P (Ø)*	D	n-d	E	F	n1-d1	
040RSV78	40	F05	103	57	33	15	9	110	4-18	65	50	4-8	4.5
050RSV78	50	F05	132	73	43	25	9	125	4-18	65	50	4-8	4.68
065RSV78	65	F05	139	88	46	25	9	145	4-18	65	50	4-8	5.14
080RSV78	80	F05	154	95	46	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	5.71
100RSV78	100	F07	168	108	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	7.05
125RSV78	125	F07	183	128	56	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	9.53
150RSV78	150	F07	197	143	56	28	14	240	8-18	90	70	4-10	11.82
200RSV78	200	F10	237	175	60	35	17	295	12-22	125	102	4-12	18.9
250RSV78	250	F10	268	208	68	45	22	355	12-26	125	102	4-12	21.75
300RSV78	300	F10	305	238	78	45	22	410	12-26	125	102	4-12	29.2
350RSV78	350	F10	336	265	78	45	22	470	16-26	125	102	4-12	41.05
400RSV78	400	F14	400	304	86	52	37,95	525	16-30	175	140	4-18	72.8
450RSV78	450	F14	411	337	105	52	42,86	585	20-30	175	140	4-18	84
500RSV78	500	F14	460	368	130	52	45,72	650	20-33	175	140	4-18	108
600RSV78	600	F16	523	428	151	64	63,98	770	20-36	210	165	4-22	167
700RSV78	700	F25	560	510	163	64	63,35	840	24-36	300	254	8-18	263
800RSV78	800	F25	635	585	188	70	63,35	950	24-39	300	254	8-18	330

*Для DN400-800


РАЗМЕРЫ СЕДЛОВОГО УПЛОТНЕНИЯ

DN	G, мм	G1, мм
40	38,2	69,4
50	46	84,5
65	57,8	97,2
80	73,7	115
100	97,4	141,8
125	115,3	174
150	146	195
200	193,5	253
250	242,6	300
300	293	358
350	324	406
400	379,7	451
450	428,9	515
500	480,1	556
600	579,9	650
700	674,4	770
800	774,0	875

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ


Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



RSV83RED,
RSV79RED

*Кратковременный режим в диапазоне от +115 °C до +130 °C не более 1 минуты в течение месяца



RSV78

*Кратковременный режим в диапазоне от +70 °C до +90 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687
250	3	129	274	595	1060	1754	2776	4164	4576
300	4	201	424	919	1638	2710	4289	6487	7069
350	5	290	613	1327	2366	3914	6195	9292	10212
400	7	398	842	1825	3254	5383	8519	12779	14043
450	9	527	1116	2418	4308	7129	11284	16925	18599
500	12	678	1434	3109	5540	9167	14508	21762	23914
600	19	1047	2217	4803	8560	14163	22414	33621	36946
700	26	1425	3018	6538	10796	17169	26120	40188	50296
800	39	2045	4105	7486	11815	17663	26902	41231	58483

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ ТИП RSV82

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	40-800 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -15 °C до +120 °C
Максимальная температура	+120 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015

RSV 82				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	40	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	040RSV82
	50			050RSV82
	65			065RSV82
	80			080RSV82
	100			100RSV82
	125			125 RSV82
	150			150RSV82
	200			200RSV82
	250			250RSV82
	300			300RSV82
	350			350RSV82
	400			400RSV82
	450			450RSV82
	500			500RSV82
	600			600RSV82
	700			700RSV82
	800			800RSV82


DN40-400



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Шток	Нержавеющая сталь (AISI416)
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
5	Редуктор	Высокопрочный чугун GGG40 / сталь 45
6	Подшипник (5 шт)	Армированный полисульфон (PSF)
7	Уплотнительное кольцо (2 шт)	NBR

DN450-800



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Нижний вал	Нержавеющая сталь (AISI420)
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
5	Верхний вал	Нержавеющая сталь (AISI420)
6	Длинный подшипник (2шт))	Армированный полисульфон (PSF)
7	Короткий подшипник (2шт)	Армированный полисульфон (PSF)
8	Уплотнительное кольцо (2шт)	NBR
9	Стопорная прижимная пластина	Нержавеющая сталь (AISI304)
10	Редуктор	Высокопрочный чугун GGG40 / сталь 45

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ RSV82 DN 40-400

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм														Масса, кг
		ISO 5211	A	B	ØT	C	L	H	K	M	P (Ø)*	D	n-d	E	F	n1-d1	
040RSV82	40	F05	140	70	135	32	32	57	140	267	9	110	4-18	65	50	4-8	4,50
050RSV82	50	F05	155	80	135	42	32	57	140	292	9	125	4-18	65	50	4-8	4,65
065RSV82	65	F05	168	86	135	45	32	57	140	311	9	145	4-18	65	50	4-8	4,75
080RSV82	80	F05	173	95	135	45	32	57	140	325	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	5,35
100RSV82	100	F07	192	113	135	52	32	57	140	362	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	6,55
125RSV82	125	F07	203	123	135	54	32	57	140	383	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	7,40
150RSV82	150	F07	217	142	135	55	32	57	140	416	14	240	8-18	90	70	4-10	8,70
200RSV82	200	F10	252	179	270	60	45	75	190	506	17	295	12-22	125	102	4-12	17,10
250RSV82	250	F10	291	208	270	66	45	75	190	574	22	355	12-26	125	102	4-12	23,65
300RSV82	300	F10	337	240	270	77	45	77	200	654	22	410	12-26	125	102	4-12	35,15
350RSV82	350	F10	366	262	270	77	45	77	200	705	22	470	16-26	125	102	4-12	39,75
400RSV82	400	F14	-	-	-	86,5	51,2	-	-	868	24	525	16-30	175	140	4-18	72,8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ RSV82 DN 450-800


Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм										Масса. кг
		ISO 5211	A	B	C	H	P (Ø)*	D	n-d1	E	F	n1-d1	
450RSV82	450	F14	411	337	105	52	42,86	585	20-30	175	140	4-18	84
500RSV82	500	F14	460	368	130	52	45,72	650	20-33	175	140	4-18	108
600RSV82	600	F16	523	428	151	64	63,98	770	20-36	210	165	4-22	167
700RSV82	700	F25	560	510	163	64	63,35	840	24-36	300	254	8-18	263
800RSV82	800	F25	635	585	188	70	63,35	950	24-39	300	254	8-18	330

*Для DN450-800

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

DN40-800 KV (M³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687
250	3	129	274	595	1060	1754	2776	4164	4576
300	4	201	424	919	1638	2710	4289	6487	7069
350	5	290	613	1327	2366	3914	6195	9292	10212
400	7	398	842	1825	3254	5383	8519	12779	14043
450	9	527	1116	2418	4308	7129	11284	16925	18599
500	12	678	1434	3109	5540	9167	14508	21762	23914
600	19	1047	2217	4803	8560	14163	22414	33621	36946
700	26	1425	3018	6538	10796	17169	26120	40188	50296
800	39	2045	4105	7486	11815	17663	26902	41231	58483

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИП RSV83RED-KB

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальный диаметр, DN	50-500 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -20 °C до +130 °C
Максимальная температура	+130 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -15 °C до +115 °C
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015

RSV83RED-KB

Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	50	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	050RSV83RED-KB
	65			065RSV83RED-KB
	80			080RSV83RED-KB
	100			100RSV83RED-KB
	125			125RSV83RED-KB
	150			150RSV83RED-KB
	200			200RSV83RED-KB
	250			250RSV83RED-KB
	300			300RSV83RED-KB
	350			350RSV83RED-KB
	400			400RSV83RED-KB
	450			450RSV83RED-KB
	500			500RSV83RED-KB



DN 50-350




МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ



№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM*
3	Шток	Нержавеющая сталь (AISI410)
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
5	Подшипник (5 шт.)	PTFE
6	Уплотнительное кольцо (3 шт.)	NBR
7	Редуктор	Высокопрочный чугун GGG40 / сталь 45

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

DN 400-500



Размеры шпонки	
DN	n-b
400	1-10
450	1-12
500	1-14



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM*
3	Нижний вал	Нержавеющая сталь (AISI420)
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
5	Верхний вал	Нержавеющая сталь (AISI420)
6	Длинный подшипник (2 шт.)	PTFE
7	Короткий подшипник (3 шт.)	PTFE
8	Уплотнительное кольцо (3 шт.)	NBR
9	Стопорная прижимная пластина	Нержавеющая сталь AISI 304
10	Редуктор	Высокопрочный чугун GGG40 / сталь 45

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм										Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	P(Ø)*	D	n-d	E	F	n1-d1	
050RSV83RED-KB	50	F05	132	73	43	25	9	125	4-18	65	50	4-8	4,68
065RSV83RED-KB	65	F05	139	88	46	25	9	145	4-18	65	50	4-8	5,14
080RSV83RED-KB	80	F05	154	95	46	25	9	160	4(8)-18	65	50	4-8	5,71
100RSV83RED-KB	100	F07	168	108	52	28	11	180	4(8)-18	90	70	4-10	7,05
125RSV83RED-KB	125	F07	183	128	56	28	14	210	4(8)-18	90	70	4-10	9,53
150RSV83RED-KB	150	F07	197	143	56	28	14	240	8-18	90	70	4-10	11,82
200RSV83RED-KB	200	F10	237	175	60	35	17	295	12-22	125	102	4-12	18,9
250RSV83RED-KB	250	F10	268	208	68	45	22	355	12-26	125	102	4-12	21,75
300RSV83RED-KB	300	F10	305	238	78	45	22	410	12-26	125	102	4-12	29,2
350RSV83RED-KB	350	F10	336	265	78	45	22	470	16-26	125	102	4-12	41,05
400RSV83RED-KB	400	F14	400	304	86	52	37,95	525	16-30	175	140	4-18	72,8
450RSV83RED-KB	450	F14	411	337	105	52	42,86	585	20-30	175	140	4-18	84
500RSV83RED-KB	500	F14	460	368	130	52	45,72	650	20-33	175	140	4-18	108


* Для DN400-500

РАЗМЕРЫ СЕДЛОВОГО УПЛОТНЕНИЯ

DN	G, мм	G1, мм
50	46	84,5
65	57,8	97,2
80	73,7	115
100	97,4	141,8
125	115,3	174
150	146	195
200	193,5	253

DN	G, мм	G1, мм
250	242,6	300
300	293	358
350	324	406
400	379,7	451
450	428,9	515
500	480,1	556


Выключатель RUICHI KZ-8111

Внешний вид	Технические характеристики	
	Степень защиты	IP64
	Материал корпуса	корпус - Al-Zn сплав; крышка и головка - пластмасса
	Количество циклов коммутации	не менее 300 000
	Номинальный ток, А	5 при 250 VAC; 0,4 при 115 VDC
	Диапазон рабочих температур, °C	-20...+60
	Контактное сопротивление, мОм	не более 15
	Схема подключения	

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +115 °C до +130 °C не более 1 минуты в течение месяца

Kv (м³/ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687
250	3	129	274	595	1060	1754	2776	4164	4576
300	4	201	424	919	1638	2710	4289	6487	7069
350	5	290	613	1327	2366	3914	6195	9292	10212
400	7	398	842	1825	3254	5383	8519	12779	14043
450	9	527	1116	2418	4308	7129	11284	16925	18599
500	12	678	1434	3109	5540	9167	14508	21762	23914

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (ТИП А) ТИП RSV81RED, ТИП RSV84RED

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства.

Электропривод предназначен для дистанционного и местного управления запорной арматурой. В корпусе электропривода установлен индикатор положения затвора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы в основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения.

Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	40-800 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -20 °С до +130 °С
Максимальная температура	+130 °С (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -15 °С до +115 °С
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ответные фланцы	Требуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015

RSV81RED с электроприводом (тип А)					
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Тип электропривода	Артикул
	40	16	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	BMS-05 (220 В)	040RSV81A220
				BMS-05 (380 В)	040RSV81A380
	50			BMS-05 (220 В)	050RSV81A220
				BMS-05 (380 В)	050RSV81A380
	65			BMS-05 (220 В)	065RSV81A220
				BMS-05 (380 В)	065RSV81A380
	80			BMS-10 (220 В)	080RSV81A220
				BMS-10 (380 В)	080RSV81A380
	100			BMS-10 (220 В)	100RSV81A220
				BMS-10 (380 В)	100RSV81A380
	125			BMS-16 (220 В)	125RSV81A220*
				BMS-16 (380 В)	125RSV81A380
	150			BMS-16 (220 В)	150RSV81A220*
				BMS-16 (380 В)	150RSV81A380
	200			BMS-25 (220 В)	200RSV81A220*
				BMS-25 (380 В)	200RSV81A380
	250			BMS-50 (220 В)	250RSV81A220*
				BMS-50 (380 В)	250RSV81A380*
	300			BMS-100 (220 В)	300RSV81A220*
				BMS-100 (380 В)	300RSV81A380*
	350			BMS-100 (220 В)	350RSV81A220*
				BMS-100 (380 В)	350RSV81A380*
	400			Z20 (380 В)	400RSV81A380*
	450			Z20 (380 В)	450RSV81A380*
	500			Z30 (380 В)	500RSV81A380*
	600			Z30 (380 В)	600RSV81A380*
	700			Z60 (380 В)	700RSV81A380*
	800			Z90 (380 В)	800RSV81A380*


*Позиции под заказ

RSV84RED с электроприводом (тип А)

Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Тип электропривода	Артикул
	40	16	Нержавеющая сталь AISI 316	BMS-05 (220 В)	040RSV84A220
				BMS-05 (380 В)	040RSV84A380
	50			BMS-05 (220 В)	050RSV84A220
				BMS-05 (380 В)	050RSV84A380
	65			BMS-05 (220 В)	065RSV84A220
				BMS-05 (380 В)	065RSV84A380
	80			BMS-10 (220 В)	080RSV84A220
				BMS-10 (380 В)	080RSV84A380
	100			BMS-10 (220 В)	100RSV84A220
				BMS-10 (380 В)	100RSV84A380
	125			BMS-16 (220 В)	125RSV84A220*
				BMS-16 (380 В)	125RSV84A380
	150			BMS-16 (220 В)	150RSV84A220*
				BMS-16 (380 В)	150RSV84A380
	200			BMS-25 (220 В)	200RSV84A220*
				BMS-25 (380 В)	200RSV84A380
	250			BMS-50 (220 В)	250RSV84A220*
				BMS-50 (380 В)	250RSV84A380*
	300			BMS-100 (220 В)	300RSV84A220*
				BMS-100 (380 В)	300RSV84A380*
	350			BMS-100 (220 В)	350RSV84A220*
				BMS-100 (380 В)	350RSV84A380*
	400			Z20 (380 В)	400RSV84A380*
	450			Z20 (380 В)	450RSV84A380*
	500			Z30 (380 В)	500RSV84A380*
	600			Z30 (380 В)	600RSV84A380*
	700			Z60 (380 В)	700RSV84A380*
	800			Z90 (380 В)	800RSV84A380*

*Позиции под заказ

DN40-350




МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Тип	
		RSV81RED	RSV84RED
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40	
2	Седловое уплотнение	EPDM*	
3	Шток	Нержавеющая сталь (AISI410)	
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	Нержавеющая сталь AISI 316
5	Подшипник (5 шт)	PTFE	
6	Уплотнительное кольцо (3 шт)	EPDM	
7	Электропривод	ADC12	

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

DN400-800



Размеры шпонки

DN	n-b
400	1-10
450	1-12
500	1-14
600	1-16
700	2-18
800	2-18

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Тип	
		RSV81RED	RSV84RED
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40	
2	Седловое уплотнение	EPDM*	
3	Нижний вал	Нержавеющая сталь (AISI420)	
4	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	Нержавеющая сталь AISI 316
5	Верхний вал	Нержавеющая сталь (AISI420)	
6	Длинный подшипник (2 шт)	PTFE	
7	Короткий подшипник (3 шт)	PTFE	
8	Уплотнительное кольцо (3 шт)	EPDM	
9	Стопорная прижимная пластина	Нержавеющая сталь (AISI304)	
10	Электропривод	ADC12	

*Конструкция затвора позволяет заменить седловое уплотнение (при необходимости)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	P(Ø)**	K	D	n-d	E	F	n1-d1	
040RSV81A220	40	F05	103	57	33	15	9	160	110	4-18	65	50	4-8	4,65
040RSV81A380														
050RSV81A220	50	F05	132	73	43	25	9	160	125	4-18	65	50	4-8	5,6
050RSV81A380														
065RSV81A220	65	F05	139	88	46	25	9	160	145	4-18	65	50	4-8	6,1
065RSV81A380														
080RSV81A220	80	F05	154	95	46	25	9	169	160	4(8)-18	65	50	4-8	7,65
080RSV81A380														
100RSV81A220	100	F07	168	108	52	28	11	169	180	4(8)-18	90	70	4-10	9,25
100RSV81A380														
125RSV81A220*	125	F07	183	128	56	28	14	177	210	4(8)-18	90	70	4-10	11,7
125RSV81A380														
150RSV81A220*	150	F07	197	143	56	28	14	177	240	4(8)-23	90	70	4-10	13,05
150RSV81A380														
200RSV81A220*	200	F10	237	175	60	35	17	206	295	4(8)-23	125	102	4-12	21,6
200RSV81A380														
250RSV81A220*	250	F10	268	208	68	45	22	141	355	12-26	125	102	4-12	27,0
250RSV81A380*														
300RSV81A220*	300	F10	305	238	78	45	22	170	410	12-26	125	102	4-12	44,1
300RSV81A380*														
350RSV81A220*	350	F10	336	265	78	45	22	170	470	16-26	125	102	4-12	49,05
350RSV81A380*														
400RSV81A380*	400	F14	400	304	86	52	37,95	334	525	16-30	175	140	4-18	72,8
450RSV81A380*	450	F14	411	337	105	52	42,86	334	585	20-30	175	140	4-18	84,0
500RSV81A380*	500	F14	460	368	130	64	45,72	334	650	20-33	175	140	4-18	108,0
600RSV81A380*	600	F16	523	428	151	64	63,98	334	770	20-36	210	165	4-22	167,0
700RSV81A380*	700	F25	560	510	163	64	63,35	338	840	24-36	300	254	8-18	263,0
800RSV81A380*	800	F25	635	585	188	70	63,35	347	950	24-39	300	254	8-18	330,0

*Позиции под заказ

**Для DN400-800

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Верхний фланец	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
		ISO 5211	A	B	C	H	P(Ø)**	K	D	n-d	E	F	n1-d1	
040RSV84A220	40	F05	103	57	33	15	9	160	110	4-18	65	50	4-8	4,65
040RSV84A380														
050RSV84A220	50	F05	132	73	43	25	9	160	125	4-18	65	50	4-8	5,6
050RSV84A380														
065RSV84A220	65	F05	139	88	46	25	9	160	145	4-18	65	50	4-8	6,1
065RSV84A380														
080RSV84A220	80	F05	154	95	46	25	9	169	160	4(8)-18	65	50	4-8	7,65
080RSV84A380														
100RSV84A220	100	F07	168	108	52	28	11	169	180	4(8)-18	90	70	4-10	9,25
100RSV84A380														
125RSV84A220*	125	F07	183	128	56	28	14	177	210	4(8)-18	90	70	4-10	11,7
125RSV84A380														
150RSV84A220*	150	F07	197	143	56	28	14	177	240	4(8)-23	90	70	4-10	13,05
150RSV84A380														
200RSV84A220*	200	F10	237	175	60	35	17	206	295	4(8)-23	125	102	4-12	21,6
200RSV84A380														
250RSV84A220*	250	F10	268	208	68	45	22	141	355	12-26	125	102	4-12	27,0
250RSV84A380*														
300RSV84A220*	300	F10	305	238	78	45	22	170	410	12-26	125	102	4-12	44,1
300RSV84A380*														
350RSV84A220*	350	F10	336	265	78	45	22	170	470	16-26	125	102	4-12	49,05
350RSV84A380*														
400RSV84A380*	400	F14	400	304	86	52	37,95	334	525	16-30	175	140	4-18	72,8
450RSV84A380*	450	F14	411	337	105	52	42,86	334	585	20-30	175	140	4-18	84,0
500RSV84A380*	500	F14	460	368	130	64	45,72	334	650	20-33	175	140	4-18	108,0
600RSV84A380*	600	F16	523	428	151	64	63,98	334	770	20-36	210	165	4-22	167,0
700RSV84A380*	700	F25	560	510	163	64	63,35	338	840	24-36	300	254	8-18	263,0
800RSV84A380*	800	F25	635	585	188	70	63,35	347	950	24-39	300	254	8-18	330,0

*Позиции под заказ

**Для DN400-800

РАЗМЕРЫ СЕДЛОВОГО УПЛОТНЕНИЯ


DN	G, мм	G1, мм
40	38,2	69,4
50	46	84,5
65	57,8	97,2
80	73,7	115
100	97,4	141,8
125	115,3	174
150	146	195
200	193,5	253
250	242,6	300

DN	G, мм	G1, мм
300	293	358
350	324	406
400	379,7	451
450	428,9	515
500	480,1	556
600	579,9	650
700	674,4	770
800	774,0	875

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +115 °C до +130 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN, мм	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	0,05	3	6	12	21	31	44	60	65
50	0,09	4	10	21	39	55	77	107	116
65	0,17	7	17	32	56	84	123	175	189
80	0,26	10	19	33	60	99	157	236	259
100	0,43	15	31	67	119	197	312	468	514
125	1	25	52	114	203	336	540	797	876
150	2	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	3	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687
250	3	129	274	595	1060	1754	2776	4164	4576
300	4	201	424	919	1638	2710	4289	6487	7069
350	5	290	613	1327	2366	3914	6195	9292	10212
400	7	398	842	1825	3254	5383	8519	12779	14043
450	9	527	1116	2418	4308	7129	11284	16925	18599
500	12	678	1434	3109	5540	9167	14508	21762	23914
600	19	1047	2217	4803	8560	14163	22414	33621	36946
700	26	1425	3018	6538	10796	17169	26120	40188	50296
800	39	2045	4105	7486	11815	17663	26902	41231	58483

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ТИП RSV70

ОПИСАНИЕ

Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства. Затвор имеет смещенную ось вала и особенное строение перекрывающего диска, что обеспечивает его высокую герметичность. Используется на участках системы, где есть особые требования к строительной длине запорного устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковые поворотные затворы применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	100-1200 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон рабочих температур	от -10 °C до +80 °C
Максимальная температура	+80 °C (кратковременно)
Присоединение	Фланцевое универсальное (для PN10/16)
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV 70				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал диска	Артикул
	100	16	Высокопрочный чугун GGG50	100RSV70
	125			125RSV70
	150			150RSV70
	200			200RSV70
	250			250RSV70
	300			300RSV70
	350			350RSV70
	400			400RSV70
	450			450RSV70
	500			500RSV70
	600			600RSV70
	700			700RSV70
	800			800RSV70
	900			900RSV70
	1000			1000RSV70
	1200			1200RSV70

DN100-1200



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Втулка	PTFE
2	Опорный вал	Нержавеющая сталь AISI 420
3	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
4	Уплотнение диска	EPDM
5	Стопорное кольцо	Нержавеющая сталь AISI 304
6	Штифт	Нержавеющая сталь AISI 416
7	Диск	Высокопрочный чугун GGG50
8	Уплотнение корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304
9	Фланец сальника	Высокопрочный чугун GGG50
10	Опора	Углеродистая сталь
11	Основной вал	Нержавеющая сталь AISI 420
12	Редуктор	–


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм								Крутящий момент, Н·м	Масса, кг
		ØD1	ØD2	ØD3	L	H	b	f	n-Ød1		
PN10/16											
100RSV70	100	180	156	220	190	310	19	3	8-18/8-19	180	16
125RSV70	125	210	184	250	200	380	19	3	8-19	240	26
150RSV70	150	240	211	285	210	440	19	3	8-23	300	35
200RSV70	200	295	266	340	230	510	20	3	8-23/12-23	500	45
250RSV70	250	350/355	319	405	250	565	22	3	12-23/12-28	1000	60
300RSV70	300	400/410	370	460	270	630	24,5	4	12-23/12-28	1800	92
350RSV70	350	460/470	429	520	290	715	26,5	4	16-23/16-28	2000	120
400RSV70	400	515/525	480	580	310	750	28	4	16-28/16-31	2500	136
450RSV70	450	565/585	530/548	640	330	820	30	4	20-28/20-31	2800	175
500RSV70	500	620/650	582/609	715	350	845	31,5	4	20-28/20-34	4000	219
600RSV70	600	725/770	682/720	840	390	930	36	5	20-31/20-37	6000	323
700RSV70	700	840	794	910	430	1050	39,5	5	24-31/24-37	7000	424
800RSV70	800	950	901	1025	470	1160	43	5	24-34/24-41	8000	559
900RSV70	900	1050	1001	1125	510	1197	46,5	5	28-34/28-41	12000	843
1000RSV70	1000	1160/1170	1112	1255	550	1277	50	5	28-37/28-44	20000	1016
1200RSV70	1200	1380/1390	1328	1485	630	1511	57	5	32-41/32-50	25000	1500

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на затворе используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от угла открытия.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ Kv ОТ УГЛА ОТКРЫТИЯ




Kv (м³/ч) ПРИ ОТКРЫТИИ НА УГОЛ

DN	100	125	150	200	250	300	350	400
Kv	741	1205	1735	1825	3065	3941	6395	8715
DN	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Kv	11360	14590	22550	32300	43095	59195	74671	114013

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАТВОРА ТИП RSV81RED, RSV84RED (КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА И 2 КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧА- ТЕЛЯ KZ-8111)



Выключатель RUICHI KZ-8111


Внешний вид	Технические характеристики	
	Степень защиты	IP64
	Материал корпуса	корпус - Al-Zn сплав; крышка и головка - пластмасса
	Количество циклов коммутации	не менее 300 000
	Номинальный ток, А	5 при 250 VAC; 0,4 при 115 VDC
	Диапазон рабочих температур, °C	-20...+60
	Контактное сопротивление, мОм	не более 15
	Схема подключения	

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	Модель	DN
KB1-REON	Комплект №1 для ДПЗ REON RSV81RED, RSV84RED (крепёжная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111)	40-80
KB2-REON	Комплект №2 для ДПЗ REON RSV81RED, RSV84RED (крепёжная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111)	100-150
KB3-REON	Комплект №3 для ДПЗ REON RSV81RED, RSV84RED (крепёжная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111)	200
KB8-REON	Комплект №8 для ДПЗ REON RSV81RED, RSV84RED (крепёжная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111)	250-300

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАТВОРА ТИП RSV83RED(КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА, НАЖИМНАЯ СТРЕЛКА И 2 КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ KZ-8111)



Выключатель RUICHI KZ-8111		
Внешний вид	Технические характеристики	
	Степень защиты	IP64
	Материал корпуса	корпус - Al-Zn сплав; крышка и головка - пластмасса
	Количество циклов коммутации	не менее 300 000
	Номинальный ток, А	5 при 250 VAC; 0,4 при 115 VDC
	Диапазон рабочих температур, °C	-20...+60
	Контактное сопротивление, МОм	не более 15
	Схема подключения	

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	Модель	DN
KB4-REON	Комплект №4 для ДПЗ REON RSV83RED (крепежная пластина, нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111)	40-150
KB5-REON	Комплект №5 для ДПЗ REON RSV83RED (крепежная пластина, нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111)	200-250
KB6-REON	Комплект №6 для ДПЗ REON RSV83RED (крепежная пластина, нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111)	300-350
KB7-REON	Комплект №7 для ДПЗ REON RSV83RED (крепежная пластина, нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111)	400-500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЕРИИ BMS

ОПИСАНИЕ

Электропривод предназначен для дистанционного и местного управления запорной арматурой. В корпусе электропривода установлен индикатор положения затвора.

Для герметизации внутренних полостей электропривода в местах неподвижных и подвижных соединений деталей установлены уплотнительные элементы (кольца).

Электропривод обладает защитой от перегрузки, защитой от перегрева и останавливается автоматически после достижения конечных положений.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BMS-05		BMS-10		BMS-16	
Питающее напряжение, В	380	220	380	220	380	220
Мощность, Вт	15	15	30	30	30	30
Ток, А	0.07	0.15	0.10	0.30	0.10	0.30
Время открытия, с	26		30		30	
Крутящий момент, Нм	50		100		160	
Угол поворота, град.	0-90					
Вес, кг	3,0		4,0		4,0	
Температура окружающей среды, °C	-30°C~+60°C					
Степень защиты	IP67					

Модель	BMS-25		BMS-50		BMS-100	
Питающее напряжение, В	380	220	380	220	380	220
Мощность, Вт	40	60	90	90	90	120
Ток, А	0.29	0.80	1.0	0.35	0.44	1.20
Время открытия, с	30		30		60	
Крутящий момент, Нм	250		500		1000	
Угол поворота, град.	0-90					
Вес, кг	6,8		8,0		12,0	
Температура окружающей среды, °C	-30°C~+60°C					
Степень защиты	IP67					


BMS			
Внешний вид	DN, мм	Тип привода	Артикул
	40	220 В / 380 В	BMS-05-220 / BMS-05-380
	50		
	65		
	80	220 В / 380 В	BMS-10-220 / BMS-10-380
	100		
	125	220 В / 380 В	BMS-16-220 / BMS-16-380
	150		
	200	220 В / 380 В	BMS-25-220 / BMS-25-380
	250	220 В / 380 В	BMS-50-220 / BMS-50-380
	300	220 В / 380 В	BMS-100-220 / BMS-100-380
	350	380 В	BMS-100-380



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Габаритные и присоединительные размеры, мм									Масса, кг
		A	B	C	F	H	K	L	n-d	n1-d1	
BMS-05-220 / BMS-05-380	40-65	165	115	116	28	12	80	72	4-M6	4-M8	3,0
BMS-10-220 / BMS-10-380	80-100	208	119	120	26	11	98	86	4-M6	4-M8	4,0
BMS-16-220 / BMS-16-380	125-150	208	127	116	25	12	98	86	4-M6	4-M8	4,0
BMS-25-220 / BMS-25-380	200	259	146	153	26	23	135	116	4-M10	4-M10	6,8
BMS-50-220 / BMS-50-380	250	259	146	153	26	23	135	116	4-M10	4-M10	8,0
BMS-100-220 / BMS-100-380	300	290	160	188	-	-	-	-	4-M12	4-M10	12,0
BMS-100-380	350	290	160	188	-	-	-	-	4-M12	4-M10	12,0

ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА



Модель	A1, мм	B1, мм	F1, мм	P1, мм	K1, мм
BMS-05	46	15.6	45	14	9
BMS-10	48	15.6	49.2	14	11
BMS-16	48	15.6	49.2	14	11
BMS-25	65	23.5	65	22	17

МОНТАЖ ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ ВОРОТНИКОВЫМИ (ГОСТ 33259-2015)




Рис. 1 (неправильно)

Рис. 2 (неправильно)

Рис. 3 (правильно)

1. Использование фланцев с внутренним диаметром меньше номинального диаметра заслонки может привести к блокировке диска, что в свою очередь вызовет серьезное повреждение диска поворотного затвора (рис. 1).
2. В случае использования фланцев с внутренним диаметром больше номинального диаметра затвора фланцы не будут полностью закрывать седловое уплотнение, что может привести к повреждению и деформации седлового уплотнения (рис. 2).
3. Перед началом монтажа важно убедиться, что внутренний диаметр фланцев соответствует номинальному диаметру дискового поворотного затвора (рис. 3).

ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУБОПРОВОДЕ И ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ




Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

1. Фланцы должны располагаться плоскопараллельно по отношению друг к другу на расстоянии, обеспечивающем свободное (без лишних усилий) размещение между ними затвора.
2. При установке дисковых поворотных затворов прокладки не используются.
3. Для уменьшения износа седлового уплотнения и в целом увеличения срока службы поворотный затвор рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении штока ($\pm 30^\circ$), особенно при применении затворов в средах, содержащих абразивные частицы.
4. Перед установкой необходимо произвести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно быть забоин, раковин, заусенцев, а также других дефектов поверхностей.

5. Перед началом монтажа диск поворотного затвора необходимо немного приоткрыть, но так, чтобы диск не выходил за корпус дискового поворотного затвора (рис. 4).

6. Отцентрируйте поворотный затвор и слегка закрутите болты (шпильки), но не затягивайте их. Откройте диск поворотного затвора до положения «полностью открыто» (рис. 5).

7. Затяните болты (шпильки) так, чтобы фланцы и корпус (металлическая часть) затвора соприкасались. Затяжка болтов на межфланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру. Медленно закройте и откройте дисковый поворотный затвор. Если установка затвора была проведена правильно, затвор должен свободно открываться и закрываться (рис. 6).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
- У полностью открытого затвора положение рукоятки должно быть параллельно трубе. Если повернуть рукоятку по часовой стрелке, то, когда она будет перпендикулярна трубе, затвор будет полностью закрыт. Чтобы снова полностью открыть затвор, поверните рукоятку против часовой стрелки, пока она не станет параллельна трубе.
- Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать части затвора, находящиеся под давлением. Если детали под давлением повреждены или изношены, необходимо заменить затвор целиком.
- Запрещается пользоваться сваркой на функционирующем затворе.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: $-40...+65^\circ\text{C}$.
- При транспортировке корпус изделия должен быть защищен от повреждений.
- Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падений изделия.
- Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ ТИП RSV04*, ТИП RSV03

ОПИСАНИЕ

Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Тип	
	RSV03	RSV04
Номинальный диаметр, DN	200-600 мм	40-600 мм
Максимальное давление, PN	10 бар	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -10 °C до +120 °C	
Максимальная температура	+120 °C (кратковременно)	
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C	
Тип присоединения	Фланцевое	
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)	


*Выводится из ассортимента

RSV03			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
	200	10	200RSV03
	250		250RSV03
	300		300RSV03
	350		350RSV03
	400		400RSV03
	500		500RSV03
	600		600RSV03
RSV04			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
	40	10/16	040RSV04
	50		050RSV04
	65		065RSV04
	80		080RSV04
	100		100RSV04
	125		125RSV04
	150		150RSV04
	200	16	200RSV04
	250		250RSV04
	300		300RSV04
	350		350RSV04
	400		400RSV04
	500		500RSV04
	600		600RSV04

DN40-300



DN350-600



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Клин	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
3	Гайка клина	Латунь, марка CuZn39Pb2
4	Уплотнение крышки	NBR
5	Болты крепления крышки	Сталь 35
6	Шток	Нержавеющая сталь 2Cr13
7	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
8	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZn39Pb2
9	Уплотнительное кольцо	NBR
10	Прижимная гайка сальника	Латунь CuZn39Pb2
11	Штурвал	DN40-300 – сталь, DN350-600 - чугун
12	Гайка	Сталь St37
13	Пыльник	NBR
14	Уплотнительное кольцо	NBR
15	Уплотнительное кольцо	NBR
16	Упорная шайба	Нейлон
17	Манжета	NBR


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Габаритные размеры, мм			Присоединительные фланцы, мм						Масса, кг
		L	H	M	D	K	G	n-d1	b	f	
PN10											
200RSV03	200	230	485	315	340	295	266	8-Ø23	20	3	49.4
250RSV03	250	250	600	406	405	350	319	12-Ø23	22	3	84.7
300RSV03	300	270	680	406	460	400	370	12-Ø23	24.5	3	106
350RSV03	350	290	810	500	505	460	429	16-Ø23	24.5	4	106
400RSV03	400	310	890	500	565	515	480	16-Ø28	24.5	4	210
500RSV03	500	350	1230	650	670	620	582	20-Ø28	26.5	4	419
600RSV03	600	390	1260	650	780	725	682	20-Ø31	30	5	655
PN10/16											
040RSV04	40	140	190	200	150	110	84	4-Ø19	19	3	7.37
050RSV04	50	150	215	200	165	125	99	4-Ø19	19	3	8.86
065RSV04	65	170	235	200	185	145	118	4-Ø19	19	3	11.3
080RSV04	80	180	265	254	200	160	132	8-Ø19	19	3	13.1
100RSV04	100	190	315	254	220	180	156	8-Ø19	19	3	19.9
125RSV04	125	200	350	315	250	210	184	8-Ø19	19	3	24.2
150RSV04	150	210	385	315	285	240	211	8-Ø23	19	3	31.8
PN16											
200RSV04	200	230	485	315	340	295	266	12-Ø23	20	3	49.4
250RSV04	250	250	600	406	405	355	319	12-Ø28	22	3	84.7
300RSV04	300	270	680	406	460	410	370	12-Ø28	24.5	3	106
350RSV04	350	290	810	500	505	460	429	16-Ø23	24.5	4	106
400RSV04	400	310	890	500	580	525	480	16-Ø31	28	4	210
500RSV04	500	350	1230	650	715	650	609	20-Ø34	31.5	4	419
600RSV04	600	390	1260	650	840	770	720	20-Ø37	36	5	655

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр задвижки принимается равным диаметру трубопровода. Для определения потери давления на задвижке используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

Kv (м³/ч) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ

DN	40	50	65	80	100	125
Kv	118	229	360	537	933	1598
DN	150	200	250	300	350	400
Kv	2685	5004	8393	12072	16348	21528
DN	500	600				
Kv	37117	52626				

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ RSV04-T

ОПИСАНИЕ

Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	40-600 мм
Максимальное давление, PN	10/16 бар
Диапазон допустимых температур	От -10 °С до +120 °С
Максимальная температура	+120 °С (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °С до +95 °С
Присоединение	Фланцевое
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV04-T			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
	40	10/16	040RSV04-T
	50		050RSV04-T
	65		065RSV04-T
	80		080RSV04-T
	100		100RSV04-T
	125		125RSV04-T
	150		150RSV04-T
	200		200RSV04-T
	250		250RSV04-T
	300		300RSV04-T
	350		350RSV04-T
	400		400RSV04-T
	450		450RSV04-T
	500		500RSV04-T
	600		600RSV04-T



DN40-300



DN350-600

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Клин	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
3	Шток	Нержавеющая сталь AISI 420
4	Гайка клина	Латунь
5	Уплотнение крышки	EPDM
6	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
7	Уплотнительное кольцо	EPDM
8	Уплотнительное кольцо	EPDM
9	Штурвал	Чугун
10	Гайка штока	Нержавеющая сталь
11	Прижимная гайка сальника	Латунь


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Габаритные размеры, мм		Присоединительные фланцы, мм					Масса, кг
		L	H	ØD	ØD1	n-Ød	b	f	
PN10/16									
040RSV04-T	40	140	290	150	110	4-Ø18	19	3	9,1
050RSV04-T	50	150	300	165	125	4-Ø18	19	3	9,4
065RSV04-T	65	170	340	185	145	4-Ø18	19	3	12,2
080RSV04-T	80	180	380	200	160	8-Ø18	20	3	15,0
100RSV04-T	100	190	430	220	180	8-Ø18	21	3	18,4
125RSV04-T	125	200	510	250	210	8-Ø18	22	3	27,0
150RSV04-T	150	210	580	285	240	8-Ø23	22	3	32,6
200RSV04-T	200	230	680	340	295	8-Ø23/ 12-Ø23	23	3	50,0
250RSV04-T	250	250	820	405	350/ 355	12-Ø23/ 12-Ø27	26	3	77,0
300RSV04-T	300	270	930	460	400/ 410	12-Ø23/ 12-Ø27	26	3	111,0
350RSV04-T	350	290	1100	505/ 520	460/ 470	16-Ø23/ 16-Ø28	24,5/ 26,5	4	145,0
400RSV04-T	400	310	1160	565/ 580	515/ 525	16-Ø28/ 16-Ø31	24,5/ 28	4	203,0
450RSV04-T	450	330	1300	615/ 640	565/ 585	20-Ø28/ 20-Ø31	25,5/ 30	4	295,0
500RSV04-T	500	350	1420	670/ 715	620/ 650	20-Ø28/ 20-Ø34	26,5/ 31,5	4	345,0
600RSV04-T	600	390	1650	780/ 840	725/ 770	20-Ø31/ 20-Ø37	30/ 36	5	475,0

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр задвижки принимается равным диаметру трубопровода. Для определения потери давления на задвижке используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

Kv (м³/ч) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ

DN	40	50	65	80	100
Kv	118	229	360	537	933
DN	125	150	200	250	300
Kv	1598	2685	5004	8393	12072
DN	350	400	500	600	
Kv	16348	21528	37117	52626	

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ И ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ ТИП RSV62RED

ОПИСАНИЕ

Задвижка чугунная с обрезиненным клином со штурвалом и индикатором положения разработана в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Индикатор положения запорного клина задвижки позволяет визуально контролировать положение (открыто или закрыто).

Концевой выключатель с перекидным контактом осуществляет сигнализацию положения (открыто или закрыто).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	50-400 мм
Максимальное давление, PN	10/16 бар DN50-150, 16 бар DN200-400
Диапазон допустимых температур	От -10 °C до +120 °C
Максимальная температура	+120 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C
Тип присоединения	Фланцевое
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV62RED			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
	50	10/16	050RSV62RED
	65		065RSV62RED
	80		080RSV62RED
	100		100RSV62RED
	125		125RSV62RED
	150		150RSV62RED
	200	16	200RSV62RED
	250		250RSV62RED
	300		300RSV62RED
	350		350RSV62RED
	400		400RSV62RED



DN50-400



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Клин	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
3	Гайка клина	Латунь, марка CuZn39Pb2
4	Уплотнение крышки	NBR
5	Шток	Нержавеющая сталь 2Cr13
6	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
7	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZn39Pb2
8	Штурвал	Высокопрочный чугун GGG50
9	Микропереключатель	Напряжение - 12-250 VAC, Комутируемый ток - 5 A
10	Указатель положения	Сталь
11	Индикаторная шкала	Алюминий
12	Уплотнительное кольцо	NBR


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Габаритные размеры, мм			Присоединительные фланцы, мм						Масса, кг
		L	H	M	D	K	G	n-d1	b	f	
050RSV62RED	50	150	270	200	165	125	99	4 - Ø19	19	3	8.86
065RSV62RED	65	170	300	200	185	145	118	4 - Ø19	19	3	11.3
080RSV62RED	80	180	325	200	200	160	132	8 - Ø19	19	3	13.1
100RSV62RED	100	190	375	254	220	180	156	8 - Ø19	19	3	19.9
125RSV62RED	125	200	420	254	250	210	184	8 - Ø19	19	3	24.2
150RSV62RED	150	210	465	254	285	240	211	8 - Ø23	19	3	31.8
200RSV62RED	200	230	590	315	340	295	266	12 - Ø23	20	3	49.4
250RSV62RED	250	250	750	315	405	355	319	12 - Ø28	22	3	84.7
300RSV62RED	300	270	850	315	460	410	370	12 - Ø28	24,5	4	106
350RSV62RED	350	290	910	500	520	470	429	16-Ø26	26,5	4	106
400RSV62RED	400	310	1120	500	580	525	480	16-Ø31	28	4	210

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр задвижки принимается равным диаметру трубопровода. Для определения потери давления на задвижке используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.


ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ

DN	50	65	80	100	125
Kv	229	360	537	933	1595
DN	150	200	250	300	350
Kv	2685	5004	8393	12072	16348
DN	400				
Kv	21528				



МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Напряжение	Комутлируемый ток
12-250 VAC	5 A

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ГОЛЫМ ШТОКОМ ТИП RSV01, RSV02, RSV02RED

ОПИСАНИЕ

Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, системах пожаротушения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Тип		
	RSV02RED	RSV02	RSV01
Номинальный диаметр, DN	50-300 мм	50-600 мм	200-600 мм
Максимальное давление, PN	10 / 16 бар		10 бар
Диапазон допустимых температур	От -10 °C до +120 °C		
Максимальная температура	+120 °C (кратковременно)		
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C		
Тип присоединения	Фланцевое		
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)		

RSV02RED			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
 	50	10/16	050RSV02RED
	65		065RSV02RED
	80		080RSV02RED
	100		100RSV02RED
	125		125RSV02RED
	150		150RSV02RED
	200	16	200RSV02RED
	250		250RSV02RED
	300		300RSV02RED
RSV02			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
	50	10/16	050RSV02
	65		065RSV02
	80		080RSV02
	100		100RSV02
	125		125RSV02
	150		150RSV02
	200	16	200RSV02
	250		250RSV02
	300		300RSV02
	350		350RSV02
	400		400RSV02
	500		500RSV02
	600		600RSV02
RSV01			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
	200	10	200RSV01
	250		250RSV01
	300		300RSV01
	350		350RSV01
	400		400RSV01
	500		500RSV01
	600		600RSV01

DN50-600



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Клин	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
3	Гайка клина	Латунь, марка CuZn39Pb2
4	Уплотнение крышки	NBR
5	Шток	Нержавеющая сталь 2Cr13
6	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
7	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZn39Pb2
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Болт	Сталь 35
10	Фланец	Высокопрочный чугун GGG50
11	Болт крепления крышки	Сталь 35

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Артикул	DN	Габаритные размеры, мм			Присоединительные фланцы, мм						Масса, кг
		L	H	M	D	K	G	n-d1	b	f	
PN10/16											
050RSV02	50	150	208	158	165	125	99	4-Ø19	19	3	8,86
065RSV02	65	170	237	187	185	145	118	4-Ø19	19	3	11,3
080RSV02	80	180	266	216	200	160	132	8-Ø19	19	3	14
100RSV02	100	190	305	255	220	180	156	8-Ø19	19	3	19,9
125RSV02	125	200	345	295	250	210	184	8-Ø19	19	3	24,2
150RSV02	150	210	380	330	285	240	211	8-Ø23	19	3	31,8
PN16											
200RSV02	200	230	473	423	340	295	266	12-Ø23	20	3	49,4
250RSV02	250	250	572	522	405	355	319	12-Ø28	22	3	84,7
300RSV02	300	270	673	623	460	410	370	12-Ø28	24,5	3	106
350RSV02	350	290	783	723	520	470	429	16-28	26,5	4	184
400RSV02	400	310	885	825	580	525	480	16-Ø31	28	4	210
500RSV02	500	350	1070	990	715	650	609	20-Ø34	31,5	4	419
600RSV02	600	390	1245	1165	840	770	720	20-Ø37	36	5	625
PN10/16											
050RSV02(RED)	50	150	208	158	165	125	99	4-Ø19	19	3	8,86
065RSV02(RED)	65	170	237	187	185	145	118	4-Ø19	19	3	11,3
080RSV02(RED)	80	180	266	216	200	160	132	8-Ø19	19	3	14
100RSV02(RED)	100	190	305	255	220	180	156	8-Ø19	19	3	19,9
125RSV02(RED)	125	200	345	295	250	210	184	8-Ø19	19	3	24,2
150RSV02(RED)	150	210	380	330	285	240	211	8-Ø23	19	3	31,8
PN16											
200RSV02(RED)	200	230	473	423	340	295	266	12-Ø23	20	3	49,4
250RSV02(RED)	250	250	572	522	405	355	319	12-Ø28	22	3	84,7
300RSV02(RED)	300	270	673	623	460	410	370	12-Ø28	24,5	3	106
PN10											
200RSV01	200	230	485	423	340	295	266	8-Ø23	20	3	49,4
250RSV01	250	250	600	522	405	350	319	12-Ø23	22	3	84,7
300RSV01	300	270	680	623	460	400	370	12-Ø23	24,5	3	106
350RSV01	350	290	783	723	505	460	429	16-Ø23	24,5	4	184
400RSV01	400	310	885	825	565	515	480	16-Ø28	24,5	4	210
500RSV01	500	350	1070	990	670	620	582	20-Ø28	26,5	4	419
600RSV01	600	390	1245	1165	780	725	682	20-Ø31	30	5	625

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр задвижки принимается равным диаметру трубопровода. Для определения потери давления на задвижке используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ

«ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

Kv (м³/ч) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ

DN	50	65	80	100	125
Kv	229	360	537	933	1595
DN	150	200	250	300	350
Kv	2685	5004	8393	12072	16348
DN	400	500	600		
Kv	21528	37117	52626		

ISO 5210	DN	Ød ^{0-0.1}	E ^{0-0.1}	F2	F	M
F10	40-65	Ø18	50	32	6	3,5
F10	80-150	Ø20	50	32	8	4
F14	200	Ø32	50	32	10	24
F14	250-300	Ø34	50	32	10	26,5
F16	350-400	Ø38	60	40	10	29
F25	500-600	Ø45	80	50	12	35

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (220В) ТИП RSV61, RSV61RED

ОПИСАНИЕ

Задвижка чугунная с обрезиненным клином в комплекте с электроприводом САТУРН ЭП-М используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Электроприводы многооборотные САТУРН ЭП-М (далее электропривод) предназначены для дистанционного и местного управления задвижками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, системах пожаротушения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	50-125 мм
Максимальное давление, PN	10/16 бар
Диапазон допустимых температур	От -10 °С до +120 °С
Максимальная температура	+120 °С (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °С до +95 °С
Тип присоединения	Фланцевый
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV61, RSV61RED			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
	50	10 / 16	050RSV61
	65		065RSV61
	80		080RSV61
	100		100RSV61
	125		125RSV61
	50		050RSV61RED
	65		065RSV61RED
	80		080RSV61RED
	100		100RSV61RED
	125		125RSV61RED

DN50-125



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Клин	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
3	Гайка клина	Латунь, марка CuZn39Pb2
4	Уплотнение крышки	NBR
5	Шток	Нержавеющая сталь 2Cr13
6	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
7	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZn39Pb2
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Болт	Сталь 35
10	Фланец	Высокопрочный чугун GGG50
11	Болт крепления крышки	Сталь 35


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Габаритные размеры, мм						Присоединительные фланцы, мм						Масса, кг
		L	H	A	B	C	E	D	K	G	n-d1	b	f	
050RSV61/050RSV61RED	50	150	391	378	335	233	158	165	125	99	4-Ø19	19	3	26,36
065RSV61/065RSV61RED	65	170	420	378	335	233	187	185	145	118	4-Ø19	19	3	28,8
080RSV61/080RSV61RED	80	180	449	378	335	233	216	200	160	132	8-Ø19	19	3	38
100RSV61/100RSV61RED	100	190	488	378	335	233	255	220	180	156	8-Ø19	19	3	43,9
125RSV61/125RSV61RED	125	200	528	378	335	233	295	250	210	184	8-Ø19	19	3	48,2

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр задвижки принимается равным диаметру трубопровода. Для определения потери давления на задвижке используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



KV (М³/Ч) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ

DN	50	65	80	100	125
Kv	229	360	537	933	1595

ISO 5210	DN	Ød ^{0-0.1}	E ^{0-0.1}	F2	F	M
F10	40-65	Ø18	50	32	6	3,5
F10	80-150	Ø20	50	32	8	4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРИВОДЫ САТУРН ЭП-М ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ

DN задвижки	Кол-во оборотов на стержне	Фланец ISO 5210	D штока, мм	Тип привода, 380В	Тип привода, 220В
50	14,5	F10	18	Не устанавливается	ЭП-МА 100/24
65	18,8		20		
80	21,5				
100	21,5				
125	24,5				
150	30				

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (380В) ТИП RSV60, RSV60RED

ОПИСАНИЕ

Задвижка чугунная с обрезиненным клином в комплекте с электроприводом САТУРН ЭП-М используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Электроприводы многооборотные САТУРН ЭП-М (далее электропривод) предназначены для дистанционного и местного управления задвижками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, системах пожаротушения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Тип	
	RSV60	RSV60RED
Номинальный диаметр, DN	50 - 600 мм	
Максимальное давление, PN	10/16 бар	
Диапазон допустимых температур	От -10 °C до +120 °C	
Максимальная температура	+120 °C (кратковременно)	
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C	
Тип присоединения	Фланцевый	
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)	


RSV60, RSV60RED			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
	50	10/16	050RSV60 / 050RSV60RED
	65		065RSV60 / 065RSV60RED
	80		080RSV60 / 080RSV60RED
	100		100RSV60 / 100RSV60RED
	125		125RSV60 / 125RSV60RED
	150		150RSV60 / 150RSV60RED
	200	16	200RSV60 / 200RSV60RED
	250		250RSV60 / 250RSV60RED
	300		300RSV60 / 300RSV60RED
	350		350RSV60 / 350RSV60RED
	400		400RSV60 / 400RSV60RED
	450		450RSV60 / 450RSV60RED
	500		500RSV60 / 500RSV60RED
	600		600RSV60 / 600RSV60RED




МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Клин	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
3	Гайка клина	Латунь, марка CuZn39Pb2
4	Уплотнение крышки	NBR
5	Шток	Нержавеющая сталь 2Cr13
6	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
7	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZn39Pb2
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Болт	Сталь 35
10	Фланец	Высокопрочный чугун GGG50
11	Болт крепления крышки	Сталь 35

DN50-65



DN80-600



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Артикул	DN	Габаритные размеры, мм						Присоединительные фланцы, мм						Масса, кг
		L	H	A	B	C	E	D	K	G	n-d1	b	f	
PN10 / 16														
050RSV60/050RSV60RED	50	150	408	340	288	250	158	165	125	99	4-Ø19	19	3	26,36
065RSV60/065RSV60RED	65	170	437	340	288	250	187	185	145	118	4-Ø19	19	3	28,8
080RSV60/080RSV60RED	80	180	449	378	335	233	216	200	160	132	8-Ø19	19	3	38
100RSV60/100RSV60RED	100	190	488	378	335	233	255	220	180	156	8-Ø19	19	3	43,9
125RSV60/125RSV60RED	125	200	528	378	335	233	295	250	210	184	8-Ø19	19	3	48,2
150RSV60/150RSV60RED	150	210	563	378	335	233	330	285	240	211	8-Ø23	19	3	56,8
PN16														
200RSV60/200RSV60RED	200	230	671	453	375	248	423	340	295	266	12-Ø23	20	3	75
250RSV60/250RSV60RED	250	250	770	453	375	248	522	405	355	319	12-Ø28	22	3	112,7
300RSV60/300RSV60RED	300	270	871	453	375	248	623	460	410	370	12-Ø28	24,5	3	136
350RSV60/350RSV60RED	350	290	1038	620	478	315	723	520	460	429	16-Ø28	26,5	4	210
400RSV60/400RSV60RED	400	310	1140	620	478	315	825	580	525	480	16-Ø31	28	4	248
450RSV60/450RSV60RED	450	330	1250	620	478	315	935	640	585	548	20-Ø31	30	4	315
500RSV60/500RSV60RED	500	350	1305	620	478	315	990	715	650	609	20-Ø34	31,5	4	467
600RSV60/600RSV60RED	600	390	1565	740	520	400	1165	840	770	720	20-Ø37	36	5	711

ISO 5210	DN	ØD ^{0-0.1}	E ^{0-0.1}	F2	F	M
F10	50-65	Ø18	50	32	6	3,5
F10	80-150	Ø20	50	32	8	4
F14	200	Ø32	50	32	10	24
F14	250-300	Ø34	50	32	10	26,5
F16	350-400	Ø38	60	40	10	29
F25	450-600	Ø45	80	50	12	35

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр задвижки принимается равным диаметру трубопровода. Для определения потери давления на задвижке используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ

DN	50	65	80	100	125
Kv	229	360	537	933	1595
DN	150	200	250	300	350
Kv	2685	5004	8393	12072	16348
DN	400	450	500	600	
Kv	21528	29372	37117	52626	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРИВОДАХ САТУРН ЭП-М ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ

DN задвижки	Кол-во оборотов на стержне	Фланец ISO 5210	D штока, мм	Тип привода, 380В	Тип привода, 220В
50	14,5	F10	18	ЭП-МА 80/12	Не устанавливается
65	18,8		20	ЭП-МА 100/24	
80	21,5				
100	21,5				
125	24,5				
150	30			ЭП-МА 150/24	
200	34	F14	32	ЭП-МБ 200/24	
250	45,3		34	ЭП-МБ 300/24	
300	49,8			ЭП-МБ 300/24	
350	52,5	F16	38	ЭП-МБ 450/24	
400	60			ЭП-МБ 450/24	
450	52,5	F25	45	ЭП-МБ 600/24	
500	57			ЭП-МБ 600/24	
600	66		60	ЭП-МБ 900/24	

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ ЧУГУННАЯ ТИП RSV08

ОПИСАНИЕ

Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства.

Запорный элемент задвижки (шибер/нож) перемещается возвратно-поступательными движениями, направленными перпендикулярно потоку рабочей среды. Данная конструкция обеспечивает перекрытие потока среды в двух направлениях, исключает накопление твердых частиц, мешающих закрытию затвора. Упругое уплотнение запрессовано в корпус задвижки, что позволяет сохранять форму и препятствует соскальзыванию под воздействием потока рабочей среды. Уплотнение имеет U-образную форму, повторяющую форму ножа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Шиберные задвижки применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, системах химводоподготовки, водоотведения, канализации.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	50-800 мм
Максимальное давление, PN	16 бар DN50 - DN150, 10 бар DN200 - DN250, 7 бар DN300 - DN400, 5 бар DN450 - DN600, 4 бар DN700, 3 бар DN800
Диапазон допустимых температур	от -20 °C до +90 °C (для NBR) от -15 °C до +120 °C (для EPDM)
Максимальная температура	+90 °C (кратковременно) - для NBR +120 °C (кратковременно) - для EPDM
Диапазон рабочих температур	от -10 °C до +70 °C (для NBR) от -10 °C до +95°C (для EPDM)
Присоединение	Межфланцевое
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015), при эксплуатации задвижки на чистых рабочих средах без примесей и включений
Ответные фланцы	Рекомендуется использовать тип 01 или 11, исполнение B по ГОСТ 33259-2015

RSV08			
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Артикул
	50	16	050RSV08
	65		065RSV08
	80		080RSV08
	100		100RSV08
	125		125RSV08
	150		150RSV08
	200	10	200RSV08
	250		250RSV08
	300	7	300RSV08
	350		350RSV08
	400		400RSV08
	450	5	450RSV08
	500		500RSV08
	600		600RSV08
	700	4	700RSV08
	800	3	800RSV08



DN50-400



DN450-800

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Шиббер (нож)	Нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L*
3	Седловое уплотнение	NBR / EPDM*
4	Соединительное уплотнение	PTFE
5	Сальниковое уплотнение	PTFE (EPDM)
6	Сальник	Высокопрочный чугун GGG40
7	Шпиндель	Нержавеющая сталь AISI 420
8	Опорная пластина	Углеродистая сталь Ст3кп (Q235)
9	Подшипник	Подшипниковая сталь ШХ15 (GCr15)
10	Ходовая гайка	Латунь
11	Крепежные элементы	Нержавеющая сталь AISI 304
12	Управление	Штурвал / электропривод / пневмопривод / редуктор*

*по запросу

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	Габаритные и присоединительные размеры, мм										Масса, кг
	DN	L	ØD	ØD1	ØD2	ØK	H	N-M	n-Ød	T	
PN16											
050RSV08	50	48	165	125	99	180	290	2-M16	2-18	12	6,5
065RSV08	65	48	185	145	118	200	330	2-M16	2-18	12	8,5
080RSV08	80	51	200	160	132	200	358	2-M16	6-18	12	9,5
100RSV08	100	51	220	180	156	240	378	2-M16	6-18	12	11,0
125RSV08	125	57	250	210	184	260	428	2-M16	6-18	12	14,5
150RSV08	150	57	285	240	211	280	490	2-M20	6-23	14	18,0
PN10											
200RSV08	200	70	340	295	266	300	588	2-M20	6-23	16	26,5
250RSV08	250	70	395	350	319	320	690	4-M20	8-23	16	39,5
PN7											
300RSV08	300	76	445	400	370	350	815	4-M20	8-23	16	49,0
350RSV08	350	76	505	460	429	400	890	8-M20	8-23	18	70,0
400RSV08	400	89	565	515	480	450	980	10-M24	6-27	20	99,5
PN5											
450RSV08	450	89	615	565	530	450	1220	12-M24	8-27	20	136,0
500RSV08	500	114	670	620	582	450	1330	12-M24	8-27	24	195,0
600RSV08	600	114	780	725	682	450	1460	14-M27	6-30	27	281,0
PN4											
700RSV08	700	127	895	840	794	500	1750	16-M27	8-30	27	440,0
PN3											
800RSV08	800	127	1015	950	901	600	1940	18-M30	6-33	30	535,0

УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- При установке задвижки «насухую» в трубопроводе сила трения резины о металл не позволяет ее полностью закрыть при помощи разумных усилий вручную. Следует смочить поверхности трения, если вам необходимо закрыть задвижку насухую.
- При установке электропривода руководствоваться инструкцией на электропривод!
- Рабочее положение электропривода – любое.
- При монтаже задвижки с приводом в любом положении, отличном от вертикального, привод должен иметь собственные опоры.
- Установка привода под задвижкой строго не рекомендуется.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ НЕОБХОДИМО:

- Очистить (продуть) трубопроводы от грязи, песка, окалины;
- Произвести расконсервацию, снять заглушки с проходных отверстий, удалить антикоррозионную смазку из магистральных проходов.
- Задвижка не должна испытывать нагрузок от трубопровода, при необходимости должны быть предусмотрены опоры, снимающие нагрузку на задвижку от трубопровода.
- Для удобства обслуживания и осмотра рекомендуется устанавливать задвижки в следующих рабочих положениях:
 - вертикальном (при положении маховика сверху);
 - горизонтальном (при положении маховика с отклонением от вертикали не более 90°).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не удалять с изделия шильдик с маркировкой!
- Задвижки должны использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами, указанными в технической документации.

- В процессе эксплуатации, пусконаладочных и ремонтных работ задвижки не допускается использовать в качестве регулирующего устройства.
- Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически подвергать задвижку осмотру и проверке. Осмотр производится в соответствии с правилами и нормами, принятыми на предприятии, эксплуатирующем задвижки.
- Сальниковые и седловые уплотнения шиберных задвижек нуждаются в периодической замене. Продолжительность срока эксплуатации уплотнений и периодичность их замены обусловлена условиями применения и эксплуатации.
- По мере необходимости рекомендуется:
 - производить подтяжку втулки сальника;
 - восстанавливать нарушенное лакокрасочное защитное покрытие.
- Все детали задвижек взаимозаменяемые. Переворачивать клин уплотнительными поверхностями не рекомендуется во избежание потери герметичности.
- Затвор задвижки при эксплуатации необходимо поднимать полностью до верхнего упора и плотно закрывать вручную

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °С.
- Условия транспортировки и хранения по группе Ж1 ГОСТ 15150-69.
- Задвижки транспортируются в таре по ГОСТ 2991-85 и раскрепляются от возможных перемещений с опущенным до упора клином.
- Допускается транспортировка без упаковки, при этом рекомендуется маховик снимать во избежание поломки.
- При подъеме, погрузке и разгрузке задвижка должна находиться в горизонтальном положении во избежание повреждений.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ (РЕЗЬБОВОЙ) ТИП RSV54

ОПИСАНИЕ

Ручной балансировочный клапан относится к запорно-регулирующей арматуре и предназначен для гидравлической увязки между собой отдельных контуров или ветвей (стояков) в системе водяного отопления. Кроме систем отопления, клапан можно использовать в системах водоснабжения для ограничения расхода по группам потребителей и балансировки циркуляционных трубопроводов ГВС.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Балансировочные клапаны применяются в системе отопления и водоснабжения зданий (ГВС).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-50 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +110 °C
Тип присоединения	Резьбовое
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV54				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	латунь	015RSV54
	20			020RSV54
	25			025RSV54
	32			032RSV54
	40			040RSV54
	50			050RSV54



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Прокладка	Фторопласт PTFE
3	Золотник	Латунь
4	Прокладка	Фторопласт PTFE
5	Шпиндель	Латунь
6	Сальниковые кольцо	EPDM
7	Стопорное кольцо	Сталь
8	Рукоятка	Пластик ABS
9	Винт	Сталь
10	Уплотнительное кольцо	EPDM
11	Ниппель	Латунь

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры		G, дюймы	Масса, кг
		L, мм	H, мм		
015RSV54	15	75	90	1/2	0.3
020RSV54	20	75	90	3/4	0.4
025RSV54	25	91	91	1	0.5
032RSV54	32	94	96	1 1/4	0.7
040RSV54	40	96	104	1 1/2	0.9
050RSV54	50	105	110	2	1.4

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значение по шкале	Значение Kv (м³/ч)					
	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
0	0	0	0	0	0	0
5	0,5	0,9	1,5	2,1	3,4	5,3
10	0,7	1,8	2,5	3,4	4,2	5,9
15	0,9	2,1	2,9	4,0	4,6	6,5
20	1,1	2,3	3,2	4,3	5,2	7,1
25	1,3	2,7	3,7	4,9	5,9	7,5
30	1,5	2,9	4,0	5,5	6,3	8,4
35	1,7	3,2	4,1	6,2	6,7	8,8
40	1,8	3,3	4,3	6,6	7,2	9,4
45	2,0	3,6	4,7	7,5	8,0	10,0
50	2,1	3,7	4,9	7,9	8,4	10,5
55	2,3	4,0	5,4	8,7	9,2	11,1
60	2,4	4,2	5,7	9,1	9,5	11,7
65	2,6	4,4	6,1	9,7	10,1	12,4
70	2,7	4,5	6,3	9,8	10,7	13,1
75	2,9	4,8	6,7	10,5	11,4	14,0
80	3,0	4,9	6,8	10,6	12,2	15,6
85	3,3	5,2	7,3	10,8	13,0	16,7
90*	3,4	5,3	7,5	11,1	13,5	17,6

*Цифровая индикация на рукоятке в положении максимального открытия может отличаться от табличного значения в пределах 5 единиц, при этом Kvs клапана соответствует табличному значению при максимальном открытии. Это связано с конструктивными особенностями клапана.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр балансировочного клапана принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на балансировочном клапане используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv в зависимости от настройки клапана.

KVS (м³/ч) БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА

DN	15	20	25	32	40	50
Kvs	3,4	5,3	7,5	11,1	13,5	17,6

УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Клапан балансировочный устанавливается в любом монтажном положении. При этом, расположение клапана должно позволять производить удобную настройку.
- Направление потока рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.
- Монтаж клапанов следует производить в соответствии с требованиями СП73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».
- Клапан балансировочный следует устанавливать в конце регулируемого контура во избежание его завоздушивания.
- При монтаже клапанов запрещается прикладывать к ним крутящие моменты, превышающие значения, указанные в таблице:

Ду	15	20	25	32	40	50
Предельный крутящий момент, Нм	30	40	50	60	70	80

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не удаляйте с изделия шильдик с маркировкой!
- Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, указанных в таблице технических характеристик.
- Не допускается эксплуатация клапана со снятым или ослабленным винтом крепления рукоятки.
- Не допускается попадание на рукоятку клапана растворителей, лакокрасочных составов и прочих веществ, агрессивных к материалу рукоятки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Изделия должны храниться в упаковке производителя-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
- Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ (ФЛАНЦЕВЫЙ) ТИП RSV55

ОПИСАНИЕ

Ручные фланцевые балансировочные клапаны относятся к регулирующей арматуре и предназначены для гидравлической увязки между собой отдельных контуров и ограничения расхода теплоносителя.

Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручные фланцевые балансировочные клапаны применяются в системах отопления, горячего водоснабжения и охлаждения.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-600 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	+120 °C
Тип присоединения	Фланцевое
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV55				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	высокопрочный чугун GGG40	015RSV55
	20			020RSV55
	25			025RSV55
	32			032RSV55
	40			040RSV55
	50			050RSV55
	65			065RSV55
	80			080RSV55
	100			100RSV55
	125			125RSV55
	150			150RSV55
	200			200RSV55
	250			250RSV55
	300			300RSV55
	350			350RSV55*
	400			400RSV55*
	450			450RSV55*
	500			500RSV55*
	600			600RSV55*

*Позиции под заказ


DN15-32



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун
2	Уплотнение конуса	PTFE
3	Конус балансировочный	Латунь
4	Шток	Латунь
5	Фиксатор настройки	Нержавеющая сталь
6	Уплотнение	EPDM
7	Уплотнение	EPDM
8	Стопорный винт	Нержавеющая сталь
9	Болт	Нержавеющая сталь
10	Маховик	Пластик ABS
11	Измерительный ниппель	Латунь

DN40-600



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Конус балансирующий	Высокопрочный чугун GGG40
3	Винт	Латунь
4	Уплотнение	EPDM
5	Шток	Латунь
6	Фиксатор настройки	Латунь
7	Крышка	Высокопрочный чугун GGG40
8	Стопорный винт	Нержавеющая сталь (AISI304)
9	Маховик	Пластик ABC (DN40-250), Серый чугун (DN300-600)
10	Измерительный ниппель*	Латунь

*Размеры: длина 41 мм, резьба G1/4"

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ DN15-32

Артикул	DN	Размеры, мм							Kvs, (м³/ч)	Масса, кг
		L	H	D	D1	D2	b-f	n-d		
015RSV55	15	130	104	95	65	46	14-2	4-14	4,47	1,35
020RSV55	20	150	106	105	75	56	14-2	4-14	9,06	1,7
025RSV55	25	160	115	115	85	65	16-3	4-14	17,16	2,2
032RSV55	32	180	125	140	100	76	16-3	4-19	28,15	3,1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ DN40-600

Артикул	DN	Размеры, мм				NxD	Kvs, (м³/ч)	Масса, кг
		L	H	W	D			
040RSV55	40	230	136	150	110	4x19	54,0	5,15
050RSV55	50	230	152	165	125	4x19	54,0	9,5
065RSV55	65	290	180	185	145	4x19	94,47	12,8
080RSV55	80	310	200	200	160	8x19	137,2	17,1
100RSV55	100	350	220	220	180	8x19	211,2	25,0
125RSV55	125	400	308	250	210	8x19	330,22	32,5
150RSV55	150	480	322	385	240	8x23	408,52	52,5
200RSV55	200	600	420	340	295	12x23	759,25	91,0
250RSV55	250	730	460	405	355	12x28	1102,5	146,0
300RSV55	300	850	600	460	410	12x28	1516,6	200,0
350RSV55*	350	980	614	520	470	16x28	2250,0	300,0
400RSV55*	400	1100	642	580	525	16x31	3050,0	416,0
450RSV55*	450	1200	675	640	585	20x31	3720,0	557,0
500RSV55*	500	1250	713	715	650	20x34	4180,0	606,0
600RSV55*	600	1450	830	840	770	20x37	5182,0	793,0

*Позиции под заказ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KV (М³/Ч) ДЛЯ DN15-32

Настройка	DN15	DN20	DN25	DN32
1	1,32	3,04	4,80	6,13
2	3,30	5,44	7,89	10,64
3	3,75	7,19	10,83	16,04
4	4,14	8,42	13,66	21,33
5	4,47	9,06	15,34	25,93
6	–	–	17,16	28,15

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KV (М³/Ч) ДЛЯ DN40-600

На- строй- ка	DN 40/50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
1	7.4	13.6	14.04	17.6	22.43	27.9	67.0	109,0	128,0	167,2	208,0	240,5	305,2	396.0
2	15.8	31.17	28.24	38.7	53.1	55.9	127.27	184,0	211,1	240,0	344,0	396,5	598,0	643.0
3	26.7	48.1	42.78	57.3	74.86	77.8	191.44	264,0	290,3	330,0	452,0	649,0	1024,0	987.0
4	36.9	59.8	62.08	76.5	115.63	127.2	278.06	356,0	380,6	485,0	735,0	915,0	1315,0	1378.0
5	46.2	68.35	82.97	99.3	155.56	172.56	388.97	438,8	481,2	658,0	1054,5	1242,0	1592,0	1764.0
6	54.0	76.07	103.73	132.5	186.10	211.16	474.3	538,3	624,2	824,0	1380,0	1712,0	2142,0	2118.0
7	-	82.61	119.93	167.5	226.71	265.9	558.7	661,7	731,0	1045,0	1698,0	2046,0	2586,0	2545.0
8	-	87.84	127.67	190.2	273.57	288.33	638.1	770,0	886,9	1215,0	1980,0	2425,0	2845,0	3054.0
9	-	94.47	137.2	211.2	330.22	351.3	719,5	826,7	1042,1	1420,0	2280,0	2680,0	3192,0	3610.0
10	-	-	-	-	-	372.26	759.25	920,0	1177,3	1685,0	2620,0	3080,0	3640,0	4220.0
11	-	-	-	-	-	408.52	-	1010,0	1330,1	1894,0	2750,0	3350,0	3892,0	4698.0
12	-	-	-	-	-	-	-	1102,5	1429,1	2017,0	2940,0	3580,0	4024,0	4980.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	1516,6	2250,0	3050,0	3720,0	4180,0	5182.0
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр балансировочного клапана принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на балансировочном клапане используйте приведенные в таблице значения пропускной способности K_v в зависимости от настройки клапана.

НАСТРОЙКУ КЛАПАНА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ФОРМУЛЕ:

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P_{\text{кл}}}}$$

Где:

K_v – пропускная способность, $\text{м}^3/\text{ч}$

G – расход через клапан, $\text{м}^3/\text{ч}$

$\Delta P_{\text{кл}}$ – перепад на клапане, бар.






Пример: Для клапана RSV55 DN50 необходимо выбрать настройку при условии, что расход теплоносителя через клапан $G=20 \text{ м}^3/\text{ч}$, а перепад на клапане $\Delta P_{\text{кл}}=0,4$ бар.

Решение:

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P_{\text{кл}}}} = \frac{20}{\sqrt{0,4}} = 31,62 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}$$

что соответствует настройке 3,5 оборота.

ДИАГРАММА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА



КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ (ФЛАНЦЕВЫЙ) ТИП RSV51

ОПИСАНИЕ

Ручные фланцевые балансировочные клапаны относятся к регулирующей арматуре и предназначены для гидравлической увязки между собой отдельных контуров и ограничения расхода теплоносителя.

Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Ручные фланцевые балансировочные клапаны применяются в системах отопления, горячего водоснабжения и охлаждения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	50-300 мм
Максимальное давление, PN	16 бар DN50-150, 10 бар DN200-300
Максимальная температура	+120 °C
Тип присоединения	Фланцевое
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV51				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	50	16	Высокопрочный чугун QT450	050RSV51
	65			065RSV51
	80			080RSV51
	100			100RSV51
	125			125RSV51
	150			150RSV51
	200	10		200RSV51
	250			250RSV51
	300			300RSV51



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун QT450
2	Золотник клапана	Высокопрочный чугун QT450
3	Направляющая штока	Высокопрочный чугун QT450
4	Винт	Нержавеющая сталь
5	Маховик	Пластик ABS
6	Стопорный винт	Нержавеющая сталь AISI 304
7	Уплотнение	EPDM
8	Крышка	Высокопрочный чугун QT450
9	Шток	Нержавеющая сталь AISI 420
10	Уплотнение крышки	EPDM
11	Измерительный ниппель*	Латунь

*Размеры: длина 41 мм, резьба G1/4"

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Габаритные и присоединительные размеры, мм							Kvs, м³/ч	Масса, кг
		L	ØD	ØD1	ØD2	B	Z-Ød	H		
PN16										
050RSV51	50	215	165	125	50	20	4-18	195	50,5	8,7
065RSV51	65	240	185	145	65	20	4-18	200	84,9	10
080RSV51	80	280	200	160	80	20	8-18	220	118,0	12,5
100RSV51	100	310	220	180	100	21	8-18	240	187,4	15
125RSV51	125	320	250	210	125	21	8-18	300	263,9	19
150RSV51	150	385	285	240	150	23	8-22	380	400,8	34
PN10										
200RSV51	200	460	340	295	200	22	12-23	420	726,9	56
250RSV51	250	545	405	355	250	24	12-26	500	1087,8	70
300RSV51	300	595	460	410	300	25	12-26	550	1276,2	90

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настройка	Значение Kv, м³/ч								
	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
1	4,7	7,3	7,2	11,2	11,1	17,6	47,7	70,4	60,3
2	9,1	11,7	13,1	23,4	27,5	45,3	103,4	156,3	159,6
3	16,8	19,0	20,1	41,3	54,5	92,0	164,9	241,9	249,5
4	22,0	34,0	37,4	59,4	85,6	134,0	253,8	311,3	305,4
5	30,4	47,0	61,4	90,0	125,5	183,9	385,9	409,0	377,5
6	38,0	55,8	81,4	116,3	158,1	221,4	474,0	554,2	555,9
7	46,2	67,2	100,6	142,5	194,1	298,5	558,0	683,1	691,2
8	50,5	76,8	110,1	164,0	230,7	359,5	637,1	758,0	790,4
9	-	84,9	118,0	187,4	263,9	400,8	699,2	826,0	933,3
10	-	-	-	-	-	-	726,9	920,0	1036,6
11	-	-	-	-	-	-	-	1010,9	1168,7
12	-	-	-	-	-	-	-	1087,8	1232,2
13	-	-	-	-	-	-	-	-	1276,2

НАСТРОЙКА КЛАПАНОВ

- Настройка производится с помощью рукоятки (без использования дополнительных инструментов) и двух смотровых окон: а - показывает полные обороты; b - показывает десятые части оборота (рис.1).
- Значение предварительной настройки клапана устанавливается поворотом маховика. Вращение рукоятки по часовой стрелке («→») уменьшает значение пропускной способности, против часовой («←») увеличивает.
- Полностью закройте клапан, значение индикатора показывает 0,0 (рис. 1).
- Откройте клапан до заданного значения.
- Для блокировки настроечной позиции клапана необходимо:
 - аккуратно извлечь защитную крышку в центре рукоятки (при наличии) для обеспечения доступа к регулировочному винту, открутить винт;
 - после установления расхода необходимо вставить шестигранный ключ в гнездо и поворачивать по часовой стрелке до упора (рис. 2);
 - установить обратно защитную крышку;
- Чтобы проверить заданное значение необходимо закрыть клапан и значения будут равны 0,0. Поверните маховик до упора и показания будут соответствовать заданному значению клапана по умолчанию.




рис. 1





рис. 2

УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Монтаж, наладку и техническое обслуживание клапана балансировочного должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к работам такого рода.
- За правильный подбор арматуры к существующим условиям эксплуатации отвечает проектировщик системы.
- Перед балансировочным клапаном необходимо предусмотреть установку сетчатого фильтра, подобная мера увеличивает срок его эксплуатации, позволяет предотвратить повреждение внутренних элементов клапа-

на острыми частицам, оставленными после монтажа.

- Клапан балансировочный устанавливается в любом монтажном положении. При этом расположение клапана должно позволять производить удобную настройку и присоединение измерительного прибора.
- Направление потока рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.
- Для предотвращения возникновения турбулентности потока, который влияет на точность настройки клапана, рекомендуется обеспечивать указанные на рисунке размеры прямых участков трубопровода до и после клапана, где DN-диаметр клапана.



Перед запуском системы нужно промыть ее водой при полностью открытом клапане, чтобы удалить все элементы, которые могут повредить уплотнительное кольцо или запорный клапан.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТИРОВАНИЯ

- Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
- Не допускается эксплуатация клапана со снятым или ослабленным винтом крепления рукоятки.
- Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65°C.
- Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падение изделия.
- Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.
- При транспортировке корпус изделия должен быть защищен от повреждений.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру. Для открытия/закрытия клапана запрещено применять дополнительный рычаг. Действие установленных клапанов можно проверить через многократное открытие и закрытие.

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ТИП RSV07*

ОПИСАНИЕ

Фильтр сетчатый чугунный предназначен для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фильтр сетчатый чугунный применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальный диаметр, DN	15-400 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	до +300 °C
Тип присоединения	Фланцевое

RSV07				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	серый чугун GG25	015RSV07
	20			020RSV07
	25			025RSV07
	32			032RSV07
	40			040RSV07
	50			050RSV07
	65			065RSV07
	80			080RSV07
	100			100RSV07
	125			125RSV07
	150			150RSV07
	200			200RSV07
	250			250RSV07
	300			300RSV07
	350			350RSV07
	400			400RSV07

Выводится из ассортимента



DN 15-40



DN 50-400

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Серый чугун GG25
2	Крышка	Серый чугун GG25
3	Сетка	Нержавеющая сталь (AISI304)
4	Сливная пробка*	Сталь

*Имеется на фильтрах DN50-400

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм						Размер ячейки сетки, мм	Размер резьбы крыш- ки, мм	Масса, кг
		L	H	H1	D	b×f	Z×Ø d			
015RSV07	15	130	115	68	95	14×2	4× Ø 14	0,8	M30×1.5	1,8
020RSV07	20	150	120	68	105	16×2	4× Ø 14		M30×1.5	2,5
025RSV07	25	160	130	73	115	16×2	4× Ø 14		M33×1.5	3,2
032RSV07	32	180	150	80	140	18×2	4× Ø 19		M36×2	4,8
040RSV07	40	200	170	95	150	18×2	4× Ø 19		M42×2	5,9
050RSV07	50	230	210	128	165	20×2	4× Ø 19		-	9,2
065RSV07	65	290	240	148	185	20×2	4× Ø 19			13,2
080RSV07	80	310	280	180	200	22×2	8× Ø 19			17,3
100RSV07	100	350	320	210	220	24×2	8× Ø 19			26,2
125RSV07	125	400	350	225	250	26×2	8× Ø 19			39,5
150RSV07	150	480	390	248	285	26×2	8× Ø 23	1,5		56,2
200RSV07	200	600	530	360	340	30×2	12× Ø 23			92,7
250RSV07	250	730	630	428	405	32x3	12x Ø28	2,0		144,7
300RSV07	300	850	750	520	460	32x4	12x Ø28			197,8
350RSV07	350	980	950	690	520	38x4	16x Ø28			321,8
400RSV07	400	1100	1050	760	580	39x4	16x Ø30		392	

ДИАГРАММА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧУГУННОГО ФИЛЬТРА





ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр фильтра принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на фильтре используйте приведенную диаграмму перепада давления.

KVS (М³/Ч) ФИЛЬТРА ЧУГУННОГО

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
Kv	5,7	10,4	16,4	27,3	42	64,7	96	149
DN	100	125	150	200	250	300	350	400
Kv	223	347	480	853	1104	1450	1800	2200

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ТИП RSV07-T

ОПИСАНИЕ

Фильтр сетчатый чугунный предназначен для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Фильтр сетчатый чугунный применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	50-600 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	до +300 °C
Присоединение	Фланцевое

RSV07-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	50	16	Высокопрочный чугун GGG50	050RSV07-T
	65			065RSV07-T
	80			080RSV07-T
	100			100RSV07-T
	125			125RSV07-T
	150			150RSV07-T
	200			200RSV07-T
	250			250RSV07-T
	300			300RSV07-T
	350			350RSV07-T
	400			400RSV07-T
	450			450RSV07-T
	500			500RSV07-T
	600			600RSV07-T



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Сетка	Нержавеющая сталь AISI 304
3	Прокладка крышки	Нержавеющая сталь с графитом
4	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
5	Болт	Сталь
6	Уплотнение	Нержавеющая сталь с графитом
7	Сливная пробка	Сталь

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм								Размер ячейки сетки, мм	Размер резьбы сливной пробки	Масса, кг	
		L	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	b	Z-Ød				
050RSV07-T	50	230	165	125	99	120	225	19	4-19	0,8	G 1/2"	7,5	
065RSV07-T	65	290	185	145	118	145	272	19	4-19			10,0	
080RSV07-T	80	310	200	160	132	170	310	19	8-19			11,0	
100RSV07-T	100	350	220	180	156	185	365	19	8-19			16,5	
125RSV07-T	125	400	250	210	184	255	470	19	8-19		1,5	G 3/4"	28,0
150RSV07-T	150	480	285	240	211	300	547	19	8-23	33,0			
200RSV07-T	200	600	340	295	266	360	660	20	12-23	52,0			
250RSV07-T	250	730	405	355	319	455	795	22	12-28	2		G 3/4"	100,0
300RSV07-T	300	850	460	410	370	500	881	24	12-28				130,0
350RSV07-T	350	980	520	470	429	615	1155	26	16-28		210,0		
400RSV07-T	400	1100	580	525	480	690	1326	28	16-30		270,0		
450RSV07-T	450	1200	640	585	548	730	1385	30	20-30		350,0		
500RSV07-T	500	1250	715	650	609	800	1455	31	20-34		420,0		
600RSV07-T	600	1450	840	770	720	930	1655	36	20-37			600,0	

ДИАГРАММА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧУГУННОГО ФИЛЬТРА





ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр фильтра принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на фильтре используйте приведенную диаграмму перепада давления.

KVS (M³/Ч) ФИЛЬТРА ЧУГУННОГО

DN	50	65	80	100	125	150	200
Kv	64,7	96	149	223	347	480	853
DN	250	300	350	400	450	500	600
Kv	1104	1450	1800	2200	3812	4524	6607

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ ТИП RSV05

ОПИСАНИЕ

Фильтр сетчатый чугунный с магнитной вставкой предназначен для механической очистки рабочей среды от твердых частиц, а магнитная вставка улавливает намагниченные частицы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Фильтр сетчатый чугунный применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-400 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	до +300 °C
Тип присоединения	Фланцевое

RSV05				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	серый чугун GG25	015RSV05
	20			020RSV05
	25			025RSV05
	32			032RSV05
	40			040RSV05
	50			050RSV05
	65			065RSV05
	80			080RSV05
	100			100RSV05
	125			125RSV05
	150			150RSV05
	200			200RSV05
	250			250RSV05
	300			300RSV05
	350			350RSV05
	400			400RSV05



DN 15-40



DN 50-400

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Серый чугун GG25
2	Крышка	Серый чугун GG25
3	Сетка	Нержавеющая сталь (AISI304)
4	Сливная пробка*	Сталь
5	Вставка магнитная	Нержавеющая сталь (AISI304), магниты ферритовые

*Имеется на фильтрах DN50-400

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм						Размер ячейки сетки, мм	Размер резьбы крышки, мм	Масса, кг
		L	H	H1	D	b×f	Z×Ø d			
015RSV05	15	130	115	68	95	14×2	4× Ø 14	0,8	M30×1.5	1,8
020RSV05	20	150	120	68	105	16×2	4× Ø 14		M30×1.5	2,5
025RSV05	25	160	130	73	115	16×2	4× Ø 14		M33×1.5	3,2
032RSV05	32	180	150	80	140	18×2	4× Ø 19		M36×2	4,8
040RSV05	40	200	170	95	150	18×2	4× Ø 19		M42×2	5,9
050RSV05	50	230	210	128	165	20×2	4× Ø 19			9,2
065RSV05	65	290	240	148	185	20×2	4× Ø 19			13,2
080RSV05	80	310	280	180	200	22×2	8× Ø 19			17,3
100RSV05	100	350	320	210	220	24×2	8× Ø 19			26,2
125RSV05	125	400	350	225	250	26×2	8× Ø 19			39,5
150RSV05	150	480	390	248	285	26×2	8× Ø 23	1,5	56,6	
200RSV05	200	600	530	360	340	30×2	12× Ø 23		92,7	
250RSV05	250	730	630	428	405	32×3	12× Ø 28	2,0	144,7	
300RSV05	300	850	750	520	460	32×4	12× Ø 28		197,8	
350RSV05	350	980	950	690	520	38×4	16× Ø 28		321,8	
400RSV05	400	1100	1050	760	580	39×4	16× Ø 30		392	

ДИАГРАММА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧУГУННОГО ФИЛЬТРА





ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр фильтра принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на фильтре используйте приведенную диаграмму перепада давления.

KVS (М³/Ч) ФИЛЬТРА ЧУГУННОГО

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
Kv	5,7	10,4	16,4	27,3	42	64,7	96	149
DN	100	125	150	200	250	300	350	400
Kv	223	347	480	853	1104	1450	1800	2200

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ ТИП RSV05-T

ОПИСАНИЕ

Фильтр сетчатый чугунный с магнитной вставкой предназначен для механической очистки рабочей среды от твердых частиц, а магнитная вставка улавливает намагниченные частицы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Фильтр сетчатый чугунный применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	50-400 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	+300 °C (кратковременно)
Присоединение	Фланцевое

RSV05-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	50	16	Высокопрочный чугун GGG50	050RSV05-T
	65			065RSV05-T
	80			080RSV05-T
	100			100RSV05-T
	125			125RSV05-T
	150			150RSV05-T
	200			200RSV05-T
	250			250RSV05-T
	300			300RSV05-T
	350			350RSV05-T
	400			400RSV05-T



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Сетка	Нержавеющая сталь AISI 304
3	Прокладка крышки	Нержавеющая сталь с графитом
4	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
5	Болт	Сталь
6	Уплотнение	Нержавеющая сталь с графитом
7	Сливная пробка	Сталь
8	Вставка магнитная	Углеродистая сталь, магниты ферритовые

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм								Размер ячейки сетки, мм	Размер резьбы сливной пробки	Масса, кг
		L	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	b	Z-Ød			
050RSV05-T	50	230	165	125	99	120	225	19	4-19	0,8	G 1/2"	7,55
065RSV05-T	65	290	185	145	118	145	272	19	4-19			10,10
080RSV05-T	80	310	200	160	132	170	310	19	8-19			11,80
100RSV05-T	100	350	220	180	156	185	365	19	8-19			14,40
125RSV05-T	125	400	250	210	184	255	470	19	8-19			24,75
150RSV05-T	150	480	285	240	211	300	547	19	8-23	1,5	G 3/4"	34,35
200RSV05-T	200	600	340	295	266	360	660	20	12-23			50,65
250RSV05-T	250	730	405	355	319	455	795	22	12-28	2,0		100,0
300RSV05-T	300	850	460	410	370	500	881	24	12-28			130,0
350RSV05-T	350	980	520	470	429	615	1155	26	16-28			210,0
400RSV05-T	400	1100	580	525	480	690	1326	28	16-30			270,0

ДИАГРАММА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧУГУННОГО ФИЛЬТРА





ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр фильтра принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на фильтре используйте приведенную диаграмму перепада давления.

KVS (м³/ч) ФИЛЬТРА ЧУГУННОГО

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Kv	64,7	96	149	223	347	480	853	1104	1450	1800	2200

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ТИП RSV91

ОПИСАНИЕ

Фильтр сетчатый чугунный предназначен для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Фильтр сетчатый чугунный применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред, для транспортировки минеральных и синтетических масел.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-50 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон рабочих температур	от -20 °C до +180 °C
Максимальная температура	+200 °C (кратковременно)
Присоединение	Резьбовое

RSV91				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	серый чугун GG25	015RSV91
	20			020RSV91
	25			025RSV91
	32			032RSV91
	40			040RSV91
	50			050RSV91




МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Серый чугун GG25
2	Сетка	Нержавеющая сталь AISI 304
3	Прокладка крышки	PPL (пара-полифенол)
4	Крышка	Серый чугун GG25

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размер, мм	Размер резьбы	Размер резьбы крышки, мм	Масса, кг
		L	G"		
015RSV91	15	85	1/2"	M30×1.5	0,56
020RSV91	20	100	3/4"	M30×1.5	0,71
025RSV91	25	120	1"	M33×1.5	1,15
032RSV91	32	140	1 1/4"	M36×2	1,56
040RSV91	40	160	1 1/2"	M42×2	2,4
050RSV91	50	205	2"		3,62

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +180 °C до +200 °C не более 1 минуты в течение месяца.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр фильтра принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на фильтре используйте приведенную диаграмму перепада давления.

KVS (М³/Ч) ФИЛЬТРА ЧУГУННОГО

DN	15	20	25	32	40	50
Kv	4	6,5	10	16	24	35

УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Фильтр сетчатый на горизонтальном трубопроводе устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.
- На горизонтальном паропроводе (без конденсатоотводчика в крышке) фильтр устанавливается крышкой вбок параллельно земле. Другая пространственная ориентация может привести к заполнению стакана конденсатом, что грозит снижением пропускной способности фильтра практически до нуля, гидроударами и/или заклиниванием паропроводной водяной (конденсатной) пробкой.
- Направление потока среды должно совпадать со стрелкой на корпусе фильтра.
- Затяжку крепежных болтов необходимо осуществлять равномерно.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для быстрой очистки фильтра сетчатого от накопившихся загрязнений можно использовать сливную пробку, расположенную на крышке фильтра.
- Для удобства обслуживания фильтра без отключения системы вместо пробки возможна установка сливного крана. В случае отсутствия

такого крана, пробку можно открывать только при отключенной системе.

- В зависимости от качества рабочей среды и требований к условиям эксплуатации защищаемого оборудования, фильтр должен подвергаться сервисному обслуживанию, как правило, не реже одного раза в год.
- Для полной очистки фильтра необходимо снять крышку и извлечь сетку. Затем сетку необходимо промыть под струей воды для удаления посторонних частиц. При последующей установке крышки рекомендуется использовать новую прокладку.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: - 40...+ 65 °C.
- Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падение фильтра.
- Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.
- При транспортировке корпус фильтра REON должен быть защищен от повреждений.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

ВСТАВКА МАГНИТНАЯ ДЛЯ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ТИП RSV06

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Магнитная вставка RSV06 устанавливается в фильтр и предназначена для улавливания твердых намагниченных частиц.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-400 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	до +300 °C

RSV06				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15 / 20	16	нержавеющая сталь (AISI304)	015RSV06
	25			025RSV06
	32			032RSV06
	40			040RSV06
	50			050RSV06
	65			065RSV06
	80			080RSV06
	100			100RSV06
	125			125RSV06
	150			150RSV06
	200			200RSV06
	250			250RSV06
	300			300RSV06
	350			350RSV06
	400			400RSV06

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

DN – диаметр номинальный, мм

H – высота, мм

d – диаметр, мм

ВНИМАНИЕ!

Размеры носят ориентировочный характер в силу того, что конструкция имеет упруго-деформируемую основу.

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь (AISI304)
2	Проволока	Нержавеющая сталь (AISI304)
3	Магниты	Ферритовые

**ГАБАРИТНЫЕ
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Артикул	DN, мм	H, мм	d, мм
015RSV06	15 / 20	43	24
025RSV06	25	49	29
032RSV06	32	53	30
040RSV06	40	67	37
050RSV06	50	102	51
065RSV06	65	118	65
080RSV06	80	138	76
100RSV06	100	165	98
125RSV06	125	190	123
150RSV06	150	213	145
200RSV06	200	275	190
250RSV06	250	330	240
300RSV06	300	360	290
350RSV06	350	420	340
400RSV06	400	500	390

ВСТАВКА МАГНИТНАЯ ДЛЯ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ТИП RSV06-T

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Магнитная вставка устанавливается в фильтр RSV07-T и предназначена для улавливания твердых намагниченных частиц.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	50-600 мм
Максимальное давление, PN	16 бар

RSV06-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	50	16	нержавеющая сталь (AISI304)	050-100RSV06-T
	65			
	80			
	100			
	125			125-200RSV06-T
	150			
	200			
	250			
	300			250-600RSV06-T
	350			
	400			
	450			
	500			
	600			



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

1	Болт	Нержавеющая сталь AISI 304
2	Гайка	Углеродистая сталь
3	Шайба	Углеродистая сталь
4	Магниты	Ферритовые

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Длина болта, мм	Количество гаек, шт.	Количество шайб, шт.	Количество ферритовых магнитов, шт.	Размеры магнита, мм								
						ØD	Ød	f						
050-100RSV06-T	50	80	7	10	5	15	7	5						
	65													
	80													
	100													
125-200RSV06-T	125	120				7	10	5	20	10	5			
	150													
	200													
250-600RSV06-T	250	150							7	10	5			
	300													
	350													
	400													
	450													
	500													
	600													

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Магнитную вставку следует поместить внутрь сетки (фильтрующего элемента) фильтра сетчатого фланцевого.
- К монтажу и эксплуатации фильтрующих элементов допускаются только лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
- При каждой установке крышки фильтра рекомендуется использовать новую прокладку.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться при температуре: -40 / +65 °C
- Изделие должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков и храниться в незагрязненном помещении.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

СЕТКА ДЛЯ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ТИП RSV20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Сетка RSV20 устанавливается в фильтр и предназначена для механической очистки рабочей среды от твердых частиц.



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

Корпус	Нержавеющая сталь (AISI304)
--------	-----------------------------

RSV20-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15 / 20	16	нержавеющая сталь (AISI304)	015RSV20
	25			025RSV20
	32			032RSV20
	40			040RSV20
	50			050RSV20
	65			065RSV20
	80			080RSV20
	100			100RSV20
	125			125RSV20
	150			150RSV20
	200			200RSV20
	250			250RSV20
	300			300RSV20
	350			350RSV20
	400			400RSV20



ПРИМЕЧАНИЕ:

DN– диаметр номинальный, мм

H – высота, мм, d – диаметр, мм

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN, мм	H, мм	d, мм	Размер ячейки, мм
015RSV20	15 / 20	42	24	0,8
025RSV20	25	48	29	
032RSV20	32	53	30	
040RSV20	40	65	38	
050RSV20	50	100	53	
065RSV20	65	120	67	
080RSV20	80	140	80	
100RSV20	100	165	104	
125RSV20	125	190	128	1,5
150RSV20	150	215	190	
200RSV20	200	275	200	
250RSV20	250	330	245	2,0
300RSV20	300	390	293	
350RSV20	350	570	364	
400RSV20	400	640	412	

СЕТКА ДЛЯ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ТИП RSV20-T

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для механической очистки рабочей среды от твердых частиц.



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ


Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
--------	----------------------------

RSV20-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	50	16	Нержавеющая сталь AISI 304	050RSV20-T
	65			065RSV20-T
	80			080RSV20-T
	100			100RSV20-T
	125			125RSV20-T
	150			150RSV20-T
	200			200RSV20-T
	250			250RSV20-T
	300			300RSV20-T
	350			350RSV20-T
	400			400RSV20-T

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN – диаметр номинальный, мм

H – высота, мм, D – диаметр, мм



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	050RSV20-T	065RSV20-T	080RSV20-T	100RSV20-T	125RSV20-T
DN	50	65	80	100	125
H, мм	105	127	140	180	215
D, мм	51	66	79	98	127
Размер ячейки, мм	0,8				

Артикул	150RSV20-T	200RSV20-T	250RSV20-T	300RSV20-T	350RSV20-T	400RSV20-T
DN	150	200	250	300	350	400
H, мм	247	300	340	382	550	610
D, мм	154	204	247	315	405	444
Размер ячейки, мм	1,5		2,0			

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Сетку (фильтрующий элемент) следует поместить внутрь корпуса фильтра сетчатого фланцевого.
- К монтажу и эксплуатации фильтрующих элементов допускаются только лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
- При каждой установке крышки фильтра рекомендуется использовать новую прокладку.
- Перед началом технического обслуживания или демонтажом убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

- Сетка фильтра тип RSV20 устанавливается только в фильтры REON тип RSV05 и RSV07, и не подходит для фильтров других производителей.


УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться при температуре: -40 / +65 °C
- Изделие должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков и храниться в незагрязненном помещении.


ПРОКЛАДКА ДЛЯ КРЫШКИ СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ ТИП RSV19

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прокладка для фильтра чугунного фланцевого REON тип RSV07 и RSV05 предназначена для герметизации прилегания крышки фильтра.

RSV19			
Внешний вид	DN, мм	Материал корпуса	Артикул
	15/20	Спирально-навитая прокладка из терморасширенного графита (СНП ТРГ)	015RSV19
	25		025RSV19
	32		032RSV19
	40		040RSV19
	50		050RSV19
	65		065RSV19
	80		080RSV19
	100		100RSV19
	125		125RSV19
	150		150RSV19
	200		200RSV19
	250		250RSV19
	300		300RSV19
	350		350RSV19
	400		400RSV19

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ




Артикул	DN, мм	D1, мм	D2, мм
015RSV19	15 / 20	39	30
025RSV19	25	45	33
032RSV19	32	47	36
040RSV19	40	59	42
050RSV19	50	75	56
065RSV19	65	96	73
080RSV19	80	108	88
100RSV19	100	133	107
125RSV19	125	165	135
150RSV19	150	190	157
200RSV19	200	243	205
250RSV19	250	290	250
300RSV19	300	345	300
350RSV19	350	420	374
400RSV19	400	470	423

ПРОКЛАДКА ДЛЯ КРЫШКИ СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ ТИП RSV19-T

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прокладка для фильтра чугунного фланцевого REON тип RSV07-T и RSV05-T предназначена для герметизации прилегания крышки фильтра.

RSV19-T			
Внешний вид	DN, мм	Материал корпуса	Артикул
	50	Спирально-навитая прокладка из терморасширенного графита (СНП ТРГ)	050RSV19-T
	65		065RSV19-T
	80		080RSV19-T
	100		100RSV19-T
	125		125RSV19-T
	150		150RSV19-T
	200		200RSV19-T
	250		250RSV19-T
	300		300RSV19-T
	350		350RSV19-T
	400		400RSV19-T



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN, мм	D1, мм	h, мм
050RSV19-T	50	66	4,3
065RSV19-T	65	86	
080RSV19-T	80	101	
100RSV19-T	100	119	
125RSV19-T	125	115	
150RSV19-T	150	178	
200RSV19-T	200	226	
250RSV19-T	250	275	
300RSV19-T	300	348	
350RSV19-T	350		
400RSV19-T	400		

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТИП RSV32, ТИП RSV32-NEW, ТИП RSV30RED*

ОПИСАНИЕ

Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обратный клапан применяется в системах отопления и холодного, горячего водоснабжения. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности - AA / B по ГОСТ 9544-2015.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Тип		
	RSV32	RSV32-NEW	RSV30RED
Номинальный диаметр, DN	40-600 мм		32-600 мм
Максимальное давление, PN	16 бар		
Диапазон допустимых температур	От -10 °C до +120 °C		
Максимальная температура	+120 °C (кратковременно)		
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C	От -10 °C до +100 °C	
Тип присоединения	Межфланцевый		
Класс герметичности	B (по ГОСТ 9544-2015)		AA (по ГОСТ 9544-2015)

RSV32				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	40	16	серый чугун GG25	040RSV32
	50			050RSV32
	65			065RSV32
	80			080RSV32
	100			100RSV32
	125			125RSV32
	150			150RSV32
	200			200RSV32
	250			250RSV32
	300			300RSV32
	350			350RSV32
	400			400RSV32
	450			450RSV32
	500			500RSV32
	600			600RSV32

*Выводится из ассортимента

RSV32-NEW				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	40	16	Высокопрочный чугун GGG45	040RSV32-new
	50			050RSV32-new
	65			065RSV32-new
	80			080RSV32-new
	100			100RSV32-new
	125			125RSV32-new
	150			150RSV32-new
	200			200RSV32-new
	250			250RSV32-new
	300			300RSV32-new
	350			350RSV32-new
	400			400RSV32-new
	450			450RSV32-new
	500			500RSV32-new
	600			600RSV32-new
RSV30RED				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	32	16	Серый чугун GG25	032RSV30RED
	40			040RSV30RED
	50			050RSV30RED
	65			065RSV30RED
	80			080RSV30RED
	100			100RSV30RED
	125			125RSV30RED
	150			150RSV30RED
	200			200RSV30RED
	250			250RSV30RED
	300			300RSV30RED
	350			350RSV30RED
	400			400RSV30RED
	450			450RSV30RED
	500			500RSV30RED
600	600RSV30RED			





МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Тип		
		RSV32	RSV32-NEW	RSV30RED
1	Корпус	Серый чугун GG25	Высокопрочный чугун GGG45	Серый чугун GG25
2	Диск	Высокопрочный чугун GGG40, покрытый никелем	Высокопрочный чугун GGG45, покрытый никелем	Нержавеющая сталь AISI 304 (CF8)
3	Шток	Нержавеющая сталь (AISI304)	Нержавеющая сталь (AISI420)	Нержавеющая сталь (AISI304)
4	Пружина	Нержавеющая сталь (AISI304)		Нержавеющая сталь (AISI416)
5	Шайба	PTFE		
6	Фиксатор	Нержавеющая сталь (AISI304)		
7	Седловое уплотнение	EPDM		

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм			Масса, кг
		D	D1	L	
040RSV32	40	96	60	43	1,2
050RSV32	50	107	65	43	1,5
065RSV32	65	127	80	46	2,2
080RSV32	80	142	94	64	3,3
100RSV32	100	162	117	64	4,3
125RSV32	125	192	145	70	6,0
150RSV32	150	218	170	76	8,3
200RSV32	200	273	224	89	14,2
250RSV32	250	328	265	114	23,5
300RSV32	300	378	310	114	33,5
350RSV32	350	438	360	127	51,5
400RSV32	400	489	410	140	68,0
450RSV32	450	539	450	152	112,0
500RSV32	500	594	505	152	142,0
600RSV32	600	695	624	178	187,0
040RSV32-new	40	92	60	54	1,31
050RSV32-new	50	106	65	54	1,46
065RSV32-new	65	126	79	54	2,16
080RSV32-new	80	142	95	57	2,77
100RSV32-new	100	158	118	64	4,07
125RSV32-new	125	189	145	70	6,2
150RSV32-new	150	213	170	76	8,15
200RSV32-new	200	273	224	95	14,72
250RSV32-new	250	328	265	108	25,0
300RSV32-new	300	378	310	143	37,5
350RSV32-new	350	438	360	184	61,11
400RSV32-new	400	489	410	192	79,7
450RSV32-new	450	539	450	203	111,42
500RSV32-new	500	616	506	152	100,0
600RSV32-new	600	724	625	178	160,0


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм			Масса, кг
		D	D1	L	
032RSV30RED	32	82	69	43	1,1
040RSV30RED	40	92	69	43	1,4
050RSV30RED	50	108	65	43	1,5
065RSV30RED	65	127	83	46	2,3
080RSV30RED	80	142	99	64	3,3
100RSV30RED	100	162	117	64	4,5
125RSV30RED	125	192	146	70	5,5
150RSV30RED	150	217	167	76	8,5
200RSV30RED	200	273	220	89	14,5
250RSV30RED	250	328	264	115	23,5
300RSV30RED	300	378	306	116	33,5
350RSV30RED	350	438	360	127	51,5
400RSV30RED	400	489	410	140	68,0
450RSV30RED	450	539	450	152	112,0
500RSV30RED	500	594	505	152	142,5
600RSV30RED	600	695	624	178	185,0

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ


Диаметр обратного клапана принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на обратном клапане используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



RSV32

*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °С до +120 °С не более 1 минуты в течение месяца



RSV32-NEW RSV30RED

*Кратковременный режим в диапазоне от +100 °С до +120 °С не более 1 минуты в течение месяца

KV (M³/Ч) ОБРАТНОГО КЛАПАНА

DN	32	40	50	65	80	100
Kv	29	34	35	76	88	238
DN	125	150	200	250	300	350
Kv	465	658	930	2043	3178	4313
DN	400	450	500	600		
Kv	6810	9080	10021	22000		

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТИП RSV32-T

ОПИСАНИЕ

Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Обратный клапан применяется в системах отопления и холодного, горячего водоснабжения. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – В по ГОСТ 9544-2015. Это означает, что при использовании клапана в качестве запорного при опрессовке потеря давления при отключении насоса неизбежна.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	32-800 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -10 °C до +120 °C
Максимальная температура	+120 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +100 °C
Присоединение	Межфланцевое
Класс герметичности	В (по ГОСТ 9544-2015)

RSV32-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	32	16	Серый чугун GG25	032RSV32-T
	40			040RSV32-T
	50			050RSV32-T
	65			065RSV32-T
	80			080RSV32-T
	100			100RSV32-T
	125			125RSV32-T
	150			150RSV32-T
	200			200RSV32-T
	250			250RSV32-T
	300			300RSV32-T
	350			350RSV32-T
	400			400RSV32-T
	450			450RSV32-T
	500			500RSV32-T
	600			600RSV32-T
	700			700RSV32-T
	800			800RSV32-T



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Серый чугун GG25
2	Створки клапана	Высокопрочный чугун GGG40, покрытый никелем
3	Шток	Нержавеющая сталь AISI 304
4	Пружина	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Шарнирный штифт	Нержавеющая сталь AISI 416
6	Рым-болт	Углеродистая сталь (для DN200-600)
7	Стопорный штифт	Нержавеющая сталь AISI 416
8	Уплотнение пружины	PTFE
9	Уплотнение корпуса	PTFE
10	Заглушка	Нержавеющая сталь AISI 201
11	Седловое уплотнение	EPDM

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Артикул	DN	Размеры, мм			Масса, кг
		ØD1	ØD	L	
032RSV32-T	32	58	92	43	0,95
040RSV32-T	40	58	92	43	1,2
050RSV32-T	50	65	107	43	1,4
065RSV32-T	65	80	127	46	1,8
080RSV32-T	80	94	142	64	2,9
100RSV32-T	100	117	162	64	4,35
125RSV32-T	125	145	192	70	5,6
150RSV32-T	150	170	218	76	7,5
200RSV32-T	200	224	273	89	13,3
250RSV32-T	250	265	328	114	22,5
300RSV32-T	300	310	378	114	30,5
350RSV32-T	350	360	438	127	48,0
400RSV32-T	400	410	488	140	72,0
450RSV32-T	450	450	538	152	102,0
500RSV32-T	500	505	592	152	125,0
600RSV32-T	600	624	695	178	165,0
700RSV32-T	700	720	809	229	225,0
800RSV32-T	800	825	916	241	328,0

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр задвижки принимается равным диаметру трубопровода. Для определения потери давления на задвижке используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ

«ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»




*Кратковременный режим в диапазоне от +100 °C до +120 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ

DN	32	40	50	65	80	100
Kv	29	34	35	76	88	238
DN	125	150	200	250	300	350
Kv	465	658	930	2043	3178	4313
DN	400	450	500	600	700	800
Kv	6810	9080	10021	22000	37000	59000

ДИАГРАММА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ



МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА, МБАР

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Минимальное давление открытия, мбар	45	45	45	32	32	27	27	19	18
DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Минимальное давление открытия, мбар	17	16	15	14	12	11	10	9	8

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТИП RSV30RED-T

ОПИСАНИЕ

Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Обратный клапан применяется в системах отопления и холодного, горячего водоснабжения. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – AA по ГОСТ 9544-2015.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	32-800 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -20 °C до +130 °C
Максимальная температура	+130 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -20 °C до +115 °C
Присоединение	Межфланцевое
Класс герметичности	AA (по ГОСТ 9544-2015)

RSV30RED-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	32	16	Серый чугун GG25	032RSV30RED-T
	40			040RSV30RED-T
	50			050RSV30RED-T
	65			065RSV30RED-T
	80			080RSV30RED-T
	100			100RSV30RED-T
	125			125RSV30RED-T
	150			150RSV30RED-T
	200			200RSV30RED-T
	250			250RSV30RED-T
	300			300RSV30RED-T
	350			350RSV30RED-T
	400			400RSV30RED-T
	450			450RSV30RED-T
	500			500RSV30RED-T
	600			600RSV30RED-T
	700			700RSV30RED-T
	800			800RSV30RED-T



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Серый чугун GG25
2	Створки клапана	Нержавеющая сталь AISI 304 (CF8)
3	Шток	Нержавеющая сталь AISI 416
4	Пружина	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Шарнирный штифт	Нержавеющая сталь AISI 416
6	Рым-болт	Углеродистая сталь (для DN200-800)
7	Стопорный штифт	Нержавеющая сталь AISI 416
8	Уплотнение пружины	PTFE
9	Уплотнение корпуса	PTFE
10	Заглушка	Нержавеющая сталь AISI 201
11	Седловое уплотнение	EPDM

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Артикул	DN	Размеры, мм			Масса, кг
		ØD1	ØD	L	
032RSV30RED-T	32	58	92	43	0,95
040RSV30RED-T	40	58	92	43	1,2
050RSV30RED-T	50	65	107	43	1,4
065RSV30RED-T	65	80	127	46	1,8
080RSV30RED-T	80	94	142	64	2,9
100RSV30RED-T	100	117	162	64	4,35
125RSV30RED-T	125	145	192	70	5,6
150RSV30RED-T	150	170	218	76	7,5
200RSV30RED-T	200	224	273	89	13,3
250RSV30RED-T	250	265	328	114	22,5
300RSV30RED-T	300	310	378	114	30,5
350RSV30RED-T	350	360	438	127	48,0
400RSV30RED-T	400	410	488	140	72,0
450RSV30RED-T	450	450	538	152	102,0
500RSV30RED-T	500	505	592	152	125,0
600RSV30RED-T	600	624	695	178	165,0
700RSV30RED-T	700	720	809	229	225,0
800RSV30RED-T	800	825	916	241	328,0

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр задвижки принимается равным диаметру трубопровода. Для определения потери давления на задвижке используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ

«ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»




*Кратковременный режим в диапазоне от +115 °C до +130 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ

DN	32	40	50	65	80	100
Kv	29	34	45	78	112	242
DN	125	150	200	250	300	350
Kv	465	658	1230	2238	3402	4401
DN	400	450	500	600	700	800
Kv	6810	9080	11089	22000	37000	59000

ДИАГРАММА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ



МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА, МБАР

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Минимальное давление открытия, мбар	45	45	45	32	32	27	27	19	18
DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Минимальное давление открытия, мбар	17	16	15	14	12	11	10	9	8

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТИП RSV31

ОПИСАНИЕ

Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Отличительные характеристики обратного клапана: надежность, бесшумная работа, низкое гидравлическое сопротивление.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Обратный клапан применяется в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, пар, воздух, пищевые среды, агрессивные среды. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – D по ГОСТ 9544-2015.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-200 мм
Максимальное давление, PN	40 бар
Диапазон допустимых температур	От -40 °C до +300 °C
Максимальная температура	+300 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -40 °C до +240 °C
Присоединение	Межфланцевое
Класс герметичности	D (по ГОСТ 9544-2015)


RSV31				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	40	Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)	015RSV31
	20			020RSV31
	25			025RSV31
	32			032RSV31
	40			040RSV31
	50			050RSV31
	65			065RSV31
	80			080RSV31
	100			100RSV31
	125			125RSV31
	150			150RSV31
	200			200RSV31



DN15-100



DN125-200



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Артикул	DN	Размеры, мм						Масса, кг
		Ød	ØD	ØD1	ØD2	H	L	
015RSV31	15	15	39	28,5	32	3	16	0,08
020RSV31	20	20	46	36,2	40	3	19	0,11
025RSV31	25	25	54	43,3	46	3	21	0,15
032RSV31	32	32	70	56	60	3,5	27	0,30
040RSV31	40	40	83	68,5	72	3,5	31	0,42
050RSV31	50	49	96	80,5	84	4	40	0,66
065RSV31	65	62	115	99	103	5	46	1,02
080RSV31	80	75	135	117	123	5	50	1,57
100RSV31	100	85	153	135	140	6	60	2,28
125RSV31	125	118	187	160	177	18	90	5,50
150RSV31	150	140	217	187	205	23	106	8,30
200RSV31	200	185	274	240	261	32	140	16,10

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр задвижки принимается равным диаметру трубопровода. Для определения потери давления на задвижке используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ

«ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»




*Кратковременный режим в диапазоне от +240 °C до +300 °C не более 1 минуты в течение месяца

KV (М³/Ч) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ

DN	15	20	25	32	40	50
Kv	4,4	6,8	10	18,1	27,4	44,8
DN	65	80	100	125	150	200
Kv	75	109,1	152,3	192	255	425

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ РАСХОДА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП RSV33

ОПИСАНИЕ

Обратный клапан фланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Обратный клапан применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-200 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	+300 °C
Тип присоединения	Фланцевое
Класс герметичности	D (по ГОСТ 9544-2015)

RSV33				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	серый чугун GG25	015RSV33
	20			020RSV33
	25			025RSV33
	32			032RSV33
	40			040RSV33
	50			050RSV33
	65			065RSV33
	80			080RSV33
	100			100RSV33
	125			125RSV33
	150			150RSV33
	200			200RSV33



ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр обратного клапана принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на обратном клапане используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.


МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Болт	Сталь
3	Крышка корпуса	Чугун GG25
4	Диск	Нержавеющая сталь X20Cr13
5	Пружина	Пружинная сталь
6	Прокладка	Графит
7	Седло	Нержавеющая сталь X20Cr13

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	Размеры, мм								Масса, кг
	DN	L	D	D1	D2	b×f	Z× Ø d	H	
015RSV33	15	130	95	65	46	14×2	4×14	50	2,7
020RSV33	20	150	105	75	56	16×2	4×14	55	3,3
025RSV33	25	160	115	85	65	16×2	4×14	65	4,4
032RSV33	32	180	140	100	76	18×2	4×19	80	6,8
040RSV33	40	200	150	110	84	18×2	4×19	90	8,4
050RSV33	50	230	165	125	99	20×2	4×19	90	11,8
065RSV33	65	290	185	145	118	20×2	4×19	100	18,5
080RSV33	80	310	200	160	132	22×2	8×19	120	24,6
100RSV33	100	350	220	180	156	24×2	8×19	150	34
125RSV33	125	400	250	210	184	26×2	8×19	170	49,7
150RSV33	150	480	285	240	211	26×2	8×23	190	68,3
200RSV33	200	600	340	295	266	30×2	12×23	210	110

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



KV (M³/ч) ОБРАТНОГО КЛАПАНА

DN	15	20	25	32	40	50
Kv	4,7	6,8	10,8	16,9	25,5	45,5
DN	65	80	100	125	150	200
Kv	73,6	98,7	158	249,5	385,1	655

Минимальное давление открытия
(для всех диаметров) - 100 мбар.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТИП RSV34, ТИП RSV34-T

ОПИСАНИЕ

Обратный клапан шаровой используется для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Обратный клапан шаровой применяется в системах горячего и холодного водоснабжения и канализации, в том числе и ливневой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	40-600 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -10 °C до +80 °C
Максимальная температура	+80 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +70 °C
Присоединение	Фланцевое
Класс герметичности	AA (по ГОСТ 9544-2015)

RSV34, RSV34-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	40	16	Высокопрочный чугун GGG50	040RSV34-T
	50			050RSV34-T
	65			065RSV34-T
	80			080RSV34-T
	100			100RSV34-T
	125			125RSV34-T
	150			150RSV34-T
	200			200RSV34-T
	250			250RSV34-T
	300			300RSV34-T
	350			350RSV34-T
	400			400RSV34-T
	450			450RSV34
	500			500RSV34
	600			600RSV34



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Шар	Сталь, покрытая NBR
3	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
4	Прокладка крышки	NBR
5	Болт	Нержавеющая сталь AISI 304


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм							Масса, кг
		L	ØD	ØD0/ØD1	ØD2	n-Ød	b	H	
PN 10/16									
040RSV34-T	40	180	150	110	84	4-19	19	115	6,8
050RSV34-T	50	200	165	125	99	4-19	19	120	7,3
065RSV34-T	65	240	185	145	118	4-19	19	140	10,4
080RSV34-T	80	260	200	160	132	8-19	19	150	12,9
100RSV34-T	100	300	220	180	156	8-19	19	185	16,6
125RSV34-T	125	350	250	210	184	8-19	19	210	32,0
150RSV34-T	150	400	285	240	211	8-23	19	260	41,5
200RSV34-T	200	500	340	295	266	8-23/12-23	20	350	70,8
250RSV34-T	250	600	405	350/355	319	12-23/12-28	22	430	117,4
300RSV34-T	300	700	460	400/410	370	12-23/12-28	24	500	168,8
350RSV34-T	350	800	520	460/470	429	16-23/16-28	26	650	213,0
400RSV34-T	400	900	580	515/525	480	16-28/16-31	28	730	320,0
450RSV34	450	1000	640	565/585	530	20-28/20-31	30	791	422,0
500RSV34	500	1150	715	620/650	582	20-28/20-34	31,5	866	538,0
600RSV34	600	1350	840	725/770	682	20-31/20-37	36	1110	976,0

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр обратного клапана принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на обратном клапане используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАТНОГО КЛАПАНА



KV (M³/Ч) ОБРАТНОГО КЛАПАНА

DN	40	50	65	80	100	125
Kv	80	120	210	310	505	805
DN	150	200	250	300	350	400
Kv	1090	2050	2310	4620	6290	8250
DN	450	500	600			
Kv	10250	12800	18500			

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ОБРАТНОГО КЛАПАНА RSV34-T (ПРИБОРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Шар			Прокладка крышки		
Артикул	DN	Диаметр шара, мм	Артикул	DN	Диаметр прокладки, мм
ball-RSV34-T-DN040	40	50	Gasket-RSV34-T-DN040	40	65
ball-RSV34-T-DN050	50	60	Gasket-RSV34-T-DN050	50	75
ball-RSV34-T-DN065	65	80	Gasket-RSV34-T-DN065	65	90
ball-RSV34-T-DN080	80	90	Gasket-RSV34-T-DN080	80	108
ball-RSV34-T-DN100	100	114	Gasket-RSV34-T-DN100	100	130
ball-RSV34-T-DN125	125	150	Gasket-RSV34-T-DN125	125	175
ball-RSV34-T-DN150	150	165	Gasket-RSV34-T-DN150	150	190
ball-RSV34-T-DN200	200	210	Gasket-RSV34-T-DN200	200	240
ball-RSV34-T-DN250	250	250	Gasket-RSV34-T-DN250	250	300
ball-RSV34-T-DN300	300	310	Gasket-RSV34-T-DN300	300	365
ball-RSV34-T-DN350	350	350	Gasket-RSV34-T-DN350	350	437
ball-RSV34-T-DN400	400	450	Gasket-RSV34-T-DN400	400	480

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧУГУННЫЙ ТИП RSV36

ОПИСАНИЕ

Обратный клапан шаровой используется для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Обратный клапан шаровой применяется в системах горячего и холодного водоснабжения и канализации, в том числе и ливневой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	25-80 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Диапазон допустимых температур	От -10 °C до +80 °C
Максимальная температура	+80 °C (кратковременно)
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +70 °C
Присоединение	Резьбовое
Класс герметичности	AA (по ГОСТ 9544-2015)

RSV36				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	25	16	Высокопрочный чугун GGG50	025RSV36
	32			032RSV36
	40			040RSV36
	50			050RSV36
	65			065RSV36
	80			080RSV36



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
2	Шар	NBR (DN25-40); Сталь, покрытая NBR (DN50-80)
3	Прокладка крышки	NBR
4	Крышка	Высокопрочный чугун GGG50
5	Болт	Нержавеющая сталь AISI 304
6	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
7	Гайка	Нержавеющая сталь AISI 304

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм			Размеры резьбы	Масса, кг
		L	ØB	H	G	
025RSV36	25	135	52	70	1"	1,4
032RSV36	32	135	52	74	1 1/4"	1,4
040RSV36	40	145	58	94	1 1/2"	1,8
050RSV36	50	175	71	115	2"	2,8
065RSV36	65	200	90	130	2 1/2"	5,5
080RSV36	80	248	105	150	3"	9,8

KV (м³/ч) ОБРАТНОГО КЛАПАНА

DN	25	32	40	50	65	80
Kv, м³/час	21	29	57	90	140	253

УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Не допускается использовать клапаны обратные на рабочие параметры, отличные от указанных в технической документации.
- Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалина и грязи.
- Соосность трубопровода и расстояние между фланцами должны быть в пределах 3-5 мм от идеальных, чтобы в процессе монтажа на клапан не приходилась чрезмерная механическая нагрузка.
- Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения среды, и, для обеспечения равномерного износа при эксплуатации, не ближе 3-5 диаметров после поворота трубы.
- Обратный клапан RSV30RED, RSV31, RSV32, RSV33 может устанавливаться на вертикальном, наклонном и на горизонтальном участках трубопровода, т.е. в любом положении.
- Предпочтительное монтажное положение на наклонном или вертикальном трубопроводе при направлении движения воды снизу вверх. На горизонтальном участке желательно устанавливать клапан таким образом, чтобы шток был параллелен земле (не вертикален).
- Требуется обеспечить достаточное пространство вокруг обратного клапана для будущих работ по техническому обслуживанию.
- Поток среды должен быть направлен по стрелке на корпусе клапана.

- Перед монтажом необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности обратного клапана и присоединительных фланцев.
- Затяжку крепежных болтов необходимо осуществлять равномерно.
- После запуска системы убедитесь в отсутствии протечек в местах присоединения.
- Не забудьте проверить на наличие утечек после нескольких часов работы.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Клапаны обратные REON не требуют постоянного ухода.
- Периодически осматривайте клапан на предмет протечки среды.
- Проверку клапана можно провести при замене трубопроводов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °C.
- Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падений изделия.
- Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.
- При транспортировке корпус изделия должен быть защищен от повреждений.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру. Не удаляйте с изделия шильдик с маркировкой. Проверять обратные клапаны необходимо регулярно, особенно работающие не постоянно, на наличие утечек через уплотнения.

ВИБРОКОМПЕНСАТОР РЕЗЬБОВОЙ ТИП RSV11NEW, ТИП RSV11-EU

ОПИСАНИЕ

Гибкая вставка (виброкомпенсатор) является арматурой общего назначения, предназначен для снижения шума, вибрации, гидравлических ударов, для компенсации продольных, поперечных смещений, сдвига. Используется для обвязки насосов, вентиляционного оборудования, компрессорного оборудования и другого оборудования создающее вибрацию или шум в системе.





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкие вставки применяются в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Тип	
	RSV11NEW	RSV11-EU
Номинальный диаметр, DN	15-50 мм	15-80 мм
Максимальное давление, PN	16 бар	
Максимальная температура	+110 °C (кратковременно)	
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C	
Присоединение	Резьбовое	

RSV11NEW				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	Корпус - резина, муфтовое соединение - чугун	015RSV11new
	20			020RSV11new
	25			025RSV11new
	32			032RSV11new
	40			040RSV11new
	50			050RSV11new
RSV11-EU				
	15	16	Корпус - резина, муфтовое соединение - чугун	015RSV11-EU
	20			020RSV11-EU
	25			025RSV11-EU
	32			032RSV11-EU
	40			040RSV11-EU
	50			050RSV11-EU
	65			065RSV11-EU
	80			080RSV11-EU



ВНИМАНИЕ!
Недопустима одновременная работа компенсатора на растяжение и сдвиг.


МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	EPDM, армирован нейлоновым шинным кордом
2	Муфта	Чугун, покрытый никелем

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	L	L1 сжатие	L2 растяжение	L3 боковое смещение	Угловое смещение (изгиб)	Масса, кг
015RSV11new	15	190	22	5	22	45°	0,4
020RSV11new	20	205	22	6	22		0,7
025RSV11new	25	205	22	6	22		1,15
032RSV11new	32	205	22	6	22		1,4
040RSV11new	40	205	22	6	22		1,95
050RSV11new	50	205	22	6	22		2,5
015RSV11-EU	15	200	22	5	22	22,5°	0,7
020RSV11-EU	20	200	22	5	22		0,8
025RSV11-EU	25	200	22	6	22		1,2
032RSV11-EU	32	200	22	6	22		1,5
040RSV11-EU	40	200	22	6	22		1,9
050RSV11-EU	50	200	22	6	22		2,6
065RSV11-EU	65	240	22	6	22		4,0
080RSV11-EU	80	240	22	6	22		5,7

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



*Кратковременный режим в диапазоне от +95 °C до +110 °C не более 1 минуты в течение месяца

ВИБРОКОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП RSV12NEW, RSV12-EU, RSV13-EU

ОПИСАНИЕ

Гибкая вставка (виброкompенсатор) является арматурой общего назначения, предназначен для снижения шума, вибрации, гидравлических ударов, для компенсации продольных, поперечных смещений, сдвига. Используется для обвязки насосов, вентиляционного оборудования, компрессорного оборудования и другого оборудования, создающее вибрацию или шум в системе.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Гибкие вставки применяются в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Тип		
	RSV12NEW	RSV12-EU	RSV13-EU
Номинальный диаметр, DN	32-600 мм	25-600 мм	200-600 мм
Максимальное давление, PN	16 бар		10 бар
Диапазон допустимых температур	От -10 °C до +110 °C		
Максимальная температура	+110 °C (кратковременно)		
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +95 °C		
Присоединение	Фланцевое		

RSV12NEW				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	32	16	Фланец - сталь, корпус - резина	032RSV12new
	40			040RSV12new
	50			050RSV12new
	65			065RSV12new
	80			080RSV12new
	100			100RSV12new
	125			125RSV12new
	150			150RSV12new
	200			200RSV12new
	250			250RSV12new
	300			300RSV12new
	350			350RSV12new
	400			400RSV12new
	500			500RSV12new
	600			600RSV12new


RSV12-EU				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	25	16	Фланец - сталь, корпус - резина	032RSV12-EU
	32			032RSV12-EU
	40			040RSV12-EU
	50			050RSV12-EU
	65			065RSV12-EU
	80			080RSV12-EU
	100			100RSV12-EU
	125			125RSV12-EU
	150			150RSV12-EU
	200			200RSV12-EU
	250			250RSV12-EU
	300			300RSV12-EU
	350			350RSV12-EU
	400			400RSV12-EU
	500			500RSV12-EU
	600			600RSV12-EU
RSV13-EU				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	200	10	Фланец - сталь, корпус - резина	200RSV13-EU
	250			250RSV13-EU
	300			300RSV13-EU
	350			350RSV13-EU
	400			400RSV13-EU
	450			450RSV13-EU
	500			500RSV13-EU
	600			600RSV13-EU



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	EPDM, армирован нейлоновым шинным кордом
2	Проволочное кольцо	Стальная проволока
3	Фланец	Сталь

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	L	D1	D	L1 сжатие	L2 растяже- ние	L3 боковое смещение	n-Ød	Угловое смещение (изгиб)	Масса, кг
PN16										
032RSV12new	32	95	100	140	8	4	8	4-Ø18	15°	3,1
040RSV12new	40	97	110	150	8	4	8	4-Ø18		3,5
050RSV12new	50	105	125	165	8	5	8	4-Ø18		4,8
065RSV12new	65	117	145	185	12	6	10	4-Ø18		5,9
080RSV12new	80	134	160	200	12	6	10	8-Ø18		7,2
100RSV12new	100	136	180	217	18	10	12	8-Ø18		8,2
125RSV12new	125	163	210	250	18	10	12	8-Ø18		11,1
150RSV12new	150	180	240	285	18	10	12	8-Ø22		13,00
200RSV12new	200	203	295	340	25	14	22	12-Ø22		20,00
250RSV12new	250	237	355	405	25	14	22	12-Ø26		30,00
300RSV12new	300	260	410	460	25	14	22	12-Ø26		34,00
350RSV12new	350	265	470	520	25	16	22	16-Ø26		38,00
400RSV12new	400	265	525	580	25	16	22	16-Ø30		44,00
450RSV12new	450	265	585	640	25	16	22	20-Ø30		65,00
500RSV12new	500	265	650	715	25	16	22	20-Ø33		100,00
600RSV12new	600	265	770	840	25	16	22	20-Ø39		120,00

Артикул	DN	L	D1	D	L1 сжатие	L2 растяже- ние	L3 боковое смещение	n-Ød	Угловое смещение (изгиб)	Масса, кг
PN16										
025RSV12-EU	25	95	85	115	6	8	8	4-Ø14	15°	2,9
032RSV12-EU	32	95	100	140	8	4	8	4-Ø18		2,9
040RSV12-EU	40	95	110	150	8	4	8	4-Ø18		3,5
050RSV12-EU	50	105	125	165	8	5	8	4-Ø18		4,1
065RSV12-EU	65	115	145	185	12	6	10	4-Ø18		5,0
080RSV12-EU	80	130	160	200	12	6	10	8-Ø18		5,9
100RSV12-EU	100	135	180	220	18	10	12	8-Ø18		7,2
125RSV12-EU	125	170	210	250	18	10	12	8-Ø18		9,5
150RSV12-EU	150	180	240	285	18	10	12	8-Ø22		12,6
200RSV12-EU	200	205	295	340	25	14	22	12-Ø22		17,0
250RSV12-EU	250	240	355	405	25	14	22	12-Ø26		24,8
300RSV12-EU	300	260	410	460	25	14	22	12-Ø26		32,2
350RSV12-EU	350	265	470	520	25	16	22	16-Ø26		41,7
400RSV12-EU	400	265	525	580	25	16	22	16-Ø30		46,5
450RSV12-EU	450	265	585	640	25	16	22	20-Ø30		62,0
500RSV12-EU	500	265	650	715	25	16	22	20-Ø33		84,0
600RSV12-EU	600	265	770	840	25	16	22	20-Ø36		105,0
PN10										
200RSV13-EU	200	205	295	340	25	14	22	8-Ø23	15°	17,0
250RSV13-EU	250	240	350	395	25	14	22	12-Ø23		24,8
300RSV13-EU	300	260	400	445	25	14	22	12-Ø23		32,2
7350RSV13-EU	350	265	460	505	25	16	22	16-Ø23		41,7
400RSV13-EU	400	265	515	565	25	16	22	16-Ø26		46,5
450RSV13-EU	450	265	565	615	25	16	22	20-Ø26		48,7
500RSV13-EU	500	265	620	670	25	16	22	20-Ø26		61,0
600RSV13-EU	600	265	725	780	25	16	22	20-Ø30		68,5

КОНТРОЛЬНЫЕ (ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ) СТЕРЖНИ ДЛЯ ГИБКОЙ ВСТАВКИ ТИП RSV94

ОПИСАНИЕ

Контрольные (ограничительные) стержни предназначены для недопущения запрещенных режимов работы виброкомпенсаторов, таких как одновременная работа на растяжение и сдвиг.

В комплект входят: опорные пластины (4 шт.), резьбовые шпильки (2 шт.), гайки (16 шт.), металлические шайбы (8 шт.), резиновые шайбы (8 шт.).

Для вставок диаметрами менее DN200 устанавливается один комплект (два контрольных стержня с противоположных сторон относительно оси трубопровода).


Для вставок диаметрами DN200 и более устанавливаются два комплекта (четыре стержня с шагом 90° вокруг оси трубопровода).



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контрольные стержни применяются в случаях, когда деформации вставок без установки стержней могут превысить допустимые предельные значения или существует риск появления высокого рабочего давления при запуске насосного оборудования.

RSV94				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	32	16 бар	Опорная пластина - углеродистая сталь с полимерным покрытием, резьбовая шпилька - оцинкованная углеродистая сталь	032RSV94-PN16
	40			040RSV94-PN16
	50			050RSV94-PN16
	65			065RSV94-PN16
	80			080RSV94-PN16
	100			100RSV94-PN16
	125			125RSV94-PN16
	150			150RSV94-PN16
	200			200RSV94-PN16
	250			250RSV94-PN16
	300			300RSV94-PN16
	350			350RSV94-PN16
	400			400RSV94-PN16
	450			450RSV94-PN16
	500			500RSV94-PN16



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ


№	Деталь	Материал
1	Опорная пластина	Углеродистая сталь с полимерным покрытием
2	Резьбовая шпилька	Оцинкованная углеродистая сталь
3	Гайка	Оцинкованная углеродистая сталь
4	Шайба	Оцинкованная углеродистая сталь

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Пластина			Шпилька		Требуемое кол-во комплектов на одну гибкую вставку*	Масса, кг
		T, мм	ØE, мм	ØD, мм	Резьба	L, мм		
032RSV94-PN16	32	10	18	18	M16	250	1	3,16
040RSV94-PN16	40	10	18	18	M16	250		3,26
050RSV94-PN16	50	10	18	18	M16	250		3,56
065RSV94-PN16	65	10	18	18	M16	333		4,05
080RSV94-PN16	80	10	18	18	M16	333		4,17
100RSV94-PN16	100	10	18	18	M16	333		3,36
125RSV94-PN16	125	12	22	18	M20	333		5,03
150RSV94-PN16	150	12	22	22	M20	370		5,62
200RSV94-PN16	200	12	22	22	M20	400	2	5,34
250RSV94-PN16	250	14	26	26	M24	500		6,95
300RSV94-PN16	300	14	26	26	M24	500		7,05
350RSV94-PN16	350	14	26	26	M24	500		7,10
400RSV94-PN16	400	16	30	30	M27	500		8,25
450RSV94-PN16	450	16	30	30	M27	500		8,40
500RSV94-PN16	500	16	30	33	M27	500		8,60

*В комплект входят: опорные пластины (4 шт.), резьбовые шпильки (2 шт.), гайки (16 шт.), металлические шайбы (8 шт.), резиновые шайбы (8 шт.).

ПРИМЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ (ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ) СТЕРЖНЕЙ
НА ФЛАНЦЕВЫХ КОМПЕНСАТОРАХ.



1. Ограничитель
растяжения

2. Ограничитель растяже-
ния и сжатия

3. Ограничитель растяжения
и сжатия (требуется дополни-
тельных кусков трубы)

УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- При установке гибкой вставки необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности и присоединительные фланцы.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не удаляйте с изделия шильдик с маркировкой!
- Гибкие вставки должны использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами, указанными в технической документации.
- Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически подвергать гибкие вставки осмотру и проверке.
- Осмотр производится в соответствии с правилами и нормами, принятыми на предприятии.
- Контрольные стержни не предназначены для того, чтобы компенсировать погрешности в установке трубопровода, такие как смещение по центру фланцев.
- Если гибкая вставка установлена достаточно близко между неподвижными опорами трубопровода, тогда контрольные стержни не используются. Они становятся необходимы, когда неподвижные опоры трубопроводов находятся достаточно далеко друг от друга или их дальнейшее расположение неизвестно. Данные соображения применимы к гибким вставкам всех диаметров и типов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Соблюдать параметры, указанные в таблицах.
2. Гибкие вставки могут устанавливаться в любом пространственном положении.
3. Установку гибкой вставки необходимо выполнить после закрепления трубопроводов. Недопустимо использование компенсатора в качестве опорной конструкции.
4. Не рекомендуется, чтобы предварительное сжатие гибкой вставки при монтаже превышало 3-5 мм.
5. Недопустимо скручивание гибкой вставки при монтаже.
6. Перед началом монтажа необходимо отцентрировать подводящий и отводящий трубопроводы, зафиксировав их на расстоянии не менее трех диаметров трубы от гибкой вставки.
7. Гибкие вставки следует устанавливать непосредственно за подвижной опорой, после которой обязательно предусмотреть неподвижные опоры.
8. Болты должны быть установлены без прямого контакта с резиной. Правильный вариант монтажа виброкомпенсатора при соединении болт-гайка: гайки устанавливаются на стороне, противоположной резиновым элементам – на стороне трубопровода, головка болта – на стороне компенсатора.
9. Исключить возможность повреждения гибкой вставки острыми краями трубы.
10. Недопустима одновременная работа гибкой вставки на растяжение и сдвиг.

11. При установке виброкомпенсаторов запрещается применять дополнительные уплотнения в виде эластичных межфланцевых прокладок, так как герметичное соединение обеспечивается резиновым выступом самого виброкомпенсатора.
12. При установке гибкой вставки на всасывании насоса недопустимо растяжение.
13. При проведении сварочных работ в непосредственной близости от гибкой вставки она должна быть защищена или демонтирована.
14. Не рекомендуется окрашивать гибкую вставку или покрывать её слоем изоляции при температуре выше +50 °С, так как это может привести к чрезмерному нагреву и затвердеванию резинового корпуса в результате накопленного тепла.
15. Запрещено устанавливать гибкие вставки на ПНД и полипропиленовые трубопроводы.
16. Запрещена установка виброкомпенсаторов встык: с межфланцевыми и фланцевыми дисковыми поворотными затворами с торцевыми резиновыми уплотнениями, с межфланцевыми обратными клапанами или с другими виброкомпенсаторами.
17. Хранить гибкие вставки следует в ненагруженном состоянии в сухом прохладном месте.
18. При монтаже фланцевых вставок на уже существующий трубопровод расстояние между присоединительными фланцами трубопровода не должно превышать значение длины гибкой вставки +3 мм.
19. При монтаже гибких вставок болты необходимо затягивать только динамометрическим ключом. Первая затяжка – в один проход крест/накрест («звездочкой»), до затяжки – не более 20% момента от максимального, затем релаксация не менее 30 мин. После запуска системы в эксплуатацию рекомендуется периодически дотягивать болты до моментов, указанных в таблице ниже:

DN, мм		32-80	100-150	200-300	350-500	600
I затяжка (PN10/PN16), Нм		10	10	15	15	15
II затяжка (PN10/PN16), Нм		50	50	50	50	100
III затяжка, Нм	PN10	60	80	90	110	180
	PN16	80	100	100	120	200

Если при последующей опрессовке появляется течь между ответным фланцем и резиновым буртом компенсатора, то болты следует подтянуть. Не рекомендуется превышать указанные значения, так как уплотнительная поверхность может повредиться.

20. При монтаже гибких вставок предпочтительно использовать воротниковые фланцы по ГОСТ 33259-2015.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °С.
- Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков
- При транспортировке корпус изделия должен быть защищен от повреждений.
- Условия транспортировки и хранения по группе Ж1 ГОСТ 15150-69 .

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ТИП RSV16

ОПИСАНИЕ

Вентиль запорный фланцевый с сальниковым уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сальник. Данный тип вентиля в процессе работы требует сервисного обслуживания в виде замены сальниковой набивки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Вентиль запорный фланцевый с сальниковым уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-300 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	+300 °C
Присоединение	Фланцевое
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV16				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	серый чугун GG25	015RSV16
	20			020RSV16
	25			025RSV16
	32			032RSV16
	40			040RSV16
	50			050RSV16
	65			065RSV16
	80			080RSV16
	100			100RSV16
	125			125RSV16
	150			150RSV16
	200			200RSV16
	250			250RSV16
	300			300RSV16



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Кольцо корпуса	Нержавеющая сталь x20Cr13
3	Клапан	Нержавеющая сталь x20Cr13
4	Прокладка корпуса	Графит
5	Шток	Нержавеющая сталь x20Cr13
6	Болт	Сталь
7	Сальниковая набивка	Графит
8	Крышка корпуса	Чугун GG25
9	Сальник	Чугун GG25
10	Болт	Сталь
11	Гайка	Сталь
12	Втулка	Бронза
13	Штурвал	Штампованная сталь
14	Гайка	Сталь


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм							Масса, кг
		L	H	D	D1	D2	b-f	Z-Ød	
015RSV16	15	130	167	95	65	46	14-2	4-Ø14	3.6
020RSV16	20	150	167	105	75	56	16-2	4-Ø14	4.2
025RSV16	25	160	175	115	85	65	16-2	4-Ø14	5.5
032RSV16	32	180	186	140	100	76	18-2	4-Ø19	8.5
040RSV16	40	200	220	150	110	84	18-2	4-Ø19	9.9
050RSV16	50	230	239	165	125	99	20-2	4-Ø19	14.7
065RSV16	65	290	266	185	145	118	20-2	4-Ø19	21.4
080RSV16	80	310	317	200	160	132	22-2	8-Ø19	29.1
100RSV16	100	350	339	220	180	156	24-2	8-Ø19	40.8
125RSV16	125	400	411	250	210	184	26-2	8-Ø19	58.0
150RSV16	150	480	441	285	240	211	26-2	8-Ø23	75.0
200RSV16	200	600	499	340	295	266	30-2	12- Ø23	122.0
250RSV16	250	730	530	405	355	319	32-3	12- Ø28	208.0
300RSV16	300	850	640	460	410	375	32-3	12- Ø28	350.0

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр вентиля принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на вентиле используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»



KV (M³/Ч) ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО

DN	15	20	25	32	40	50	65
Kv	5.9	7.4	13	18	30	41	79
DN	80	100	125	150	200	250	300
Kv	115	181	225	364	690	1010	1460

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ СИЛЬФОННЫЙ ТИП RSV17

ОПИСАНИЕ

Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сильфон из нержавеющей стали. Данный тип вентиля в процессе работы не требует сервисного обслуживания, т.к. в нем используется сильфонное уплотнение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-300 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	+300 °C
Присоединение	Фланцевое
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV17				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	серый чугун GG25	015RSV17
	20			020RSV17
	25			025RSV17
	32			032RSV17
	40			040RSV17
	50			050RSV17
	65			065RSV17
	80			080RSV17
	100			100RSV17
	125			125RSV17
	150			150RSV17
	200			200RSV17
	250			250RSV17
	300			300RSV17



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ


№	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Кольцо корпуса	Нержавеющая сталь x20Cr13
3	Клапан	Нержавеющая сталь x20Cr13
4	Сильфон	Нержавеющая сталь 08X17H13M2T
5	Болт	Сталь
6	Гайка	Сталь
7	Прокладка	Графит
8	Крышка корпуса	Чугун GG25
9	Уплотнение	Графит
10	Запорный винт	Сталь
11	Шток	Нержавеющая сталь x20Cr13
12	Ограничитель положения	Сталь
13	Штифт	Сталь
14	Гайка	Сталь
15	Штурвал	Сталь
16	Втулка	Бронза
17	Масленка	Бронза

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм							Масса, кг
		L	H	D	D1	D2	b-f	Z-Ød	
015RSV17	15	130	167	95	65	46	14-2	4-Ø14	3.7
020RSV17	20	150	167	105	75	56	16-2	4-Ø14	4.4
025RSV17	25	160	175	115	85	65	16-2	4-Ø14	5.6
032RSV17	32	180	186	140	100	76	18-2	4-Ø19	8.1
040RSV17	40	200	220	150	110	84	18-2	4-Ø19	9.9
050RSV17	50	230	239	165	125	99	20-2	4-Ø19	13.3
065RSV17	65	290	266	185	145	118	20-2	4-Ø19	20.8
080RSV17	80	310	317	200	160	132	22-2	8-Ø19	28.3
100RSV17	100	350	339	220	180	156	24-2	8-Ø19	38.0
125RSV17	125	400	411	250	210	184	26-2	8-Ø19	58.0
150RSV17	150	480	441	285	240	211	26-2	8-Ø23	75.0
200RSV17	200	600	499	340	295	266	30-2	12- Ø23	122.0
250RSV17	250	730	530	405	355	319	32-3	12- Ø28	208.0
300RSV17	300	850	640	460	410	375	32-3	12- Ø28	350.0

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр вентиля принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на вентиле используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ
«ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»

KV (М³/Ч) ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО

DN	15	20	25	32	40	50	65
Kv	5.9	7.4	13	18	30	41	79
DN	80	100	125	150	200	250	300
Kv	115	181	225	364	690	1010	1460

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ СИЛЬФОННЫЙ ТИП RSV17-T

ОПИСАНИЕ

Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сильфон из нержавеющей стали. Данный тип вентиля в процессе работы не требует регулярного сервисного обслуживания, т.к. в нем используется сильфонное уплотнение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-200 мм
Максимальное давление, PN	16 бар
Максимальная температура	+300 °С
Присоединение	Фланцевое
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV17-T				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	16	Высокопрочный чугун GGG40	015RSV17-T
	20			020RSV17-T
	25			025RSV17-T
	32			032RSV17-T
	40			040RSV17-T
	50			050RSV17-T
	65			065RSV17-T
	80			080RSV17-T
	100			100RSV17-T
	125			125RSV17-T
	150			150RSV17-T
	200			200RSV17-T


DN15-50



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Клапан	Нержавеющая сталь X20Cr13 (DN15-65), Углеродистая сталь (DN80-200)
3	Гайка клапана	Углеродистая сталь
4	Шток	Нержавеющая сталь X20Cr13 (AISI 420)
5	Сильфон	Нержавеющая сталь AISI 304
6	Крышка корпуса	Высокопрочный чугун GGG40
7	Болт крышки	Углеродистая сталь
8	Прокладка корпуса	Графит
9	Сальниковое уплотнение	Графит
10	Фланец сальника	Углеродистая сталь
11	Гайка штока	Чугун
12	Стопорная гайка	Углеродистая сталь
13	Штурвал	Сталь
14	Масленка	Бронза

DN65-200



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ


№	Деталь	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Кольцо корпуса	Нержавеющая сталь X20Cr13 (AISI 420)
3	Клапан	Углеродистая сталь A105
4	Гайка клапана	Углеродистая сталь
5	Шток	Нержавеющая сталь X20Cr13 (AISI 420)
6	Сильфон	Нержавеющая сталь AISI 304
7	Прокладка корпуса	Графит
8	Прокладка корпуса	Графит
9	Крышка	Высокопрочный чугун GGG40
10	Болт крышки	Углеродистая сталь
11	Гайка крышки	Углеродистая сталь
12	Сальниковая набивка	Графит
13	Сальник	Высокопрочный чугун GGG40
14	Шпилька	Сталь
15	Фиксатор	Углеродистая сталь
16	Гайка штока	Чугун
17	Масленка	Медь
18	Штурвал	Сталь
19	Заглушка	Углеродистая сталь A105
20	Рым-болт	Углеродистая сталь
21	Гайка	Углеродистая сталь
22	Шпилька	Углеродистая сталь

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм							Масса, кг
		L	W	D	D1	D2	b-f	Z-Ød	
015RSV17-T	15	130	120	95	65	46	14-2	4-Ø14	4.0
020RSV17-T	20	150	140	105	75	56	16-2	4-Ø14	5.0
025RSV17-T	25	160	160	115	85	65	16-2	4-Ø14	5.6
032RSV17-T	32	180	180	140	100	76	18-2	4-Ø19	8.2
040RSV17-T	40	200	200	150	110	84	18-2	4-Ø19	9.0
050RSV17-T	50	230	220	165	125	99	20-2	4-Ø19	12.4
065RSV17-T	65	290	240	185	145	118	20-2	4-Ø19	18.6
080RSV17-T	80	310	280	200	160	132	22-2	8-Ø19	22.4
100RSV17-T	100	350	300	220	180	156	24-2	8-Ø19	36.0
125RSV17-T	125	400	320	250	210	184	26-2	8-Ø19	52.0
150RSV17-T	150	480	350	285	240	211	26-2	8-Ø23	72.0
200RSV17-T	200	600	400	340	295	266	30-2	12-Ø23	125.0

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр вентиля принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на вентиле используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности Kv.

ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ
«ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»

KV (М³/Ч) ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО

DN	15	20	25	32	40	50	65
Kv	5.9	7.4	13	18	30	41	79
DN	80	100	125	150	200		
Kv	115	181	225	364	690		

СЕРВИСНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЕНТИЛЯ RSV17-T

Артикул	DN	Комплектация сервисного набора
ServicePack-015RSV17-T	15	Плунжер, седло, сильфон со штоком, уплотнение корпуса
ServicePack-020RSV17-T	20	
ServicePack-025RSV17-T	25	
ServicePack-032RSV17-T	32	
ServicePack-040RSV17-T	40	
ServicePack-050RSV17-T	50	
ServicePack-065RSV17-T	65	
ServicePack-080RSV17-T	80	
ServicePack-100RSV17-T	100	
ServicePack-125RSV17-T	125	
ServicePack-150RSV17-T	150	
ServicePack-200RSV17-T	200	

УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Перед монтажом необходимо произвести осмотр, очистить (продуть) трубопроводы от грязи, песка, окалины, снять заглушки с проходных отверстий.
- Затяжку крепежных элементов необходимо осуществлять равномерно. После запуска системы убедитесь в отсутствии протечек в местах присоединения.
- Для удобства обслуживания и осмотра рекомендуется устанавливать вентили в следующих рабочих положениях: вертикальном (при положении маховика сверху); горизонтальном (при положении маховика с отклонением от вертикали не более 90°).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТИРОВАНИЯ

- Вентили должны использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами, указанными в технической документации.
- Работоспособность смонтированных вентиля можно проверить открывая и закрывая несколько раз вентиль. При обнаружении протечки по штоку в вентилях, необходимо протянуть гайку сальника.

- Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически подвергать вентиль осмотру и проверке.
- Вентиль с сильфонным уплотнением в процессе работы не требует сервисного обслуживания, т. к. в нем используется сильфонное уплотнение.
- Данные вентили должны использоваться только для открытия или закрытия потока среды и не предназначены для регулирования.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °С.
- Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падение изделия.
- Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.
- При транспортировке корпус изделия должен быть защищен от повреждений.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажом убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру. Не удаляйте с изделия шильдик с маркировкой.

КРАН ШАРОВОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИП RSV42

ОПИСАНИЕ

Шаровый кран из нержавейки используется в качестве запорной трубопроводной арматуры и имеет два рабочих положения, полностью открыт, либо полностью закрыт. Шаровой кран является стандартнопроходным.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Шаровые краны применяются в следующих средах: вода, пар (до 0,8МПа), сжатый воздух (до 0,6МПа).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, DN	15-50 мм
Максимальное давление, PN	40 бар
Диапазон рабочих температур	От -30 °C до +200 °C
Максимальная температура	+200 °C (кратковременно)
Тип присоединения	Резьбовое
Тип проходного сечения	Редуцированный
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)

RSV42				
Внешний вид	DN, мм	PN, бар	Материал корпуса	Артикул
	15	40	нержавеющая сталь (AISI304)	015RSV42
	20	40		020RSV42
	25	40		025RSV42
	32	40		032RSV42
	40	40		040RSV42
	50	40		050RSV42



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ


№	Деталь	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь (AISI304)
2	Седловое уплотнение	PTFE
3	Уплотнение штока	PTFE
4	Гайка	Нержавеющая сталь (AISI304)
5	Шток	Нержавеющая сталь (AISI316)
6	Плоская шайба	Нержавеющая сталь (AISI316)
7	Шар	Нержавеющая сталь (AISI316)
8	Седловое уплотнение	PTFE
9	Рукоять	Нержавеющая сталь (AISI304)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	DN	Размеры, мм		G	Масса, кг
		L	H		
015RSV42	15	50	40	1/2"	0,15
020RSV42	20	55	45	3/4"	0,2
025RSV42	25	65	50	1"	0,3
032RSV42	32	76	54	1 1/4"	0,6
040RSV42	40	82	55	1 1/2"	0,8
050RSV42	50	96	62	2"	1,3

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Диаметр шарового крана принимается равным диаметру трубы. Для определения потери давления на полностью открытом шаровом кране используйте приведенные в таблице ниже значения пропускной способности K_v .

**ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ
«ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»** **K_v ($M^3/Ч$) ШАРОВОГО КРАНА**

DN	15	20	25	32	40	50
K_v	13.2	17	25.2	39.2	62.6	110.2

УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Перед монтажом необходимо:

- произвести осмотр;
- очистить (продуть) трубопроводы от грязи, песка, окалины;
- произвести расконсервацию, снять заглушки с проходных отверстий.
- Монтаж на трубопровод осуществляется при помощи резьбового соединения. Затяжку крепежных элементов необходимо осуществлять равномерно. После запуска системы убедиться в отсутствии протечек в местах присоединения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Кран должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами, указанными в технической документации. Краны не требуют постоянного ухода.
- В процессе эксплуатации, пуско-наладочных и ремонтных работ кран не допускается использовать в качестве регулирующего устройства.
- Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически подвергать кран осмотру и проверке, не реже одного раза в год.
- Осмотр производится в соответствии с правилами и нормами, принятыми на предприятии, эксплуатирующем краны.
- При осмотре проверить общее состояние крана, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнения и прокладок соединений.
- Производить обслуживание при наличии дав-

ления рабочей среды в трубопроводе не допускается.

- По мере необходимости рекомендуется проверить общее состояние крана, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнения и прокладок соединений.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °С.
- Кран должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, прохладном, защищенном от воздействия атмосферных осадков месте.
- Условия транспортировки и хранения по группе Ж1 ГОСТ 15150-69.
- Кран транспортируются в таре по ГОСТ 2991-85.
- Допускается транспортировка без упаковки.
- Кран транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании крана должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков.
- При транспортировании и хранении кран должен быть в закрытом положении. Бросать кран не допускается.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажа убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру. Проверять краны необходимо регулярно, особенно работающие не постоянно, на наличие утечек через уплотнения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.
- Срок службы 10 лет указан изготовителем в документации на продукцию, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.
- Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок хранения изделия не установлен.
- Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.
- Дисковые поворотные затворы **RSV78, RSV79RED, RSV81RED, RSV83RED, RSV84RED, RSV85:**
 - Срок службы 15 лет указан изготовителем в документации на продукцию, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.
 - Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.
- При использовании RSV12-EU, RSV13-EU совместно с ограничительными стержнями REON тип RSV94, гарантийный срок устанавливается 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента продажи.

ТАНК | Томская Арматурно-Насосная Компания

Региональное представительство в СЗФО

г. Санкт-Петербург
spb@tank-rus.ru | +7 983 230 35 52

Региональное представительство в ЦФО

г. Москва
msk@tank-rus.ru | +7 983 230 35 99

Региональное представительство в ПФО

г. Самара
ziv@tank-rus.ru | +7 983 230 03 81

г. Пермь
prm@tank-rus.ru | +7 983 230 36 42

г. Нижний Новгород
nng@tank-rus.ru | +7 983 230 04 87

г. Казань
kzn@tank-rus.ru | +7 983 230 05 91

Региональное представительство в ЮФО и СКФО

г. Ростов-на-Дону
tsa@tank-rus.ru | +7 983 230 56 72

г. Краснодар
krd@tank-rus.ru | +7 983 230 35 81

Региональное представительство в УФО

г. Екатеринбург
ekb@tank-rus.ru | +7 983 230 36 34

г. Тюмень
tmn@tank-rus.ru | +7 983 230 13 72

г. Челябинск
chlb@tank-rus.ru | +7 913 821 94 43

Региональное представительство в СФО

г. Новосибирск
nsk@tank-rus.ru | +7 983 230 01 26

г. Красноярск
krsn@tank-rus.ru | +7 983 230 35 86

Региональное представительство в ДФО

non@tank-rus.ru | +7 923 405 78 50

Региональное представительство в Республике Беларусь

г. Минск
rb@tank-rus.ru | +375 29 547 55 09

АДРЕСА СКЛАДОВ

Москва

Московская область, Чеховский р-он,
пром. зона Новоселки, вл. 11, стр. 2

Новосибирск

Новосибирская обл. с. Толмачево,
ул. 3307 км, 16 к. 2.



REON V06.2026



REON

reon-armatura.ru

info@tank-rus.ru

+7 (3822) 908-388



Официальный
Telegram-канал
Reon и Wellmix



Официальный
Rutube-канал
Reon и Wellmix