











Внутренний курс указан на сайте

Прайс-лист от 01.01.2025




	<p><u>Затвор межфланцевый (рукоять)</u></p>	<p>RSV80 RSV81RED RSV84RED RSV85</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)</u></p>	<p>RSV81RED-KB RSV84RED-KB KB-REON</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый (редуктор)</u></p>	<p>RSV82 RSV83RED RSV78 RSV79RED</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)</u></p>	<p>RSV83RED-KB KB5-REON-gear</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый (электропривод) и принадлежности</u></p>	<p>RSV81A220 RSV81A380</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином (штурвал)</u></p>	<p>RSV04 (PN16) RSV03 (PN10)</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином (голый шток)</u></p>	<p>RSV02 (PN16) RSV02RED (PN16) RSV01 (PN10)</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином с индикатором положения (штурвал)</u></p>	<p>RSV62RED</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином (электропривод)</u></p>	<p>RSV61 (PN16) RSV61RED (PN16) RSV60 (PN16) RSV60RED (PN16)</p>

	<u>Обратные клапаны</u>	RSV30RED RSV32 RSV32-new RSV33 RSV34 (PN16) RSV35 (PN10)
	<u>Фильтры фланцевые и принадлежности</u>	RSV07 RSV05 RSV06 RSV20
	<u>Балансировочные клапаны</u>	RSV54 RSV55
	<u>Виброкомпенсаторы</u>	RSV11 RSV12 RSV13
	<u>Вентили фланцевые</u>	RSV16 RSV17
	<u>Шаровый кран</u>	RSV42
Распродажа	<u>RSV11, RSV12, RSV37, RSV38, RSV40, RSV81, RSV32</u>	



Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)



Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Затвор чугунный межфланцевый Reop тип RSV80	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV80	40	291
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +95 °С 	050RSV80	50	294
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме 	065RSV80	65	348
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус — чугун GG25/GGG40 (для DN200) 	080RSV80	80	394
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием 	100RSV80	100	517
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение EPDM 	125RSV80	125	692
			150RSV80	150	817
			200RSV80	200	1 262
			Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reop тип RSV81RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	025/32RSV81RED
<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +115 °С 	040RSV81RED			40	419
<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме 	050RSV81RED			50	431
<ul style="list-style-type: none"> • Корпус — чугун GGG40 	065RSV81RED			65	528
<ul style="list-style-type: none"> • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием 	080RSV81RED			80	581
<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение EPDM 	100RSV81RED			100	710
	125RSV81RED			125	831
	150RSV81RED			150	976
	200RSV81RED			200	1 621
	250RSV81RED			250	2 406
	Затвор чугунный межфланцевый Reop тип RSV84RED (диск из нерж. стали AISI316)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV84RED	40	514
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +115 °С 	050RSV84RED	50	518
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме 	065RSV84RED	65	612
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GGG40 	080RSV84RED	80	704
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - нержавеющая сталь AISI316 	100RSV84RED	100	924
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение EPDM 	125RSV84RED	125	1 141
			150RSV84RED	150	1 430
			200RSV84RED	200	2 598
	Дисковые поворотные затворы REON RSV85 (NBR, диск - AISI316)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV85	40	478
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +70 °С 	050RSV85	50	480
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +90 °С в кратковременном режиме 	065RSV85	65	563
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GGG40 	080RSV85	80	647
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - нержавеющая сталь AISI316 	100RSV85	100	813
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение NBR 	125RSV85	125	1 003
			150RSV85	150	1 256
	200RSV85	200	2 297		
	250RSV85	250	4 324		

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)



Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Дисковый поворотный затвор с алюминиевой рукояткой REON тип RSV81RED в комплекте с концевыми выключателями	• PN16	040RSV81RED-KB	40	790
		• Т раб. от -10 °С до +115 °С	050RSV81RED-KB	50	803
		• Т макс. +130 °С в кратковременном режиме	065RSV81RED-KB	65	865
		• Корпус - чугун GGG40	080RSV81RED-KB	80	917
		• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	100RSV81RED-KB	100	1 053
		• Седловое уплотнение EPDM	125RSV81RED-KB	125	1 225
			150RSV81RED-KB	150	1 351
	Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями тип RSV84RED-KB	• PN16	040RSV84RED-KB	40	870
		• Т раб. от -10 °С до +115 °С	050RSV84RED-KB	50	875
		• Т макс. +130 °С в кратковременном режиме	065RSV84RED-KB	65	968
		• Корпус - чугун GGG40	080RSV84RED-KB	80	1 061
		• Диск - нержавеющая сталь AISI316	100RSV84RED-KB	100	1 281
		• Седловое уплотнение EPDM	125RSV84RED-KB	125	1 497
			150RSV84RED-KB	150	1 787
	Комплекты для затвора тип RSV81RED DN40-200	Крепежная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111	KB1-REON	40-80	283
			KB2-REON	100-150	283
			KB3-REON	200	283

Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)




Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV82	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GG25/GGG40 (DN 200-800) • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV82	40	578
			050RSV82	50	581
			065RSV82	65	632
			080RSV82	80	677
			100RSV82	100	793
			125RSV82	125	951
			150RSV82	150	1 004
			200RSV82	200	1 743
			250RSV82	250	2 450
			300RSV82	300	3 402
			350RSV82	350	4 042
			400RSV82	400	8 114
			450RSV82	450	9 440
			500RSV82	500	11 642
			600RSV82	600	20 955
				Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV83RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM
050RSV83RED	50	706			
065RSV83RED	65	766			
080RSV83RED	80	821			
100RSV83RED	100	960			
125RSV83RED	125	1 148			
150RSV83RED	150	1 259			
200RSV83RED	200	2 121			
250RSV83RED	250	3 175			
300RSV83RED	300	4 513			
350RSV83RED	350	5 642			
400RSV83RED	400	9 175			
450RSV83RED	450	10 676			
500RSV83RED	500	13 165			
600RSV83RED	600	23 699			
700RSV83RED	700	39 538			
800RSV83RED	800	49 117			

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 <p>Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ REON RSV78 (NBR, диск - AISI316)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +70 °С • Т макс. +90 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение NBR 	040RSV78	40	675
		050RSV78	50	692
		065RSV78	65	767
		080RSV78	80	859
		100RSV78	100	1 137
		125RSV78	125	1 431
		150RSV78	150	1 748
		200RSV78	200	2 993
		250RSV78	250	4 486
		300RSV78	300	6 245
		350RSV78	350	8 222
		400RSV78	400	13 954
		450RSV78	450	17 315
		500RSV78	500	22 263
		600RSV78	600	35 328
		700RSV78	700	54 411
800RSV78	800	70 175		
 <p>Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV79RED	40	676
		050RSV79RED	50	692
		065RSV79RED	65	767
		080RSV79RED	80	859
		100RSV79RED	100	1 137
		125RSV79RED	125	1 431
		150RSV79RED	150	1 748
		200RSV79RED	200	2 993
		250RSV79RED	250	4 446
		300RSV79RED	300	6 187
		350RSV79RED	350	8 182
		400RSV79RED	400	13 896
		450RSV79RED	450	17 223
		500RSV79RED	500	22 136
		600RSV79RED	600	35 143
		700RSV79RED	700	53 357
800RSV79RED	800	68 821		




Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 <p data-bbox="481 470 815 619">Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ с КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ REON тип RSV83RED-KB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	050RSV83RED-KB	50	1 584
		065RSV83RED-KB	65	1 644
		080RSV83RED-KB	80	1 698
		100RSV83RED-KB	100	1 838
		125RSV83RED-KB	125	2 026
		150RSV83RED-KB	150	2 137
		200RSV83RED-KB	200	2 999
		250RSV83RED-KB	250	4 145
		300RSV83RED-KB	300	5 484
		350RSV83RED-KB	350	6 612
		400RSV83RED-KB	400	10 146
		450RSV83RED-KB	450	11 646
500RSV83RED-KB	500	14 136		
 <p data-bbox="481 818 815 938">Комплекты концевых выключателей для затвора тип RSV83RED-KB DN50-500</p>	<p data-bbox="846 850 1420 906">Крепежная пластина + нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111</p>	KB4-REON-gear	40-150	416
		KB5-REON-gear	200-250	416
		KB6-REON-gear	300	416
		KB7-REON-gear	400-500	416

Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затворы REON тип RSV81A220 с электроприводом BMS (220 В)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (220 В) 	040RSV81A220	40	1 659
			050RSV81A220	50	1 662
			065RSV81A220	65	1 756
			080RSV81A220	80	2 024
			100RSV81A220	100	2 230
			125RSV81A220	125	2 934
			150RSV81A220	150	3 089
			200RSV81A220	200	4 752
			250RSV81A220	250	5 308
			300RSV81A220	300	7 547
	Затворы REON RSV81A380 с электроприводом BMS (380 В)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (380 В) 	040RSV81A380	40	1 702
			050RSV81A380	50	1 719
			065RSV81A380	65	1 770
			080RSV81A380	80	2 527
			100RSV81A380	100	2 706
			125RSV81A380	125	2 915
			150RSV81A380	150	3 069
			200RSV81A380	200	4 721
			250RSV81A380	250	5 308
			300RSV81A380	300	7 547
			350RSV81A380	350	8 371
			400RSV81A380	400	14 888
			450RSV81A380	450	17 884
			500RSV81A380	500	24 638
600RSV81A380	600	32 242			
	Электрические приводы для затворов	Электрические приводы BMS (220 В)	BMS-05-220	40-65	1 338
			BMS-10-220	80-100	2 005
			BMS-16-220	125-150	2 005
			BMS-25-220	200	3 079
		Электрические приводы BMS (380 В)	BMS-05-380	40-65	1 338
			BMS-10-380	80-100	2 005
			BMS-16-380	125-150	2 005
			BMS-25-380	200	3 079




Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04, PN10/16	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь 	040RSV04	40	721
			050RSV04	50	731
			065RSV04	65	946
			080RSV04	80	1 070
			100RSV04	100	1 313
			125RSV04	125	1 818
			150RSV04	150	2 325
			200RSV04	200	3 386
			250RSV04	250	5 282
			300RSV04	300	7 638
			350RSV04	350	14 303
			400RSV04	400	18 141
			500RSV04	500	34 257
			600RSV04	600	55 951
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03, PN10	<ul style="list-style-type: none"> • PN10 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь 	200RSV03	200	3 386
			250RSV03	250	5 282
			300RSV03	300	7 638
			350RSV03	350	13 617
			400RSV03	400	18 782
			500RSV03	500	34 257
			600RSV03	600	54 981
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV02	50	1 055
			065RSV02	65	1 299
			080RSV02	80	1 425
			100RSV02	100	1 771
			125RSV02	125	2 463
			150RSV02	150	2 996
			200RSV02	200	4 790
			250RSV02	250	7 510
			300RSV02	300	11 118
			350RSV02	350	19 343
			400RSV02	400	24 244
			500RSV02	500	48 720
600RSV02	600	95 186			





Задвижки чугунные с обрезиненным клином



Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV02RED	50	1 055
			065RSV02RED	65	1 299
			080RSV02RED	80	1 425
			100RSV02RED	100	1 771
			125RSV02RED	125	2 463
			150RSV02RED	150	2 996
			200RSV02RED	200	4 790
			250RSV02RED	250	7 510
			300RSV02RED	300	11 118
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01, PN10 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)	<ul style="list-style-type: none"> • PN10 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	200RSV01	200	по запросу
			250RSV01	250	по запросу
			300RSV01	300	по запросу
			350RSV01	350	по запросу
			400RSV01	400	по запросу
			500RSV01	500	по запросу
600RSV01	600	по запросу			
 	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV62RED (КРАСНАЯ) с индикатором положения	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус-чугун GGG50 • Клин – чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV62RED	50	1 058
			065RSV62RED	65	1 277
			080RSV62RED	80	1 463
			100RSV62RED	100	1 774
			125RSV62RED	125	2 451
			150RSV62RED	150	2 825
			200RSV62RED	200	4 605
			250RSV62RED	250	8 029
			300RSV62RED	300	12 057

Задвижки чугунные с обрезиненным клином с электроприводом




Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV61, PN16 с электроприводом (220В)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	050RSV61	50	14 520
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV61, PN16 с электроприводом (220В)</p>		065RSV61	65	14 730
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	080RSV61	80	14 814
			100RSV61	100	15 064
			125RSV61	125	15 342
			050RSV61RED	50	14 520
			065RSV61RED	65	14 730
			080RSV61RED	80	14 814
			100RSV61RED	100	15 064
			125RSV61RED	125	15 342
			050RSV60	50	10 213
			065RSV60	65	10 270
			080RSV60	80	13 660
			100RSV60	100	13 999
			125RSV60	125	16 549
150RSV60	150	16 959			
200RSV60	200	23 026			
250RSV60	250	25 681			
300RSV60	300	29 250			
350RSV60	350	39 390			
400RSV60	400	51 494			
450RSV60	450	63 608			
500RSV60	500	72 538			
600RSV60	600	107 157			
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	050RSV60RED	50	10 213
			065RSV60RED	65	10 270
			080RSV60RED	80	13 660
			100RSV60RED	100	13 999
			125RSV60RED	125	16 549
			150RSV60RED	150	16 959
			200RSV60RED	200	23 026
			250RSV60RED	250	25 681
			300RSV60RED	300	29 250
			350RSV60RED	350	39 390
			400RSV60RED	400	51 494
			450RSV60RED	450	63 608
			500RSV60RED	500	72 538
600RSV60RED	600	107 157			



Обратные клапаны

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	<p>Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GG25 • Диск — чугун GGG40, покрытый никелем • Уплотнение EPDM 	040RSV32	40	279
			050RSV32	50	279
			065RSV32	65	350
			080RSV32	80	414
			100RSV32	100	569
			125RSV32	125	734
			150RSV32	150	919
			200RSV32	200	1 721
			250RSV32	250	2 427
			300RSV32	300	3 998
			350RSV32	350	6 900
400RSV32	400	9 813			
	<p>Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG45 • Диск — чугун GGG45, покрытый никелем • Уплотнение EPDM 	040RSV32-new	40	279
			050RSV32-new	50	279
			065RSV32-new	65	350
			080RSV32-new	80	414
			100RSV32-new	100	569
			125RSV32-new	125	734
			150RSV32-new	150	920
			200RSV32-new	200	1721
			250RSV32-new	250	2428
			300RSV32-new	300	3999
			350RSV32-new	350	6900
400RSV32-new	400	9813			
450RSV32-new	450	по запросу			
500RSV32-new	500	по запросу			
600RSV32-new	600	по запросу			
 	<p>Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16, • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GG25 • Диск - AISI304 • Уплотнение EPDM 	032RSV30RED	32	272
			040RSV30RED	40	277
			050RSV30RED	50	277
			065RSV30RED	65	365
			080RSV30RED	80	434
			100RSV30RED	100	587
			125RSV30RED	125	768
			150RSV30RED	150	1 005
			200RSV30RED	200	1 736
			250RSV30RED	250	2 756
300RSV30RED	300	3 995			



			350RSV30RED	350	7 440
			400RSV30RED	400	10 413
			450RSV30RED	450	по запросу
			500RSV30RED	500	18 373
			600RSV30RED	600	по запросу
	Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Седло — нержавеющая сталь X20Gr13 	015RSV33	15	283
			020RSV33	20	310
			025RSV33	25	369
			032RSV33	32	459
			040RSV33	40	525
			050RSV33	50	718
			065RSV33	65	1 032
			080RSV33	80	1 389
			100RSV33	100	1 898
			125RSV33	125	2 611
			150RSV33	150	3 458
	Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный REON тип RSV34, PN10/16	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Т max до +80°С • Корпус — чугун GGG50 • Шар — сталь с покрытием NBR 	040RSV34	40	562
			050RSV34	50	589
			065RSV34	65	830
			080RSV34	80	1 040
			100RSV34	100	1 365
	Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный REON тип RSV35, PN10		125RSV34	125	1 897
			150RSV34	150	2 744
			200RSV35	200	4 539
			250RSV35	250	7 978
			300RSV35	300	11 352
			350RSV35	350	21 909
			400RSV35	400	28 989
			450RSV35	450	35 264
			500RSV35	500	43 983
			600RSV35	600	80 313

Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам



Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	<p>Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь 	015RSV07	15	155
		020RSV07	20	182
		025RSV07	25	204
		032RSV07	32	298
		040RSV07	40	370
		050RSV07	50	482
		065RSV07	65	662
		080RSV07	80	871
		100RSV07	100	1 241
		125RSV07	125	2 067
		150RSV07	150	2 656
		200RSV07	200	4 779
		250RSV07	250	7 385
		300RSV07	300	10 697
			<p>Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV05 в комплекте с магнитной вставкой</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь • Вставка магнитная — нержавеющая сталь, магниты ферритовые 	015RSV05
020RSV05	20			267
025RSV05	25			291
032RSV05	32			374
040RSV05	40			470
050RSV05	50			618
065RSV05	65			867
080RSV05	80			1 097
100RSV05	100			1 695
125RSV05	125			2 710
150RSV05	150			3 237
200RSV05	200			5 622
250RSV05	250			8 281
300RSV05	300			12 197
350RSV05	350			23 786
400RSV05	400	29 269		
	<p>Магнитные вставки RSV06 для фильтра сетчатого чугунного Reon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус — нержавеющая сталь 12x18H10 • Проволока — Нержавеющая сталь 12x18H10 • Магниты — ферритовые 	015RSV06	15/20	72
		025RSV06	25	77
		032RSV06	32	78
		040RSV06	40	89
		050RSV06	50	120
		065RSV06	65	180

			080RSV06	80	200
			100RSV06	100	400
			125RSV06	125	566
			150RSV06	150	512
			200RSV06	200	743
			250RSV06	250	789
			300RSV06	300	1 320
			350RSV06	350	1 423
			400RSV06	400	2 248
	Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугуна Reon	<ul style="list-style-type: none"> • Материал — нержавеющая сталь 	015RSV20	15/20	45
			025RSV20	25	55
			032RSV20	32	57
			040RSV20	40	65
			050RSV20	50	78
			065RSV20	65	92
			080RSV20	80	151
			100RSV20	100	219
			125RSV20	125	312
			150RSV20	150	411
			200RSV20	200	708
			250RSV20	250	1 002
			300RSV20	300	1 337
			350RSV20	350	1 932
400RSV20	400	3 482			
	Прокладки для крышки чугунных фильтров REON	<ul style="list-style-type: none"> • СНП ТРГ 	015RSV19	15/20	7
			025RSV19	25	12
			032RSV19	32	15
			040RSV19	40	17
			050RSV19	50	17
			065RSV19	65	18
			080RSV19	80	21
			100RSV19	100	24
			125RSV19	125	28
			150RSV19	150	33
			200RSV19	200	40
			250RSV19	250	47
			300RSV19	300	65
			350RSV19	350	75
400RSV19	400	82			



Балансировочные клапаны

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV54	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +110 °С • Корпус, ползун золотниковый • Шток — латунь • Крышка рукоятки — пластик 	015RSV54	15	134
			020RSV54	20	136
			025RSV54	25	166
			032RSV54	32	235
			040RSV54	40	331
			050RSV54	50	420
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +120 °С • Корпус — чугун GGG40 	015RSV55	15	560
			020RSV55	20	623
			025RSV55	25	815
			032RSV55	32	1 113
			040RSV55	40	1 792
			050RSV55	50	1 961
			065RSV55	65	2 920
			080RSV55	80	3 756
			100RSV55	100	5 238
			125RSV55	125	7 331
			150RSV55	150	9 084
			200RSV55	200	19 054
			250RSV55	250	27 971
300RSV55	300	38 425			
350RSV55	350	42 948			
400RSV55	400	по запросу			
450RSV55	450	по запросу			
500RSV55	500	по запросу			


Антивибрационные компенсаторы

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС		
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +110 °С • Корпус — резина • Муфтовое соединение — чугун 	015RSV11	15 149		
		020RSV11	20 160			
		025RSV11	25 181			
		032RSV11	32 202			
		040RSV11	40 248			
		050RSV11	50 316			
			Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +110 °С • Фланец — сталь • Корпус — резина 	032RSV12	32 241
040RSV12	40 270					
050RSV12	50 305					
065RSV12	65 400					
080RSV12	80 483					
100RSV12	100 616					
125RSV12	125 819					
150RSV12	150 1 018					
200RSV12	200 1 496					
250RSV12	250 2 203					
300RSV12	300 2 785					
350RSV12	350 4 102					
400RSV12	400 4 959					
450RSV12	450 по запросу					
500RSV12	500 по запросу					
600RSV12	600 по запросу					
Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV13	<ul style="list-style-type: none"> • PN10, • Т макс. +110 °С • Фланец - сталь • Корпус - резина 				200RSV13	200 1 496
					250RSV13	250 2 203
					300RSV13	300 2 785
					350RSV13	350 4 102
		400RSV13	400 4 959			
		450RSV13	450 по запросу			
		500RSV13	500 по запросу			
		600RSV13	600 по запросу			





Вентили фланцевые для пара




Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV16	15	297
			020RSV16	20	341
			025RSV16	25	394
			032RSV16	32	614
			040RSV16	40	740
			050RSV16	50	1 016
			065RSV16	65	1 308
			080RSV16	80	1 763
			100RSV16	100	2 288
			125RSV16	125	3 500
			150RSV16	150	4 441
			200RSV16	200	7 034
			250RSV16	250	18 912
			300RSV16	300	35 566
	Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV17	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV17	15	714
			020RSV17	20	765
			025RSV17	25	897
			032RSV17	32	1088
			040RSV17	40	1240
			050RSV17	50	1451
			065RSV17	65	1778
			080RSV17	80	2527
			100RSV17	100	3128
			125RSV17	125	4730
			150RSV17	150	6093
			200RSV17	200	15502
			250RSV17	250	21973
			300RSV17	300	23911

Шаровый кран из нержавеющей стали

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Кран шаровый из нержавеющей стали REON тип RSV42	<ul style="list-style-type: none">• PN40 (пар PN8, воздух PN6)• Т макс. +200 °С• Корпус, шар — нержавеющая сталь AISI316• Уплотнение — PTFE	015RSV42	15	69
			020RSV42	20	96
			025RSV42	25	137
			032RSV42	32	206
			040RSV42	40	304
			050RSV42	50	403

Распродажа

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, руб. с НДС
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +50 °С •Корпус – резина •Муфтовое соединение — чугун 	015RSV11	15	718
			020RSV11	20	797
			025RSV11	25	1 169
			032RSV11	32	1 169
			040RSV11	40	1 592
			050RSV11	50	1 711
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +50 °С •Фланец – сталь •Корпус - резина 	320RSV12	32	1 681
			040RSV12	40	2 044
			080RSV12	80	3 745
			100RSV12	100	6 664
			125RSV12	125	6 554
			250RSV12	250	16 482
			300RSV12	300	21 343
			350RSV12	350	32 659
	Дисковый поворотный затвор (диск - нержавеющая сталь) RSV38	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Траб.=95°С •Тмакс=120°С 	040RSV38	40	2 007
			050RSV38	50	2 006
			065RSV38	65	2 349
			080RSV38	80	3 353
			125RSV38	125	5 411
			200RSV38	200	18 275
	Дисковый поворотный затвор (диск - чугунный) с РЕДУКТОРОМ RSV40	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Траб.=95°С •Тмакс=120°С 	065RSV40	65	6621
			100RSV40	100	8324
			125RSV40	125	9973
			200RSV40	200	18 429
			250RSV40	250	27 559
			300RSV40	300	37 806
			350RSV40	350	42 115
			400RSV40	400	83 777
			500RSV40	500	125 104

	Затворы REON тип RSV81A220 с электроприводом BMS (220В)	<ul style="list-style-type: none">•PN16•Траб. от -10 °С до +115 °С•Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме•Корпус — чугун GGG40•Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием•Седловое уплотнение EPDM•Электропривод BMS (220В)	080RSV81B220	80	28 131
			100RSV81B220	100	29 345
	Затворы REON тип RSV81A380 с электроприводом BMS (380В)	<ul style="list-style-type: none">•PN16•Траб. от -10 °С до +115 °С•Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме•Корпус — чугун GGG40•Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием•Седловое уплотнение EPDM•Электропривод BMS (380В)	100RSV81B380	100	31 725
			200RSV81B380	200	48 788
	Обратный клапан межфланцевый REON RSV32	<ul style="list-style-type: none">•PN16•Траб. от -10 °С до +95 °С•Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме•Корпус - чугун GG25•Диск — чугун GGG40, покрытый никелем•Уплотнение EPDM	300RSV32	300	17 850